

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-wielkoformat-43-cale-le4341uhs-b1-ips-4k-18/7-lan-usb-hdmi-sklep-kozienice-radom-p-13854.html>

BRAK
ZDJĘCIA



IYYAMA Monitor wielkoformat. 43 cale LE4341UHS-B1 IPS 4K 18/7 LAN USB HDMI Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 112,00 zł
Cena netto	1 717,07 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45034179
Kod producenta	LE4341UHS-B1
Kod EAN	4948570120932
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor wielkoformatowy 43 cale LE4341UHS-B1 IPS,4K,18/7,LAN,USB,HDMI

4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

Media player

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę i wyświetlaj najlepsze video oraz zdjęcia na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.

Sterowanie przez LAN

Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przez sieć.

IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd cienkie ramki Przekątna 42.5", 108cm Panel IPS, haze 1% Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) Format obrazu 16:9 Jasność 350 cd/m² Kontrast statyczny 1200:1 Czas reakcji (GTG) 8ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0° Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8" Plamka 0.245mm Obudowa czarna, błyszcząca
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Analogowe wejścia sygnału VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) Wejścia audio Mini jack x1 Sterowanie RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 Wyjścia audio RCA (L/R) x1 Wbudowane głośniki 2 x 10W Monitor control output RS-232c x1 IR loop through x1 HDCP 2.2 Port USB x1 (2.0, FW update support)
Właściwość	Maksymalny czas pracy bez przerwy 18/7 Zapobieganie wypaleniu obrazu tak Odtwarzanie multimediiów tak Obudowa plastik
Mechaniczne	Orientacja pozioma Konstrukcja bez wentylatora tak Standard VESA 400 x 400mm Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C Warunki składowania - temperatura - 20°C - 60°C MTBF 50000 godzin (wyłączając podświetlenie)
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, HDMI, RS-232c Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pilot tak (baterie w zestawie)
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 117W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 972 x 560 x 67.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 1070 x 690 x 139mm Waga (bez pudła) 8.8kg Waga (z pudłem) 12.3kg

Kod EAN 4948570120932

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

