

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-wielkoformat-43-cal-lh4360uhs-b1ag-4k-3840-x-2160-sklep-kozienice-radom-p-13850.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Iiyama Monitor wielkoformat 43 cale LH4360UHS-B1AG 4K 3840 x 2160 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 345,00 zł
Cena netto	1 906,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43604554
Kod producenta	LH4360UHS-B1AG
Kod EAN	4948570122295
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor wielkoformatowy 43 cale LH4360UHS-B1AG
matowy 24h/7 500(cd/m2) VA 3840 x 2160 UHD(4K)
Android.11 Wifi CMS(iiSignage2)

Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.

iiSignage²

iiSignage² to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.

Signal FailOver

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimedialnym i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.

Ultra Slim

Dzięki 50-procentowej oszczędności powierzchni i w porównaniu z podobnymi modelami, ten oszałamiający wyświetlacz o

całkowitej głębokości 40 mm można dyskretnie i elegancko zainstalować w praktycznie wszystkich przestrzeniach.

Elastyczna orientacja

Dzięki opcji przełączania się między trybem poziomym a pionowym, te wyświetlacze pozwalają na kreatywne zagospodarowanie każdej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiadomości, reklamy, filmy czy informacje o bezpieczeństwie, możesz dostosować treść tak, aby przyciągała uwagę dokładnie tak, jak chcesz.

Głośniki

Wbudowane głośniki oferują wysokiej jakości dźwięk, zapewniając krystalicznie czysty dźwięk podczas odtwarzania multimedialnych treści.

Zarządzanie kablami

Kable można schludnie związać i poprowadzić za pomocą specjalnych korytek kablowych, dzięki czemu nie mogą się poluzować ani poruszać.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd	cienkie ramki
	Przekątna	42.5", 108cm
	Panel	VA, powłoka szklana AG, matowe wykończenie, hard coating (3H), haze 25%
	Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
	Format obrazu	16:9
	Jasność	500 cd/m ²
	Kontrast statyczny	5000:1
	Czas reakcji (GTG)	8,5ms
	Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
	Kolory	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
	Synchronizacja pozioma	28 - 160kHz
	Powierzchnia robocza szer. x wys.	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
	Szerokość ramki (boki, góra, dół)	9mm, 9mm, 9mm
	Plamka	0.245mm
	Obudowa	czarna, matowa

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Sterowanie RS-232c x1
 RJ45 (LAN) x1
Wyjścia audio Mini jack x1 (3.5mm)
Wbudowane głośniki 2 x 10W
HDCP v.1.4 & 2.2
Port USB x2 (v.2.0)

Właściwość	Zintegrowane oprogramowanie Android 11 OS, iiSignage², FailOver, EShare WiFi tak (Wbudowany, 802.11ac) Hardware CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB Ekstra Dołączony zestaw do montażu na ścianie (VESA 400x300 mm) Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7 Zapobieganie wypaleniu obrazu tak Odtwarzanie multimediów tak Obudowa plastik
Mechaniczne	Orientacja pozioma, pionowa Konstrukcja bez wentylatora tak Standard VESA 400 x 300mm Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C Warunki składowania - temperatura - 20°C - 60°C MTBF 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, HDMI, RS-232c Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe Uchwyt do montażu na ścianie, prowadnica do montażu na ścianie, śruby, kotwy do śrub, naklejki na otwory na śruby Pilot tak (baterie w zestawie)
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 73W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 967.4 x 555.9 x 40mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 1075 x 652 x 144mm Waga (bez pudła) 9.1kg Waga (z pudłem) 12.7kg Kod EAN 4948570122295

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

