Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/kabel-unitek-c11092asl01-hdmi-hdmi-80-m-p-18460.html



Kabel Unitek C11092ASL01 HDMI - HDMI 80 m

Cena brutto	**247,00 zł**
Cena netto	**200,81 zł**
Numer katalogowy	**62960462**
Kod producenta	**C11092ASL01-80M**
Kod EAN	**4894160057891**
Producent	**Unitek**

Opis produktu

Unitek C11092ASL01 – światłowodowy kabel HDMI 4K do 80 m

Seria kabli Unitek C11092ASL to profesjonalne rozwiązanie dla wymagających instalacji AV. Dzięki światłowodowej technologii transmisji, kabel przesyła obraz 4K@60Hz bez strat nawet na odległość do 80 metrów. Solidna konstrukcja, pełna zgodność ze standardem HDMI 2.0 oraz kompaktowy profil sprawiają, że jest to idealny wybór dla instalatorów, integratorów AV oraz użytkowników premium.

Najważniejsze cechy:

- Transmisja 4K@60Hz do 80 m – bez utraty jakości
- Światłowodowa konstrukcja z miedzianą żyłą komunikacyjną
- Obsługa HDR, HDCP 2.2, ARC, 32-kanałowego dźwięku
- Standard HDMI 2.0 – wstecznie kompatybilny z wcześniejszymi wersjami
- Smukły profil (średnica 4,7 mm) – łatwy montaż w kanałach i ścianach
- Metalowe złącza i 24-karatowe złocenie – trwałość i odporność na zakłócenia
- Dostępne długości: od 10 do 100 m – wybór dopasowany do projektu

Niezawodność nawet na dużych dystansach

Technologia światłowodowa gwarantuje stabilność sygnału tam, gdzie tradycyjne kable HDMI zawodzą. Idealne rozwiązanie do kina domowego, sal konferencyjnych, instalacji scenicznych i biurowych.

Pełna jakość obrazu i dźwięku

Kabel obsługuje pełne pasmo 18 Gb/s, co pozwala na przesyłanie nieskompresowanego obrazu i dźwięku. Dzięki obsłudze HDR i ARC masz pewność, że każdy detal dotrze na ekran bez opóźnień i zakłóceń.

Wygoda montażu i elastyczność

Smukły i elastyczny – o średnicy zaledwie 4,7 mm i promieniu gięcia 10 mm – pozwala na łatwe prowadzenie w trudno dostępnych miejscach. Oznaczenia długości w nazwie SKU ułatwiają dobór właściwego kabla.

Specyfikacja techniczna:

- Rozdzielczość: 4K@60Hz
- Przepustowość: do 18 Gb/s
- Długości: od 10 do 100 m
- Średnica: 4,7 mm, promień gięcia: 10 mm
- HDMI 2.0, kompatybilność: 2.0b i wcześniejsze
- Obsługa: HDR, HDCP 2.2, ARC, 32 kanały audio
- Materiał: światłowód + miedziana żyła
- Złącza: metalowe, 24K złocone
- Wymiary złącza: 51,8 × 18,2 × 8,9 mm
- Pakowanie: 20 szt. (dł. 10–30 m), 10 szt. (40–50 m), 5 szt. (60–100 m)

Zawartość opakowania: