

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/kamera-ip-vigi-c300hp-4-3mp-outdoor-bullet-camera-p-8958.html>



## Kamera IP VIGI C300HP-4 3MP Outdoor Bullet Camera

Cena brutto	<b>214,00 zł</b>
Cena netto	<b>173,98 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>35086398</b>
Kod producenta	<b>VIGI C300HP-4</b>
Kod EAN	<b>6935364072254</b>
Producent	<b>TP-LINK</b>

### Opis produktu

## Kamera IP VIGI C300HP-4 3MP Outdoor Bullet Camera

### Zewnętrzna kamera sieciowa VIGI typu bullet, 3 Mpx

- Wysoka rozdzielczość 3 Mpx: Kamera VIGI C300 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale.
- Dwie wersje do wyboru, obiektyw 4 oraz 6 mm: Obiektyw szerokokątny znajdzie zastosowanie wewnątrz budynków, do monitoringu małych i wąskich pomieszczeń. Obiektyw 6 mm pozwoli na monitorowanie obszarów na większych dystansach w otwartych przestrzeniach.
- Inteligentne wykrywanie zdarzeń (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie na strefę, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną strefę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.
- Smart IR: Zapobieganie niedoświetleniu oddalonych obiektów oraz prześwietleniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.
- WDR: Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistość głębiej.
- 3D DNR: Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.
- Tryb nocny: Kamery VIGI C300HP wyposażone są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia.
- H.265+: Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci urządzenie przesyła skompresowany obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci.
- Zasilanie PoE/12 V DC: Możliwość zasilania urządzenia na dwa sposoby to nie tylko większa wygoda, ale także duże ułatwienie w kwestii okablowania.
- Aplikacja VIGI na smartfony umożliwia zdalne zarządzanie oraz podgląd obrazu z dowolnego miejsca za pomocą chmury.

### Ochrona, która nigdy nie zawodzi

- Zewnętrzna kamera sieciowa VIGI typu bullet, 3 Mpx

### Wysoka rozdzielczość 3 Mpx

- Kamera VIGI C300 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale.

### Wybierz odpowiednią kamerę do swoich potrzeb. Obiektywy o ogniskowej 4/6 mm

- Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który lepiej się sprawdzi do rejestrowania obrazu na większych dystansach w otwartych przestrzeniach, np. na parkingach, urządzenie C300HP zapewnia wybór pomiędzy obiektywami o dwóch ogniskowych: 4 lub 6 mm.

#### **Inteligentne wykrywanie**

- Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

#### **Smart IR**

- Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwietlaniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

#### **WDR**

- Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

#### **3D DNR**

- Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.

#### **Ochrona przez całą dobę. Tryb nocny**

- Kamery VIGI C300HP wyposażone są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia.

#### **Większa kompresja. Odczuwalna oszczędność miejsca. Taka sama jakość. H.265+**

- Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci urządzenie przesyła skompresowany, krystalicznie czysty obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci i koszty monitorowania bez negatywnego wpływu na jakość obrazu.

#### **Zgodność z normą IP67 to odporna konstrukcja urządzenia.**

- Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 60 °C (-22 140 °F)).

#### **Wybierz lepszą metodę zasilania. PoE/12 V DC**

- Możliwość zasilania urządzenia na dwa sposoby to nie tylko większa wygoda, ale także duże ułatwienie w kwestii okablowania.

#### **Wybierz dogodne miejsce do montażu.**

- Znajdź idealne miejsce do monitorowania powierzchni i po prostu umieść kamerę w uchwycie przymocowanym do ściany lub sufitu.

#### **NVR - sieciowy**

- Utwórz system CCTV i zarządzaj kamerami oraz nagraniami za pomocą rejestratora NVR. Takie rozwiązanie pozwoli Ci na dostęp do systemu bez dodatkowych urządzeń.

#### **VIGI Security Manager**

- Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

#### **System monitoringu VIGI**

- Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.

- **Typ kamery:** Stałopozycyjna typu bullet
- **Rozdzielczość:** 2304 x 1296
- **Matryca:** Progressive Scan CMOS 1/2,7 cala
- **Obiektyw:** 4 mm / 6 mm
- **Kąt widzenia pionowy:** 48 °
- **Kąt widzenia poziomy:** 92 °
- **Transmisja dwukierunkowa:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Nie
- **Minimalna czułość:** 0.1 lx

- **Minimalne oświetlenie:** 0.2 lx
- **Bezpieczeństwo:** Bezpieczeństwo transmisji

- Ochrona haseł, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie typu digest

Certyfikaty

- CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, IP67, RoHS

- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Funkcje specjalne:** Funkcje obrazu

- BLC/3D DNR/zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone

Regulacja obrazu

- Odbicie, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja, WDR, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienta

- **Klasa szczelności:** IP67
- **Zasilanie:**

- 12 V DC 5%, wtyk DC 5,5 mm

- PoE (802.3af/at, klasa 0)

- **Akcesoria w zestawie:**

- Kamera sieciowa VIGI

- Instrukcja szybkiej instalacji

- Wodoodporne uchwyty do kabli

- Uchwyt montażowy

- Akcesoria do montażu (śruby, kotwy do płyt gipsowo-kartonowych, klucz imbusowy)

- **Kolor:** Biały
- **Wymiary:** 164.9 × 87.4 × 83.4 mm
- **Waga:** 283.5 g
- **Pozostałe parametry:** Jednoczesny podgląd na żywo

- 4 strumienie główne i 3 strumienie poboczne lub 3 strumienie główne i 5 strumieni pobocznych

Funkcje ogólne

- Dwa strumienie wideo, lustrzane odwrócenie obrazu, strefy prywatności, resetowanie hasła poprzez wiadomość e-mail

Przysłona

- 4 mm: F2.4

- 6 mm: F2.0

Kąt widzenia

- 4 mm, kąt widzenia w poziomie: 92°, kąt widzenia w pionie: 48°

- 6 mm, kąt widzenia poziome: 54°, kąt widzenia w pionie: 31°

Kompresja wideo

- Strumień główny: H.265/H.264

- Strumień poboczny: H.265/H.264

Porty sieciowe

- 1 port LAN RJ45 10/100 Mb/s