



Kamera sieciowa kopułkowa VIGI C400HP-4 3MP

Cena brutto	210,00 zł
Cena netto	170,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	35086761
Kod producenta	VIGI C400HP-4
Kod EAN	6935364072292
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Kamera sieciowa kopułkowa VIGI C400HP-4 3MP

Kopułkowa kamera sieciowa VIGI, 3 Mpx VIGI C400HP

- Wysoka rozdzielczość 3 Mpx: Kamera VIGI C400 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale.
- Obiektyw szerokokątny 2,8 mm znajdzie zastosowanie wewnątrz budynków, do monitoringu małych i wąskich pomieszczeń.
- Inteligentne wykrywanie zdarzeń (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie na strefę, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną strefę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.
- Smart IR: Zapobieganie niedoświetleniu oddalonych obiektów oraz prześwietleniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.
- WDR: Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistość głębiej.
- 3D DNR: Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.
- Tryb nocny: Kamery VIGI C400HP wyposażone są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia.
- H.265+: Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci urządzenie przesyła skompresowany, krystalicznie czysty obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci i koszty monitorowania bez negatywnego wpływu na jakość obrazu.
- Zasilanie PoE/12 V DC: Możliwość zasilania urządzenia na dwa sposoby to nie tylko większa wygoda, ale także duże ułatwienie w kwestii okablowania.
- Aplikacja VIGI na smartfony umożliwia zdalne zarządzanie oraz podgląd obrazu z dowolnego miejsca za pomocą chmury.

Rozglądasz się za kamerą nagrywającą w wysokiej rozdzielczości? To koniec poszukiwań. Wysoka rozdzielczość 3 Mpx Kamera VIGI C400 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale. Wybierz odpowiednią kamerę do swoich potrzeb.

Obiektywy o ogniskowej 2,8/4 mm Niezależnie od tego, czy potrzebujesz obiektywu szerokokątnego, aby nagrywać powierzchnie zamknięte, takie jak winda, czy też obiektywu, który lepiej się sprawdzi do rejestrowania obrazu na większych dystansach w otwartych przestrzeniach, np. na parkingach, urządzenie C400HP zapewnia wybór pomiędzy obiektywami o dwóch ogniskowych: 2,8 lub 4 mm.

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Inteligentne wykrywanie Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację,

gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

Smart IR Zapobieganie niedoświetlaniu obiektów, które znajdują się daleko od kamery lub przesadnym naświetlaniu obiektów, które rejestrowane są blisko obiektywu w nocy.

WDR Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacinienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

Większa kompresja. Odczuwalna oszczędność miejsca. Taka sama jakość. H.265+ Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci urządzenie przesyła skompresowany, krystalicznie czysty obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci i koszty monitorowania bez negatywnego wpływu na jakość obrazu.

VIGI Security Manager Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

- **Typ kamery:** Stałopozycyjna kopułkowa
- **Rozdzielczość:** Super HD 2304 x 1296
- **Liczba klatek na sekundę:** 30
- **Matryca:** 1/2.8 Progressive Scan CMOS
- **Obiektyw:**

- Obiektyw 4 mm / 2.8 mm

- Przysłona 4 mm: F2.4; 2,8 mm: F2.0

- Uchwyt obiektywu: M12

- **Kąt widzenia pionowy:** 56 °
- **Kąt widzenia poziomy:** 105 °
- **Mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Transmisja dwukierunkowa:** Nie
- **Tryb nocny:** Tak

- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Minimalna czułość:** 0.1 lx
- **Bezpieczeństwo:** Bezpieczeństwo transmisji: Ochrona haseł, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie typu digest
- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**

- Inteligentne wykrywanie zdarzeń: Wtargnięcie na wyznaczony obszar, przekroczenie wyznaczonej linii

- Powiadomienia i alerty: Detekcja ruchu, sabotaż kamery, próby logowania

- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Standardy:** 802.3af
- **Złącza:** RJ-45
- **Zasilanie:**

- 12 V DC +/- 5%, wtyk DC 5,5 mm

- PoE (802.3af/at, klasa 0)

- **Akcesoria w zestawie:**

- Kamera sieciowa VIGI

- Instrukcja szybkiej instalacji
- Śruby i kotwy
- Szablon montażowy
- **Kolor:** Biały
- **Wymiary:** 123 × 123 × 83 mm
- **Waga:** 195 g
- **Pozostałe parametry:**
 - Regulacja obrazu: Odbicie, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja, WDR, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienta
 - Funkcje obrazu: BLC/3D DNR/zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone
 - Prędkość transmisji wideo: Od 64 Kb/s do 6 Mb/s
 - Funkcje ogólne: Dwa strumienie wideo, lustrzane odwrócenie obrazu, strefy prywatności, resetowanie hasła poprzez wiadomość e-mail