

Lanberg Listwa Rack PDU 19" 1U 16A 7X 230V 2m



Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	36870557
Kod producenta	PDU-07E-0200-BK
Kod EAN	5901969414455
Producent	Lanberg

Opis produktu

Listwa zasilająca Rack PDU 19" 1U 16A 7X 230V PL 2m czarna

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19 ". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
- Maksymalna moc pracy listwy: 4000W,
- Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jeśli świeci się zielony LED,
- Max. natężenie pracy przełącznika: 16A,
- Max. natężenie ochrony przeciwprzepięciowej: 3000A ~ 5000A,
- Materiał wykonania listwy: aluminium,
- Typ wtyczki kabla wejściowego: uni-schuko (DIN 49441), 16A,
- Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz,
- Typ i ilość gniazd wyjściowych: francuskie x7 (NF C 61-314),
- Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz,
- Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm². Zgodny z VDE,
- Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),

- **Liczba gniazd typu E:** 7
- **Montaż:** Rack
- **Wtyczka:** Hybryda (E/French/Schuko)
- **Włącznik:** Tak
- **Wymiary rack:** 1U
- **Pozostałe porty we/wy:** Brak
- **Zabezpieczenia / filtry:** Przeciwprzeciążeniowe
- **Kolor:** Czarny
- **Akcesoria w zestawie:**
 - Listwa zasilająca PDU
 - Instrukcja obsługi
 - Śruby M6: 4 sztuki
- **Wymiary:**
 - Długość: 45 mm
 - Szerokość: 483.3 mm
 - Wysokość: 45 mm
- **Pozostałe parametry:**
 - Rodzaj bezpiecznika: Automatyczny
 - Liczba bezpieczników: 1
 - Czas reakcji bezpiecznika: 25 ns
 - Moc: 4000 W