Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/lanberg-listwa-rack-pdu-1u-10a-4x-230v-pl-4x-2m-p-11436.html



Lanberg Listwa Rack PDU 1U 10A 4X 230V PL 4X 2m

Cena brutto	**86,00 zł**
Cena netto	**69,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**36870556**
Kod producenta	**PDU-04E04I-0200-IEC-BK**
Kod EAN	**5901969414448**
Producent	**Lanberg**

Opis produktu

Listwa zasilająca Rack PDU 1U 10A 4X 230V PL 4X IEC C13 2m C14 czarna

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19 ". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzeciążeniowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
- Maksymalna moc pracy listwy: 2500W,
- Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jeśli świeci się zielony LED,
- Max. natężenie pracy przełącznika: 16A,
- Max. natężenie ochrony przeciwprzepięciowej: 3000A ~ 5000A,
- Materiał wykonania listwy: aluminium,
- Typ wtyczki kabla wejściowego: IEC C14, 10A,
- Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz,
- Typ i ilość gniazd wyjściowych: francuskie x4 (NF C 61-314), IEC C13 x4,
- Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz (gniazda francuskie), brąz (gniazda IEC),
- Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm^2. Zgodny z VDE,
- Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),

- **Liczba gniazd typu E:** 4
- **Liczba gniazd typu C13:** 4
- **Długość przewodu:** 2 m
- **Wtyczka:** C14
- **Zabezpieczenia / filtry:** Przeciwprzeciążeniowe
- **Włącznik:** Tak
- **Montaż:** Rack
- **Wymiary rack:** 1U
- **Akcesoria w zestawie:**

  - Listwa zasilająca PDU

  - Instrukcja obsługi

  - Śruby M6: 4 sztuki

- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary:**

  - Długość: 45 mm

  - Szerokość: 484.5 mm

  - Wysokość: 45 mm