Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/listwa-przeciwprzepieciowa-zasilajaca-acar-xp-easy-15m-5-gniazd-czarna-w2339-p-12759.html



Listwa przeciwprzepięciowa zasilająca Acar XP easy 1.5m 5 gniazd czarna W2339

Cena brutto	**71,00 zł**
Cena netto	**57,72 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**38612136**
Kod producenta	**W2339**
Kod EAN	**5904743094003**
Producent	**Acar**

Opis produktu

Listwa przeciwprzepięciowa zasilająca Acar XP easy 1.5m 5 gniazd czarna W2339

Wyjątkowy, nowoczesny design, wysoka jakość wykonania oraz niespotykane w konkurencyjnych produktach właściwości użytkowe wyróżniają rodzinę acar XProtector. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, a w procesie produkcji nie przewidziano miejsca nawet na najmniejszy kompromis. acar XP easy to podstawowy model, posiadający wszystkie najlepsze cechy serii acar XP – wyłącznik zintegrowany z obudową, niewielkie wymiary oraz zwartą i sztywną konstrukcję. Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem, sygnalizację ochrony przeciwprzepięciowej oraz kontrolkę zasilania. Charakteryzuje się dużą trwałością oraz wysoką wartością użytkową.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E	5
Długość przewodu zasilającego	1.5 m
Wtyczka	Europejska
Ochrona linii danych	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Włącznik	Tak

Montaż	Nie
Pozostałe porty we/wy	Brak
Kolor	Czarny
Wymiary	365 x 65 x 52 mm
Waga	0.5 kg

Pozostałe parametry

Napięcie znamionowe urządzenia	230 V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	IN = 10 A
Bezpieczniki	1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Prąd upływu	<0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napiecie znamionowe układu przeciwprzepięciowego	UC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP układu przeciwprzepieciowego	≤1,3kV(L/N)
Nominalny prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) - 8/20µs
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V