

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/acar-listwa-przeciwpzepięciowa-zasilajaca-f5-5m-5-gniazd-czarna-w0102-p-9175.html>



# Acar Listwa przeciwpzepięciowa zasilająca F5 5m 5 gniazd czarna W0102

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 69,00 zł      |
| Cena netto       | 56,10 zł      |
| Czas wysyłki     | 48 godzin     |
| Numer katalogowy | 35087643      |
| Kod producenta   | W0102         |
| Kod EAN          | 5904743285906 |
| Producent        | Acar          |

## Opis produktu

## Acar Listwa przeciwpzepięciowa zasilająca F5 5m czarna

**Acar F5** to zabezpieczenie przeciwpzepięciowe pięciu urządzeń. Podświetlany wyłącznik, wygodny automatyczny bezpiecznik, cztery możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego, estetyczne wzornictwo, konstrukcja z wysokiej jakości niepalnego tworzywa, szybkie warystory, a także 2 letnia gwarancja oraz niska cena gwarantują najbardziej trafny wybór do biura i domu.

### SPECYFIKACJA

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Liczba gniazd typu E          | 5                  |
| Długość przewodu zasilającego | 5 m                |
| Wtyczka                       | Europejska         |
| Ochrona linii danych          | Nie                |
| Zabezpieczenia / filtry       | Przeciwpzepięciowe |
| Włącznik                      | Tak                |
| Montaż                        | Nie                |
| Pozostałe porty we/wy         | Brak               |
| Kolor                         | Czarny             |

|                                                         |                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymiary</b>                                          | 330 x 54 x 55mm                                                    |
| <b>Waga</b>                                             | 0.7 kg                                                             |
| Pozostałe parametry                                     |                                                                    |
| <b>Napięcie znamionowe urządzenia</b>                   | 230 V                                                              |
| <b>Częstotliwość znamionowa</b>                         | 50Hz                                                               |
| <b>Prąd znamionowy obciążenia</b>                       | IN = 10 A                                                          |
| <b>Bezpieczniki</b>                                     | 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V    |
| <b>Prąd upływu</b>                                      |                                                                    |
| <b>Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego</b>     |                                                                    |
| <b>Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego</b> | UC 250V 50Hz                                                       |
| <b>Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego</b> | ≤1,3kV(L/N)                                                        |
| <b>Nominalny prąd wyładowczy iN</b>                     | 2kA (L/N) - 8/20μs                                                 |
| <b>System ochrony przeciwporażeniowej</b>               | kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) |
| <b>Obudowa</b>                                          | z tworzywa sztucznego samogasnącego                                |
| <b>Ilość gniazd sieciowych</b>                          | 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V              |