



## Monitor AOC 27" Q27P3CW 2xHDMI DP USB-C głośniki 2x5W QHD 2560x1440 Sklep KOZIENICE RADOM

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 304,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>1 060,16 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>43326992</b>             |
| Kod producenta   | <b>Q27P3CW</b>              |
| Kod EAN          | <b>4038986180801</b>        |
| Producent        | <b>AOC</b>                  |

### Opis produktu

#### Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.

#### Realistyczna współpraca i rozmowy wideo

Połączenia wideo nigdy nie były tak realistyczne, jak dzięki tej wbudowanej kamerze internetowej ze zintegrowanym mikrofonem. Połącz się z kolegami i klientami z zacisza swojego domu lub biura dzięki jednemu prostemu rozwiązaniu!

#### Bezpieczeństwo i szybkość reakcji dzięki kamerze internetowej z certyfikatem Windows Hello™

Uzyskaj najlepsze zabezpieczenia dzięki funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello™! Zintegrowana kamera internetowa z certyfikatem Windows Hello™ zapewnia wygodne dodatkowe bezpieczeństwo, bez konieczności wprowadzania haseł lub kodu PIN.

#### Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

#### 75Hz Częstotliwość Odświeżania

Uzyskaj przewagę! Dzięki częstotliwości odświeżania 75 Hz, matryca wyświetla 75 klatek co sekundę. Częstotliwość odświeżania 75 Hz zapewnia o 25% wyższą szybkość od tego, co oferuje większość podstawowych monitorów z częstotliwością 60 Hz, a nadal pozwala zachować rozsądną cenę i zaoferować dodatkowe klatki graczom, którzy pragną

pokonać swoich przeciwników.

## Zasilanie Power Delivery 65 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.

## USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednoczesne ładowanie akumulatora laptopa przez USB.

---

### SPECYFIKACJA

---

#### Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.2331

Liczba pikseli na cal

109

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

75 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

50M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

350 cd/m<sup>2</sup>

Gama kolorów

NTSC 72%@CIE1931 Area

OD Response (typical)

4 ms GtG

Panel Haze Value

25%

Picture enhancement

✓

Support 1:1 function

✓

Lokalne strefy przyciemniania

Global Dimming

## Funkcje wideo

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

114.2

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

117

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %

84.2

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

93.2

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

84.6

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

100.3

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

80

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

102

Flicker-Free

Flicker Free

## Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ściennie Vesa

100x100

I/O define: Connectors on rear cabinet

Vertical insert

Quick release function

✓

Stand screw spec

M4 x 10, w/ screw drive accessory

VESA Mount screw Spec

M4 x 10

VESA Mount Support

Yes

## Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5°~35°

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

175°±5°

Funkcja Pivot

-90°~90°

Zgodność ze wspornikami VESA

VESA-P2

## Funkcje dla graczy

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

## Ekologia

Certyfikat TCO

TCO Certified Edge

Energy star

Energy star 8

Zgodność z RoHS

✓

Obudowa niezawierająca PCV/BFR

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy z recyklingu

Karton w 100% z recyklingu

Pokosumenckie tworzywa sztuczne z recyklingu

85%

Halogen free

✓

Carton material

Paper

Carton material print

Water Print (Brown Carton)

## Zużycie energii

HDMI

HDMI 1.4 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 1.4

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 2)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

1x Audio out

DisplayPort output

1x DP-Out 1.2

DP HDCP version

HDCP 1.4

MST / Daisy chain (DP out or TBT out)

✓

RJ45

1x 10M/100M/1G

## Informacje o złączach

HDMI

HDMI 1.4 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 1.4

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 2)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

1x Audio out

DisplayPort output

1x DP-Out 1.2

DP HDCP version

HDCP 1.4

MST / Daisy chain (DP out or TBT out)

✓

RJ45

1x 10M/100M/1G

**Wymiary produktu**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

613.8(W) x (412.96~561.24)(H) x 200.1(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

820(W) x 481(H) x 162(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

10.08

Masa netto bez opakowania (kg)

6.91

**Zawartość opakowania**

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel USB-C na C

1.8

Kabel zasilający C13

1.8

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

#### Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.2331

Liczba pikseli na cal

109

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

|                                     |
|-------------------------------------|
| 75 Hz                               |
| Czas reakcji GtG                    |
| 4 ms                                |
| Współczynnik kontrastu statycznego  |
| 1000:1                              |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego |
| 50M:1                               |
| Kąt oglądania (CR10)                |
| 178/178                             |
| Kolory ekranu                       |
| 16,7 mln                            |
| Brightness in nits                  |
| 350 cd/m2                           |
| Gama kolorów                        |
| NTSC 72%@CIE1931 Area               |
| OD Response (typical)               |
| 4 ms GtG                            |
| Panel Haze Value                    |
| 25%                                 |
| Picture enhancement                 |
| ✓                                   |
| Support 1:1 function                |
| ✓                                   |
| Lokalne strefy przyciemniania       |
| Global Dimming                      |

## Funkcje wideo

|                                     |
|-------------------------------------|
| Technologia Blue Light              |
| Low Blue Light                      |
| Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %   |
| 114.2                               |
| Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %   |
| 117                                 |
| Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 % |
| 84.2                                |
| Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 % |

93.2

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

84.6

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

100.3

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

80

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

102

Flicker-Free

Flicker Free

## Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

I/O define: Connectors on rear cabinet

Vertical insert

Quick release function

✓

Stand screw spec

M4 x 10, w/ screw drive accessory

VESA Mount screw Spec

M4 x 10

VESA Mount Support

Yes

## Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5°~35°

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

175°±5°

Funkcja Pivot

-90°~90°

Zgodność ze wspornikami VESA

VESA-P2

## Funkcje dla graczy

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

## Ekologia

Certyfikat TCO

TCO Certified Edge

Energy star

Energy star 8

Zgodność z RoHS

✓

Obudowa niezawierająca PCV/BFR

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy z recyklingu

Karton w 100% z recyklingu

Pokonsumenckie tworzywa sztuczne z recyklingu

85%

Halogen free

✓

Carton material

Paper

Carton material print

Water Print (Brown Carton)

## Zużycie energii

HDMI

HDMI 1.4 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 1.4

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 2)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

1x Audio out

DisplayPort output

1x DP-Out 1.2

DP HDCP version

HDCP 1.4

MST / Daisy chain (DP out or TBT out)

✓

RJ45

1x 10M/100M/1G

## Informacje o złączach

HDMI

HDMI 1.4 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 1.4

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 2)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

1x Audio out

DisplayPort output

1x DP-Out 1.2

DP HDCP version

HDCP 1.4

MST / Daisy chain (DP out or TBT out)

✓

RJ45

1x 10M/100M/1G

### **Wymiary produktu**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

613.8(W) x (412.96~561.24)(H) x 200.1(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

820(W) x 481(H) x 162(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

10.08

Masa netto bez opakowania (kg)

6.91

### **Zawartość opakowania**

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel USB-C na C

1.8

Kabel zasilający C13

1.8

---

Gwarancja EasyProtect



| WARTOŚĆ SPRZĘTU<br>w przedziale od - do |       | + 1 Rok                                      | + 2 Lata                                     | + 3 Lata                                     |
|---|-------|--|--|--|
|   |       | przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® | przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® | przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® |
| JEDNORAZOWA OPŁATA                      |       |  |  |  |
| 200                                     | 699   | 49   | 69   | 99   |
| 700                                     | 1099  | 89   | 129  | 179  |
| 1100                                    | 1599  | 139  | 199  | 249  |
| 1600                                    | 1899  | 179  | 239  | 319  |
| 1900                                    | 2299  | 219  | 279  | 379  |
| 2300                                    | 2699  | 249  | 329  | 429  |
| 2700                                    | 3199  | 299  | 399  | 499  |
| 3200                                    | 3699  | 349  | 449  | 579  |
| 3700                                    | 4299  | 399  | 529  | 659  |
| 4300                                    | 4999  | 479  | 619  | 749  |
| 5000                                    | 5999  | 549  | 719  | 899  |
| 6000                                    | 6999  | 649  | 849  | 1049   |
| 7000                                    | 7999  | 749  | 999  | 1199   |
| 8000                                    | 9999  | 949  | 1199   | 1449   |
| 10000                                   | 11999 | 1099   | 1449   | 1749   |
| 12000                                   | 13999 | 1249   | 1699   | 2049   |
| 14000                                   | 15999 | 1399   | 1949   | 2349   |
| 16000                                   | 17999 | 1699   | 2299   | 2799   |
| 18000                                   | 19999 | 1899   | 2599   | 3199   |
| 20000                                   | 21999 | 2299   | 2999   | 3599   |

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

