



## Monitor AOC 27" Q27P3CW 2xHDMI DP USB-C głośniki 2x5W QHD 2560x1440 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>1 291,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 049,59 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>43326992</b>
Kod producenta	<b>Q27P3CW</b>
Kod EAN	<b>4038986180801</b>
Producent	<b>AOC</b>

### Opis produktu

#### Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.

#### Realistyczna współpraca i rozmowy wideo

Połączenia wideo nigdy nie były tak realistyczne, jak dzięki tej wbudowanej kamerze internetowej ze zintegrowanym mikrofonem. Połącz siły z kolegami i klientami z zacisza swojego domu lub biura dzięki jednemu prostemu rozwiązaniu!

#### Bezpieczeństwo i szybkość reakcji dzięki kamerze internetowej z certyfikatem Windows Hello™

Uzyskaj najlepsze zabezpieczenia dzięki funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello™! Zintegrowana kamera internetowa z certyfikatem Windows Hello™ zapewnia wygodne dodatkowe bezpieczeństwo, bez konieczności wprowadzania haseł lub kodu PIN.

#### Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

#### 75Hz Częstotliwość Odświeżania

Uzyskaj przewagę! Dzięki częstotliwości odświeżania 75 Hz, matryca wyświetla 75 klatek co sekundę. Częstotliwość odświeżania 75 Hz zapewnia o 25% wyższą szybkość od tego, co oferuje większość podstawowych monitorów z częstotliwością 60 Hz, a nadal pozwala zachować rozsądną cenę i zaoferować dodatkowe klatki graczom, którzy pragną

pokonać swoich przeciwników.

## Zasilanie Power Delivery 65 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.

## USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednoczesne ładowanie akumulatora laptopa przez USB.

---

### SPECYFIKACJA

---

#### Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.2331

Liczba pikseli na cal

109

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

75 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

50M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

350 cd/m<sup>2</sup>

Gama kolorów

NTSC 72%@CIE1931 Area

OD Response (typical)

4 ms GtG

Panel Haze Value

25%

Picture enhancement

✓

Support 1:1 function

✓

Lokalne strefy przyciemniania

Global Dimming

## Funkcje wideo

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

114.2

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

117

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %

84.2

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

93.2

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

84.6

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

100.3

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

80

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

102

Flicker-Free

Flicker Free

## Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

I/O define: Connectors on rear cabinet

Vertical insert

Quick release function

✓

Stand screw spec

M4 x 10, w/ screw drive accessory

VESA Mount screw Spec

M4 x 10

VESA Mount Support

Yes

## Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5°~35°

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

175°±5°

Funkcja Pivot

-90°~90°

Zgodność ze wspornikami VESA

VESA-P2

## Funkcje dla graczy

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

## Ekologia

Certyfikat TCO

TCO Certified Edge

Energy star

Energy star 8

Zgodność z RoHS

✓

Obudowa niezawierająca PCV/BFR

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy z recyklingu

Karton w 100% z recyklingu

Pokosumenckie tworzywa sztuczne z recyklingu

85%

Halogen free

✓

Carton material

Paper

Carton material print

Water Print (Brown Carton)

## Zużycie energii

HDMI

HDMI 1.4 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 1.4

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 2)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

1x Audio out

DisplayPort output

1x DP-Out 1.2

DP HDCP version

HDCP 1.4

MST / Daisy chain (DP out or TBT out)

✓

RJ45

1x 10M/100M/1G

## Informacje o złączach

HDMI

HDMI 1.4 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 1.4

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 2)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

1x Audio out

DisplayPort output

1x DP-Out 1.2

DP HDCP version

HDCP 1.4

MST / Daisy chain (DP out or TBT out)

✓

RJ45

1x 10M/100M/1G

**Wymiary produktu**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

613.8(W) x (412.96~561.24)(H) x 200.1(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

820(W) x 481(H) x 162(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

10.08

Masa netto bez opakowania (kg)

6.91

**Zawartość opakowania**

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel USB-C na C

1.8

Kabel zasilający C13

1.8

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

#### Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.2331

Liczba pikseli na cal

109

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

75 Hz
Czas reakcji GtG
4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego
1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego
50M:1
Kąt oglądania (CR10)
178/178
Kolory ekranu
16,7 mln
Brightness in nits
350 cd/m2
Gama kolorów
NTSC 72%@CIE1931 Area
OD Response (typical)
4 ms GtG
Panel Haze Value
25%
Picture enhancement
✓
Support 1:1 function
✓
Lokalne strefy przyciemniania
Global Dimming

## **Funkcje wideo**

Technologia Blue Light
Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %
114.2
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %
117
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %
84.2
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

93.2

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

84.6

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

100.3

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

80

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

102

Flicker-Free

Flicker Free

## Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

I/O define: Connectors on rear cabinet

Vertical insert

Quick release function

✓

Stand screw spec

M4 x 10, w/ screw drive accessory

VESA Mount screw Spec

M4 x 10

VESA Mount Support

Yes

## Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5°~35°

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

175°±5°

Funkcja Pivot

-90°~90°

Zgodność ze wspornikami VESA

VESA-P2

## Funkcje dla graczy

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

## Ekologia

Certyfikat TCO

TCO Certified Edge

Energy star

Energy star 8

Zgodność z RoHS

✓

Obudowa niezawierająca PCV/BFR

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy z recyklingu

Karton w 100% z recyklingu

Pokonsumenckie tworzywa sztuczne z recyklingu

85%

Halogen free

✓

Carton material

Paper

Carton material print

Water Print (Brown Carton)

## Zużycie energii

HDMI

HDMI 1.4 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 1.4

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 2)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

1x Audio out

DisplayPort output

1x DP-Out 1.2

DP HDCP version

HDCP 1.4

MST / Daisy chain (DP out or TBT out)

✓

RJ45

1x 10M/100M/1G

## Informacje o złączach

HDMI

HDMI 1.4 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 1.4

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 2)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

1x Audio out

DisplayPort output

1x DP-Out 1.2

DP HDCP version

HDCP 1.4

MST / Daisy chain (DP out or TBT out)

✓

RJ45

1x 10M/100M/1G

### **Wymiary produktu**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

613.8(W) x (412.96~561.24)(H) x 200.1(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

820(W) x 481(H) x 162(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

10.08

Masa netto bez opakowania (kg)

6.91

### **Zawartość opakowania**

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel USB-C na C

1.8

Kabel zasilający C13

1.8

---

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

