

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-27-q27v5cwbk-hdmi-dp-usb-c-glosniki-5wx2-qhd-2560x1440-sklep-kozienice-radom-p-13270.html>



Monitor AOC 27" Q27V5CW/BK HDMI DP USB-C głośniki 5Wx2 QHD 2560x1440 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 102,00 zł
Cena netto	895,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	43327076
Kod producenta	Q27V5CW/BK
Kod EAN	4038986180269
Producent	AOC

Opis produktu

Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.

75Hz Częstotliwość Odświeżania

Uzyskaj przewagę! Dzięki częstotliwości odświeżania 75 Hz, matryca wyświetla 75 klatek co sekundę. Częstotliwość odświeżania 75 Hz zapewnia o 25% wyższą szybkość od tego, co oferuje większość podstawowych monitorów z częstotliwością 60 Hz, a nadal pozwala zachować rozsądną cenę i zaoferować dodatkowe klatki graczom, którzy pragną pokonać swoich przeciwników.

Freesync

Technologia AMD FreeSync zapewnia synchronizację częstotliwości odświeżania karty graficznej i monitora, co gwarantuje płynną rozgrywkę. Docenisz również niskie opóźnienie sygnału wejściowego, jeśli szukasz najlepszej jakości obrazu w szybkich grach.

Bezpieczeństwo i szybkość reakcji dzięki kamerze internetowej z certyfikatem Windows Hello™

Uzyskaj najlepsze zabezpieczenia dzięki funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello™! Zintegrowana kamera internetowa z certyfikatem Windows Hello™ zapewnia wygodne dodatkowe bezpieczeństwo, bez konieczności wprowadzania haseł lub kodu PIN.

Zasilanie Power Delivery 65 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Twardość ekranu

6H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.2331

Liczba pikseli na cal

109

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

75 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Czas reakcji MPRT

1 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

20M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

300 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Freesync

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

126

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

123

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %

93

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

98

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

94

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

105

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

85

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

107

Flicker-Free

Flicker Free

KVM

No

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Matowy

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Matowy

Minimalistyczne wzornictwo

✓

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ściennie Vesa

100x100

Kamera internetowa

2MP Win Hello Webcam

Informacje o ergonomii

Pochylenie

$3.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$

Regulacja wysokości (mm)

130mm

Obrót

$28^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 28^{\circ} \pm 2^{\circ}$

Funkcja Pivot

Yes

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)

40

Zużycie energii w watach (typowe)

40

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

G

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 1

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 2.2

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

D-SUB (VGA)

0x

DVI

0x

RJ45

No

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

613.0×386.6~516.6×200.0mm

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

840(W)*456(H)*141(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

9.18

Masa netto bez opakowania (kg)

6.64

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

EAC

✓

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.5

Kabel USB-C na C/A

1.8

Kabel zasilający

✓

Kabel zasilający C13

1.5

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6
Płaski/zakrzywiony
Płaski
Twardość ekranu
6H
Obróbka matrycy
Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)
0.2331
Liczba pikseli na cal
109
Rozdzielczość matrycy
2560x1440
Nazwa rozdzielczości
QHD
Proporcje obrazu
16:9
Typ matrycy
IPS
Typ podświetlenia
WLED
Max Częstotliwość odświeżania
75 Hz
Czas reakcji GtG
4 ms
Czas reakcji MPRT
1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego
1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego
20M:1
Kąt oglądania (CR10)
178/178
Kolory ekranu
16,7 mln

Brightness in nits

300 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Freesync

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

126

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

123

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %

93

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

98

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

94

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

105

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

85

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

107

Flicker-Free

Flicker Free

KVM

No

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Matowy

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Matowy

Minimalistyczne wzornictwo

✓

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ściennie Vesa

100x100

Kamera internetowa

2MP Win Hello Webcam

Informacje o ergonomii

Pochylenie

$3.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$

Regulacja wysokości (mm)

130mm

Obrót

$28^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 28^{\circ} \pm 2^{\circ}$

Funkcja Pivot

Yes

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)

40

Zużycie energii w watach (typowe)

40

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

G

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 1

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 2.2

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

D-SUB (VGA)

0x

DVI

0x

RJ45

No

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

613.0×386.6.0~516.6×200.0mm

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

840(W)*456(H)*141(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

9.18

Masa netto bez opakowania (kg)

6.64

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

EAC

✓

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.5

Kabel USB-C na C/A

1.8

Kabel zasilający

✓

Kabel zasilający C13

1.5

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

