

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-27-u27p2ca-2xhdmi-dp-4xusb-glosniki-4k-3840-x-2160-sklep-kozienice-radom-p-13276.html>



Monitor AOC 27" U27P2CA 2xHDMI DP 4xUSB głośniki 4K 3840 x 2160 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 404,00 zł
Cena netto	1 141,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	43327129
Kod producenta	U27P2CA
Kod EAN	4038986189859
Producent	AOC

Opis produktu

USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednoczesne ładowanie akumulatora laptopa przez USB. Dodatkowo, złącze USB 3.1 zapewnia błyskawiczny przesył danych, dlatego nawet film w rozdzielczości 4K można przesłać w czasie poniżej minuty.

Zasilanie Power Delivery 65 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.

Rozdzielczość UHD (4K)

Rozdzielczość 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) zapewnia wyjątkowo wyraźną jakość obrazu i pozwala użytkownikom zobaczyć więcej na ekranie jednocześnie. Zapewnia to większą „nieruchomość” ekranu i wyświetla więcej szczegółów w celu uzyskania ostrzejszych i doskonalszych obrazów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad kolejnym pięknym zdjęciem, projektem, czy po prostu wykorzystujesz go w celach produktywnych, użytkownicy będą zachwyceni prawdziwym, wyraźnym obrazem, jaki może zapewnić tylko wyświetlacz UHD.

Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

Ergonomia

Poczuj wygodę! Obrotowe podstawy AOC z regulacją wysokości i nachylenia pomagają uzyskać najwygodniejsze i najzdrowsze położenie monitora.

Funkcja obrotu

Dzięki funkcji obrotu obrócić o 180° z orientacji krajobrazowej do portretowej, co szczególnie przydatne w branży DTP.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.1554

Liczba pikseli na cal

1638

Rozdzielczość matrycy

3840x2160

Nazwa rozdzielczości

UHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

60 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

50M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

1,07 mld

Brightness in nits

350 cd/m2

Funkcje wideo

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Głośniki

✓

Moc głośników

2 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ściennie Vesa

100x100

Kamera internetowa

No

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Głośniki

✓

Moc głośników

2 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Kamera internetowa

No

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/35

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

-180/180

Funkcja Pivot

Yes

Zgodność ze wspornikami VESA

VESA-P2

Ekologia

Certyfikat TCO

8

Energy star

Energy star 8

WEEE

✓

HF

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

G

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 2

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

D-SUB (VGA)

0x

DVI

0x

RJ45

No

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

690(W) x 595(H) x 160(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

9.6

Masa netto bez opakowania (kg)

7.1

Produkt bez podstawy (kg)

5.1

Zgodność z przepisami

Microsoft WHQL

✓

Specyfikacja

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cal)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.1554

Liczba pikseli na cal

1638

Rozdzielczość matrycy

3840x2160

Nazwa rozdzielczości

UHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

60 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

50M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

1,07 mld

Brightness in nits

350 cd/m2

Funkcje wideo Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Głośniki

✓

Moc głośników

2 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Kamera internetowa

Informacje o obudowie

No

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Głośniki

✓

Moc głośników

2 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ściennie Vesa

100x100

Kamera internetowa

No

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/35

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

-180/180

Funkcja Pivot

Yes

Zgodność ze wspornikami VESA

VESA-P2

Ekologia

Certyfikat TCO

8

Energy star

Energy star 8

WEEE

✓

HF

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

G

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 2

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

D-SUB (VGA)

0x

DVI

0x

RJ45

No

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

690(W) x 595(H) x 160(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

9.6

Masa netto bez opakowania (kg)

7.1

Produkt bez podstawy (kg)

5.1

Zgodność z przepisami Microsoft WHQL

✓

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

