

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-31-5-agon-ag325qzneu-2xhdmi-2xdp-4xusb-fhd-2560x1440-sklep-kozienice-radom-p-13255.html>



Monitor AOC 31,5" AGON AG325QZN/EU 2xHDMI 2xDP 4xUSB FHD 2560x1440 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 022,00 zł
Cena netto	1 643,90 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43326875
Kod producenta	AG325QZN/EU
Kod EAN	4038986110440
Producent	AOC

Opis produktu

240Hz Częstotliwość Odświeżania

240 Hz całkowicie uwalnia moc najlepszych kart graficznych, gwarantując bezprecedensową płynność obrazu na ekranie. Gdy każdy detal jest ostry i każdy ruch wyświetlony wyraźnie, Twoje reakcje mogą zjednoczyć się z akcją i przenieść rozgrywkę na nowy poziom.

Matryca VA

Matryca VA (ang. Vertical Alignment) wyświetla głębszą czerń i wyższy kontrast, zapewniając bardziej żywy i jasny obraz.

1ms Czas Reakcji GTG — z szarości do szarości

GTG oznacza z szarości do szarości i określa, ile czasu zajmuje pikselowi przejście z jednego poziomu szarości na drugi. W grach liczy się każda milisekunda, od której może zależeć, czy oddamy udany strzał, czy chybimy. Krótki czas reakcji eliminuje również efekt zjawy i rozmycia ruchu.

0.5ms MPRT – Czas reakcji ruchomego obrazu

MPRT to akronim oznaczający czas reakcji ruchomego obrazu. Technologia MPRT wyłącza i włącza podświetlenie monitora podczas zmian obrazu. Dzięki skróceniu czasu wyświetlania klatki na monitorze, efekty „zjawy” i „rozmycia” są

zredukowane, co zapewnia łagodniejsze, bardziej „płynne” wrażenia z gry.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

31.5

Wielkość ekranu (cm)

80

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.2724

Liczba pikseli na cal

93.2

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

VA

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

240 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Czas reakcji MPRT

0,5 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

4000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

1,07 mld

Brightness in nits

400 cd/m2

Lokalne strefy przyciemniania

Local Dimming 8 zone

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Freesync Premium

HDR (High Dynamic Range)

VESA Certified DisplayHDR™ 400

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

120.6

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

115.7

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %

88.9

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

92.2

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

89.4

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

99.2

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

85.4

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

100.9

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Wbudowany mikrofon

✓

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

$-3.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

$-20^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 20^{\circ} \pm 2^{\circ}$

Funkcja Pivot

Yes

Funkcje dla graczy

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Kompatybilność z PS5

2560x1440@120Hz

Kompatybilność z Xbox X

2560x1440@120Hz

Kompatybilność z Xbox S

2560x1440@120Hz

Ekologia

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (typowe)

39

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

F

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 2.2

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 2

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

714.2x(480.8~630.8)x276.1 mm

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

714.2x428.75x48.9 mm

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

520(H) × 980(W) × 162(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

11.48

Masa netto bez opakowania (kg)

8.5

Produkt bez podstawy (kg)

6.22

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

