

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-34-cu34p3cv-hdmi-dp-usb-c-glosniki-2x5w-3440x1440-wqhd-sklep-kozienice-radom-p-13252.html>



Monitor AOC 34" CU34P3CV HDMI DP USB-C głośniki 2x5W 3440x1440 WQHD Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 408,00 zł
Cena netto	1 144,72 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43326695
Kod producenta	CU34P3CV
Kod EAN	4038986110730
Producent	AOC

Opis produktu

Rozdzielczość Dual Wide QHD (WQHD)

Dzięki rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli Wide Quad HD (WQHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 21:9 są idealne do oglądania filmów w dużym formacie lub grania w najnowsze gry, ale sprawdzają się także podczas pracy. 8-bitowe kolory zapewniają szeroką paletę barw, która sprawia, że obrazy są jaskrawe i naturalne.

Matryca VA

Matryca VA (ang. Vertical Alignment) wyświetla głębszą czerń i wyższy kontrast, zapewniając bardziej żywy i jasny obraz.

Zakrzywienie 1500R

Zakrzywiona konstrukcja otacza użytkownika, umieszczając go w samym centrum akcji i zapewniając wciągające wrażenia z grania.

100Hz Częstotliwość Odświeżania

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.

USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednoczesne ładowanie akumulatora laptopa przez USB.

Display Port

Interfejs DisplayPort zapewnia ultraszybką transmisję cyfrowego dźwięku i obrazu bez straty jakości ani opóźnień sygnału.

Za jego pośrednictwem można podłączyć do monitora m.in. komputer, laptop, odtwarzacz multimedialny, konsolę od gier oraz wiele innych urządzeń. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz wymagających użytkowników domowych.

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu	Wielkość ekranu (cale)
	34
	Wielkość ekranu (cm)
	86.36
	Płaski/zakrzywiony
	Zakrzywiony
	Promień zakrzywienia
	1500R
	Twardość ekranu
	3H
	Obróbka matrycy
	Powłoka antyodblaskowa (AG)
	Wielkość piksela (mm)
	0.23175
	Liczba pikseli na cal
	110
	Rozdzielczość matrycy
	3440x1440
	Proporcje obrazu
	21:9
	Typ matrycy
	VA
	Typ podświetlenia
	WLED
	Max Częstotliwość odświeżania
	100 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

3000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

20M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

300 cd/m2

Panel Haze Value

25%

Picture enhancement

✓

Support 1:1 function

✓

Lokalne strefy przyciemniania

Global Dimming

Funkcje wideo

Multiview (PbP, PiP)

PiP+PbP

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

121.5

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

116.3

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %

89.6

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

92.6

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

90.1

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

99.6

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

85

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

101.4

Flicker-Free

Flicker Free

KVM

1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

I/O define: Connectors on rear cabinet

Vertical insert

Quick release function

✓

Stand screw spec

M4 x 12, w/ thumb screw

VESA Mount screw Spec

M4 x 10

VESA Mount Support

Yes

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5~20°

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

175°±5

Funkcja Pivot

-90°~90°

Zgodność ze wspornikami VESA

VESA-P2

Funkcje dla graczy

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Ekologia

Certyfikat TCO

9

Energy star

Energy star 8

EPEAT

Gold

Zgodność z RoHS

✓

HF

✓

Obudowa niezawierająca PCV/BFR

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu

W 100% nadający się do recyklingu

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 1

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

1x Audio out

Wejście audio

✓

RJ45

1x 10M/100M/1G

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

808.34 x (482.44-611.03) x 275.13mm

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

808.34 x 367.45 x 104.7mm

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

1070(W) x 556(H) x 190(D) mm

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

12.95

Masa netto bez opakowania (kg)

10

Zawartość opakowania

Kabel zasilający

✓

Kabel zasilający C13

1.8

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

34

Wielkość ekranu (cm)

86.36

Płaski/zakrzywiony

Zakrzywiony

Promień zakrzywienia

1500R

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.23175

Liczba pikseli na cal

110

Rozdzielczość matrycy

3440x1440

Proporcje obrazu

21:9

Typ matrycy

VA

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

100 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

3000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

20M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

300 cd/m2

Panel Haze Value

25%

Picture enhancement

✓

Support 1:1 function

✓

Lokalne strefy przyciemniania

Global Dimming

Funkcje wideo

Multiview (PbP, PiP)

PiP+PbP

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

121.5

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

116.3

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %

89.6

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

92.6

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

90.1

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

99.6

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

85

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

101.4

Flicker-Free

Flicker Free

KVM

1x USB 3.0 Gen 2 type C + 1x type B 1x type B

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)
Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)
Czarny
Wykończenie ramki (przód)
Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)
Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)
Faktura
Głośniki
✓
Moc głośników
5 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington
✓
Mocowanie ścienne Vesa
100x100
I/O define: Connectors on rear cabinet
Vertical insert
Quick release function
✓
Stand screw spec
M4 x 12, w/ thumb screw
VESA Mount screw Spec
M4 x 10
VESA Mount Support
Yes

Informacje o ergonomii

Pochylenie
-5~20°
Regulacja wysokości (mm)
150mm

Obrót

175°±5

Funkcja Pivot

-90°~90°

Zgodność ze wspornikami VESA

VESA-P2

Funkcje dla graczy

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Ekologia

Certyfikat TCO

9

Energy star

Energy star 8

EPEAT

Gold

Zgodność z RoHS

✓

HF

✓

Obudowa niezawierająca PCV/BFR

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu

W 100% nadający się do recyklingu

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 1

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

1x Audio out

Wejście audio

✓

RJ45

1x 10M/100M/1G

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

808.34 × 367.45 × 104.7mm

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

1070(W) × 556(H) × 190(D) mm

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

12.95

Masa netto bez opakowania (kg)

10

Zawartość opakowania

Kabel zasilający

✓

Kabel zasilający C13

1.8

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyp Protect.pl

