



Monitor Asus 24 cale PA247CV ProArt IPS HDMI DP SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 112,00 zł
Cena netto	904,07 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36056063
Kod producenta	90LM03Y1-B01370
Kod EAN	4718017886864
Producent	ASUS

Opis produktu

Monitor 24 cale PA247CV ProArt IPS HDMI USB-C DP PIVOT Głośnik 100% sRGB DisplayPort Daisy-chaining

Profesjonalny monitor ASUS ProArt Display PA247CV – 23,8 cala, IPS, Full HD (1920 x 1080), 100% sRGB, 100% Rec. 709, dokładność kolorów $\Delta E < 2$, certyfikat Calman Verified, USB-C, połączenia łańcuchowe DisplayPort, ustawienie wstępne ProArt, paleta ProArt, ergonomiczna podstawa

- 23,8-calowy monitor z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD (1920x1080), z podświetleniem LED i szerokim kątem oglądania 178°
- Międzynarodowy standard kolorów: szeroka przestrzeń barw z pokryciem sRGB w 100% oraz Rec. 709 w 100%
- Certyfikacja od Calman z fabryczną kalibracją dla doskonałej precyzji wyświetlania kolorów na poziomie Delta E < 2
- Bogate możliwości połączeń, w tym: Łączność DP przez USB-C™ z funkcją dostarczania zasilania 60 W, DisplayPort, HDMI, koncentrator USB 3.0
- Częstotliwość odświeżania 75 Hz i technologia Adaptive-Sync (48~75 Hz) do treści animowanych o szybkiej akcji oraz wyeliminowania efektu „tearingu” (rozrywania klatki)
- Łączenie łańcuchowe (daisy-chaining) pozwala użytkownikom na podłączenie do stacji roboczej maksymalnie czterech monitorów za pośrednictwem gniazda DisplayPort
- Ergonomiczna konstrukcja z możliwością dostosowania nachylenia pod kątem +35° ~ -5°, obracania w poziomie pod kątem ±180°, obracania o ±90° (pivot) oraz regulacji wysokości do 130 mm – zapewnia komfortowe wrażenia podczas oglądania

Nieźródlna jakość kolorów. Nieograniczona kreatywność.

ProArt Display PA247CV to 23.8-calowy monitor zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb profesjonalnych użytkowników kreatywnych, jak np. fotografów, edytorów wideo i designerów grafiki. ProArt Display PA247CV jest kalibrowany fabrycznie i zatwierdzony przez firmę Calman, dlatego zapewnia doskonałą precyzję odwzorowania barw ($\Delta E < 2$). Ponadto oferuje standardowe w branży pokrycie przestrzeni barw: 100% sRGB / 100% Rec. 709. Zintegrowane gniazdo USB-C obsługuje transfery danych, technologię DisplayPort oraz dostarczanie zasilania z mocą 65 W za pośrednictwem pojedynczego

kabla, zapewniając wygodne rozwiązanie i porządek na Twoim biurku. PA247CV ułatwia osiągnięcie dokładnie takiego efektu, jaki sobie wyobrażasz – szybko, łatwo i precyzyjnie.

Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć

Wyświetlacz ProArt zapewnia zgodne ze standardem branżowym 100% sRGB / 100% Rec. 709 i obsługuje gamę kolorów DCI-P3 celem odtworzenia bogatej, żywej grafiki, która gwarantuje, że każdy szczegół zdjęć jest wyraźny i realistyczny.

Wysoka precyzja odwzorowania barw dla naprawdę żywych kolorów

Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw. Monitory ProArt mogą osiągnąć dokładność odwzorowania na poziomie $\Delta E < 2$. Wyjątkowo precyzyjnie wyświetlanie obrazów sprawia, że oglądając swoją pracę na ekranie postrzegasz ją dokładnie tak, jak będzie ona wyglądała w końcowym rezultacie

Wierne odwzorowanie barw - od razu po uruchomieniu

Użytkownicy wykorzystujący kolory w profesjonalnej pracy muszą w pełni polegać na dokładności wyświetlania barw przez monitor, aby zapewnić, że ich dzieła będą wyglądały dokładnie tak, jak sobie to wyobrażają. Monitor ProArt PA247CV jest kalibrowany fabrycznie i został zatwierdzony przez firmę Calman dla zagwarantowania wiodącej w branży precyzji wyświetlania barw. Każdy monitor ProArt przechodzi rygorystyczne i wyjątkowo drobiazgowo testy dla zapewnienia bardziej płynnej gradacji kolorów. Konsumenci realizujący profesjonalne projekty mogą być pewni najwyższej wierności kolorów podczas oglądania oraz doskonałych wrażeń w procesach tworzenia treści.

USB-C, który potrafi wszystko

ProArt Display PA247CV zapewnia niezrównaną kompatybilność z większością urządzeń multimedialnych ze złączami USB-C, HDMI i DisplayPort. Zintegrowany port USB-C obsługuje przesyłanie danych, DisplayPort, a także zasilanie 65 W. PA247CV służy również jako koncentrator USB, co oznacza, że po podłączeniu do niego urządzenia za pośrednictwem USB-C (za pomocą kabla C do C lub kabla C do A), uzyskuje ono dostęp do wszystkich urządzeń peryferyjnych podłączonych do portów USB.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Wymiary matrycy: 23.8
Proporcje obrazu: 16:9
Obszar wyświetlania (H x V) : 527.04 x 296.46 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR \geq 10, H/V): 178°/ 178°
Plamka: 0,2745 mm
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Jasność (Typ.): 350 cd/m²
Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1
Wyświetlane kolory: 16.7M
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz

	Flicker-free: Tak LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)
Cechy Video	Technologia Trace Free: Tak ProArt Preset: Standardowe ProArt Preset: sRGB ProArt Preset: DCI-P3 ProArt Preset: Rec. 709 ProArt Preset: Krajobraz ProArt Preset: Do czytania ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna ProArt Preset: Szybkie renderowanie ProArt Preset: Tryb użytkownika1 ProArt Preset: Tryb użytkownika2 Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes) Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y) Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$ ProArt Palette: Tak QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Dark Boost: Tak ProArt Chroma Tune: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak
Cechy Audio	Głośniki: Tak(2Wx2)
Porty I/O	- USB-C x 1 - DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) - HDMI(v1.4) x 1 - USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe: Tak - USB-C Power Delivery: 65 W
Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) DisplayPort: 85~85KHz (H) / 48~75 Hz (V)
Zużycie energii	Zużycie energii: 11.07 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: 0W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
Projekt mechaniczny	Kąt nachylenia: Tak (+35° ~ -5°) Obrót: Tak (+90° ~ -90°) Oś: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~130mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak
Wymiary	Wymiary (Wys x Szer x Grub): 53.97 x 47.18 x 21.14 cm (21.25" x 18.57" x 8.32") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 53.97 x 32.99 x 5.28 cm (21.25" x 12.99" x 2.08") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 63.20 x 45.00 x 21.60 cm (24.88" x 17.72" x 8.50")
Waga	Waga netto: 6.3 kg (13.89 lbs) Waga netto bez podstawy: 4.2 kg (9.26 lbs) Waga brutto: 8.3 kg (18.30 lbs)

Aksesoria	Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel DisplayPort Kabel zasilania Szybko odłączana podstawa Instrukcja szybkiego startu Kabel USB-C Karta gwarancyjna Welcome Card
Zgodność z certyfikatami	Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz Wymiary matrycy: 23.8

Proporcje obrazu: 16:9

Obszar wyświetlania (H x V) : 527.04 x 296.46 mm

Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare

Typ podświetlenia: Oświetlenie LED

Typ matrycy: IPS

Kąt widzenia (CR \geq 10, H/V): 178°/ 178°

Plamka: 0,2745 mm

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%

Jasność (Typ.): 350 cd/m²

Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1

Wyświetlane kolory: 16.7M

Czas reakcji: 5ms(GTG)

Częstotliwość odświeżania (Max):

Maks. 75 Hz

Flicker-free: Tak

LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

Cechy Wideo Technologia Trace Free: Tak

ProArt Preset: Standardowe

ProArt Preset: sRGB

ProArt Preset: DCI-P3

ProArt Preset: Rec. 709

ProArt Preset: Krajobraz

ProArt Preset: Do czytania
ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna
ProArt Preset: Szybkie renderowanie
ProArt Preset: Tryb użytkownika1
ProArt Preset: Tryb użytkownika2
Technologią SPLENDID: Tak
Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)
Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)
Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$
ProArt Palette: Tak
QuickFit: Tak
HDCP: Tak
Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)
Dark Boost: Tak
ProArt Chroma Tune: Tak
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy AudioGłośniki: Tak(2Wx2)

Porty I/O- USB-C x 1

- DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain)
- HDMI(v1.4) x 1
- USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A

Gniazdo słuchawkowe: Tak

- USB-C Power Delivery: 65 W

Częstotliwość sygnałuCzęstotliwość sygnału cyfrowego:

HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V)

DisplayPort: 85~85KHz (H) / 48~75 Hz (V)

Zużycie energii