Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-asus-24-cale-pa247cv-proart-ips-hdmi-dp-sklep-kozienice-radom-p-9750.html



Monitor Asus 24 cale PA247CV ProArt IPS HDMI DP SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 112,00 zł**
Cena netto	**904,07 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**36056063**
Kod producenta	**90LM03Y1-B01370**
Kod EAN	**4718017886864**
Producent	**ASUS**

Opis produktu

Monitor 24 cale PA247CV ProArt IPS HDMI USB-C DP PIVOT Głośnik 100%sRGB DisplayPort Daisy-chaining

Profesjonalny monitor ASUS ProArt Display PA247CV – 23,8 cala, IPS, Full HD (1920 x 1080), 100% sRGB, 100% Rec. 709, dokładność kolorów ΔE <2, certyfikat Calman Verified, USB-C, połączenia łańcuchowe DisplayPort, ustawienie wstępne ProArt, paleta ProArt, ergonomiczna podstawka

- 23,8-calowy monitor z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD (1920x1080), z podświetleniem LED i szerokim kątem oglądania 178°
- Międzynarodowy standard kolorów: szeroka przestrzeń barw z pokryciem sRGB w 100% oraz Rec. 709 w 100%
- Certyfikacja od Calman z fabryczną kalibracją dla doskonałej precyzji wyświetlania kolorów na poziomie Delta E <2
- Bogate możliwości połączeń, w tym: Łączność DP przez USB-C™ z funkcją dostarczania zasilania 60 W, DisplayPort, HDMI, koncentrator USB 3.0
- Częstotliwość odświeżania 75 Hz i technologia Adaptive-Sync (48~75 Hz) do treści animowanych o szybkiej akcji oraz wyeliminowania efektu „tearingu” (rozrywania klatki)
- Łączenie łańcuchowe (daisy-chaining) pozwala użytkownikom na podłączenie do stacji roboczej maksymalnie czterech monitorów za pośrednictwem gniazda DisplayPort
- Ergonomiczna konstrukcja z możliwością dostosowania nachylenia pod kątem +35° ~ -5°, obracania w poziomie pod kątem ±180°, obracania o ±90° (pivot) oraz regulacji wysokości do 130 mm – zapewnia komfortowe wrażenia podczas oglądania

Niezrównana jakość kolorów. Nieograniczona kreatywność.

ProArt Display PA247CV to 23.8-calowy monitor zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb profesjonalnych użytkowników kreatywnych, jak np. fotografów, edytorów wideo i designerów grafiki. ProArt Display PA247CV jest kalibrowany fabrycznie i zatwierdzony przez firmę Calman, dlatego zapewnia doskonałą precyzję odwzorowania barw (ΔE <2). Ponadto oferuje standardowe w branży pokrycie przestrzeni barw: 100% sRGB / 100% Rec. 709. Zintegrowane gniazdo USB-C obsługuje transfery danych, technologię DisplayPort oraz dostarczanie zasilania z mocą 65 W za pośrednictwem pojedynczego

kabla, zapewniając wygodne rozwiązanie i porządek na Twoim biurku. PA247CV ułatwia osiągnięcie dokładnie takiego efektu, jaki sobie wyobrażasz – szybko, łatwo i precyzyjnie.

Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć

Wyświetlacz ProArt zapewnia zgodne ze standardem branżowym 100% sRGB / 100% Rec. 709 i obsługuje gamę kolorów DCI-P3 celem odtworzenia bogatej, żywej grafiki, która gwarantuje, że każdy szczegół zdjęć jest wyraźny i realistyczny.

Wysoka precyzja odwzorowania barw dla naprawdę żywych kolorów

Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw. Monitory ProArt mogą osiągnąć dokładność odwzorowania na poziomie ΔE <2. Wyjątkowo precyzyjnie wyświetlanie obrazów sprawia, że oglądając swoją pracę na ekranie postrzegasz ją dokładnie tak, jak będzie ona wyglądała w końcowym rezultacie

Wierne odwzorowanie barw – od razu po uruchomieniu

Użytkownicy wykorzystujący kolory w profesjonalnej pracy muszą w pełni polegać na dokładności wyświetlania barw przez monitor, aby zapewnić, że ich dzieła będą wyglądały dokładnie tak, jak sobie to wyobrażają. Monitor ProArt PA247CV jest kalibrowany fabrycznie i został zatwierdzony przez firmę Calman dla zagwarantowania wiodącej w branży precyzji wyświetlania barw. Każdy monitor ProArt przechodzi rygorystyczne i wyjątkowo drobiazgowe testy dla zapewnienia bardziej płynnej gradacji kolorów. Konsumenci realizujący profesjonalne projekty mogą być pewni najwyższej wierności kolorów podczas oglądania oraz doskonałych wrażeń w procesach tworzenia treści.

USB-C, który potrafi wszystko

ProArt Display PA247CV zapewnia niezrównaną kompatybilność z większością urządzeń multimedialnych ze złączami USB-C, HDMI i DisplayPort. Zintegrowany port USB-C obsługuje przesyłanie danych, DisplayPort, a także zasilanie 65 W. PA247CV służy również jako koncentrator USB, co oznacza, że po podłączeniu do niego urządzenia za pośrednictwem USB-C (za pomocą kabla C do C lub kabla C do A), uzyskuje ono dostęp do wszystkich urządzeń peryferyjnych podłączonych do portów USB.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz	Wymiary matrycy: 23.8 Proporcje obrazu:16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 527.04 x 296.46 mm Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare Typ podświetlenia: Oświetlenie LED Typ matrycy: IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0,2745 mm Rozdzielczość: 1920 x 1080 Przestrzeń kolorów (sRGB): 100% Jasność (Typ.): 350 cd/□ Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1 Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz

	Flicker-free: Tak LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)
Cechy Wideo	Technologia Trace Free: Tak ProArt Preset: Standardowe ProArt Preset: sRGB ProArt Preset: DCI-P3 ProArt Preset: Rec. 709 ProArt Preset: Krajobraz ProArt Preset: Do czytania ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna ProArt Preset: Szybkie renderowanie ProArt Preset: Tryb użytkownika1 ProArt Preset: Tryb użytkownika2 Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes) Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y) Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Dokładność kolorów: △E≦2 ProArt Palette: Tak QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Dark Boost: Tak ProArt Chroma Tune: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak
Cechy Audio	Głośniki: Tak(2Wx2)
Porty I/O	- USB-C x 1 - DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) - HDMI(v1.4) x 1 - USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe: Tak - USB-C Power Delivery: 65 W
Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) DisplayPort: 85~85KHz (H) / 48~75 Hz (V)
Zużycie energii	Zużycie energii: 11.07 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: 0W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
Projekt mechaniczny	Kąt nachylenia: Tak (+35° ~ -5°) Obrót: Tak (+90° ~ -90°) Oś: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~130mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak
Wymiary	Wymiary (Wys x Szer x Grub): 53.97 x 47.18 x 21.14 cm (21.25" x 18.57" x 8.32") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 53.97 x 32.99 x 5.28 cm (21.25" x 12.99" x 2.08") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 63.20 x 45.00 x 21.60 cm (24.88" x 17.72" x 8.50")
Waga	Waga netto: 6.3 kg (13.89 lbs) Waga netto bez podstawy: 4.2 kg (9.26 lbs) Waga brutto: 8.3 kg (18.30 lbs)

Akcesoria	Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel DisplayPort Kabel zasilania Szybko odłączana podstawka Instrukcja szybkiego startu Kabel USB-C Karta gwarancyjna Welcome Card
Zgodność z certyfikatami	Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified

Specyfikacja

SPECYFIKACJA	
Wyświetlacz	Wymiary matrycy: 23.8 Proporcje obrazu:16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 527.04 x 296.46 mm Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare Typ podświetlenia: Oświetlenie LED Typ matrycy: IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0,2745 mm Rozdzielczość: 1920 x 1080 Przestrzeń kolorów (sRGB): 100% Jasność (Typ.): 350 cd/□ Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1 Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz Flicker-free: Tak LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)
Cechy Wideo	Technologia Trace Free: Tak ProArt Preset: Standardowe ProArt Preset: sRGB ProArt Preset: DCI-P3 ProArt Preset: Rec. 709 ProArt Preset: Krajobraz

	ProArt Preset: Do czytania ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna ProArt Preset: Szybkie renderowanie ProArt Preset: Tryb użytkownika1 ProArt Preset: Tryb użytkownika2 Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes) Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y) Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Dokładność kolorów: △E≦2 ProArt Palette: Tak QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Dark Boost: Tak ProArt Chroma Tune: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak
Cechy Audio	Głośniki: Tak(2Wx2)
Porty I/O	- USB-C x 1 - DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) - HDMI(v1.4) x 1 - USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe: Tak - USB-C Power Delivery: 65 W
Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) DisplayPort: 85~85KHz (H) / 48~75 Hz (V)
Zużycie energii	