



## Monitor Asus 27 cali PA278CV IPS WQHD HDMI DP USB SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>1 235,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 004,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>36056079</b>
Kod producenta	<b>PA278CV</b>
Kod EAN	<b>4718017910040</b>
Producent	<b>ASUS</b>

### Opis produktu

## Monitor 27 cali PA278CV IPS WQHD HDMI DP USB-C 4xUSB PIVOT Głośnik

**ASUS ProArt Display PA278CV** – Profesjonalny Monitor – 27 cali, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec. 709, dokładność wyświetlania kolorów na poziomie  $\Delta E < 2$ , certyfikacja Calman Verified, USB-C, DisplayPort z obsługą połączeń łańcuchowych, funkcje ProArt Preset i ProArt Palette, ergonomiczna podpora

- 27-calowy monitor o rozdzielczości WQHD (2560 x 1440), z podświetleniem LED i matrycą IPS o szerokim kącie oglądania 178°
- Międzynarodowy standard kolorów: szeroka przestrzeń barw z pokryciem sRGB w 100% oraz Rec. 709 w 100%
- Certyfikacja od Calman z fabryczną kalibracją dla doskonałej precyzji wyświetlania kolorów na poziomie Delta E < 2
- Szerokie możliwości połączeń, w tym łączność DP przez USB-C™ z dostarczaniem zasilania z mocą 65 W, DisplayPort, HDMI, koncentrator USB
- Częstotliwość odświeżania 75 Hz i technologia Adaptive-Sync (48~75 Hz) do treści animowanych o szybkiej akcji oraz wyeliminowania efektu „tearingu” (rozrywania klatki)
- Obsługa technologii Daisy-chaining umożliwia użytkownikom podłączenie łańcuchowe maksymalnie czterech monitorów za pośrednictwem gniazda DisplayPort dla stworzenia wieloekranowej stacji roboczej
- Ergonomiczna konstrukcja z możliwością dostosowania nachylenia pod kątem +35° ~ -5°, obracania w poziomie pod kątem  $\pm 45^\circ$ , obracania pod kątem  $\pm 90^\circ$  (pivot) oraz regulacji wysokości do 150 mm – zapewnia komfortowe wrażenia podczas oglądania

### Nieźródlna jakość kolorów. Nieograniczona kreatywność.

ProArt Display PA278CV to 27-calowy monitor zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb profesjonalnych użytkowników kreatywnych, jak np. fotografów, edytorów wideo i designerów grafiki. ProArt Display PA278CV jest kalibrowany fabrycznie i zatwierdzony przez firmę Calman, dlatego zapewnia doskonałą precyzję odwzorowania barw ( $\Delta E < 2$ ). Ponadto oferuje standardowe w branży pokrycie przestrzeni barw: 100% sRGB / 100% Rec. 709. Zintegrowane gniazdo USB-C obsługuje transfery danych, technologię DisplayPort oraz dostarczanie zasilania z mocą 65 W za pośrednictwem pojedynczego kabla,

zapewniając wygodne rozwiązanie i porządek na Twoim biurku. PA278CV ułatwia osiągnięcie dokładnie takiego efektu, jaki sobie wyobrażasz – szybko, łatwo i precyzyjnie.

### Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć

Monitor ProArt zapewnia standard branżowy w zakresie pokrycia przestrzeni barw sRGB w 100% / Rec. 709 w 100% oraz obsługuje paletę kolorów DCI-P3, co przekłada się na bardzo intensywne i żywe kolory oraz gwarantuje, że każdy detal na Twoim zdjęciu jest wyjątkowo dokładnie i realistycznie odwzorowany.

### Wysoka precyzja odwzorowania barw dla naprawę żywych kolorów

Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw. Monitory ProArt mogą osiągnąć dokładność odwzorowania na poziomie  $\Delta E < 2$ . Wyjątkowo precyzyjnie wyświetlanie obrazów sprawia, że oglądając swoją pracę na ekranie postrzegasz ją dokładnie tak, jak będzie ona wyglądała w końcowym rezultacie.

### Wierne odwzorowanie barw - od razu po uruchomieniu

Użytkownicy wykorzystujący kolory w profesjonalnej pracy muszą w pełni polegać na dokładności wyświetlania barw przez monitor, aby zapewnić, że ich dzieła będą wyglądały dokładnie tak, jak sobie to wyobrażają. Monitor ProArt PA278CV jest kalibrowany fabrycznie i został zatwierdzony przez firmę Calman dla zagwarantowania wiodącej w branży precyzji wyświetlania barw. Każdy monitor ProArt przechodzi rygorystyczne i wyjątkowo drobiazgowo testy dla zapewnienia bardziej płynnej gradacji kolorów. Konsumenci realizujący profesjonalne projekty mogą być pewni najwyższej wierności kolorów podczas oglądania oraz doskonałych wrażeń w procesach tworzenia treści.

---

## SPECYFIKACJA

---

### Wyświetlacz

Wymiary matrycy: 27  
Pixels Per Inch (PPI) : 109  
Proporcje obrazu: 16:9  
Obszar wyświetlania (H x V) : 596.7 x 335.7 mm  
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare  
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED  
Typ matrycy: IPS  
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°  
Plamka: 0.233mm  
Rozdzielczość: 2560x1440  
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%  
Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone  
Zakres kolorów (DCI-P3) : Jeszcze niepotwierdzone  
Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone  
Jasność (Typ.): 350cd/m<sup>2</sup>  
Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1  
Wyświetlane kolory: 16.7M  
Czas reakcji: 5ms(GTG)  
Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz  
Flicker-free: Tak  
LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

### Cechy Wideo

Technologia Trace Free: Tak  
ProArt Preset: Standardowe  
ProArt Preset: sRGB  
ProArt Preset: DCI-P3

ProArt Preset: Rec. 709  
 ProArt Preset: Krajobraz  
 ProArt Preset: Do czytania  
 ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna  
 ProArt Preset: Szybkie renderowanie  
 ProArt Preset: Tryb użytkownika1  
 ProArt Preset: Tryb użytkownika2  
 Technologią SPLENDID: Tak  
 Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)  
 Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)  
 Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )  
 Dokładność kolorów:  $\Delta E \leq 2$   
 ProArt Palette: Tak  
 QuickFit: Tak  
 HDCP: Tak  
 Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)  
 Dark Boost: Tak  
 ProArt Chroma Tune: Tak  
 Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio	Głośniki: Tak(2Wx2)
Porty I/O	- USB-C x 1 - DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) - HDMI(v1.4) x 1 - USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe: Tak - USB-C Power Delivery: 65 W
Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 30~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V) DisplayPort: 112~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V)
Zużycie energii	Zużycie energii: 15.18 W Tryb oszczędzania energii: < 0.5W Wyłączony: 0W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
Projekt mechaniczny	Kąt nachylenia: Tak (+35° ~ -5°) Obrót: Tak (+45° ~ -45°) Oś: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~150mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak
Wymiary	Wymiary (Wys x Szer x Grub): 61.50 x 52.40 x 22.80 cm (24.21" x 20.63" x 8.98") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 61.50 x 37.20 x 5.40 cm (24.21" x 14.65" x 2.13") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 73.10 x 45.60 x 22.70 cm (28.78" x 17.95" x 8.94")
Waga	Waga netto: 8.7 kg (19.18 lbs) Waga netto bez podstawy: 5.8 kg (12.79 lbs) Waga brutto: 10.9 kg (24.03 lbs)
Akcesoria	Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel HDMI Kabel zasilania Instrukcja szybkiego startu Kabel USB-C Karta gwarancyjna Welcome Card

Zgodność z certyfikatami

TÜV Flicker-free  
TÜV Low Blue Light  
Calman Verified

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

#### Wyświetlacz

Wymiary matrycy: 27  
Pixels Per Inch (PPI) : 109  
Proporcje obrazu:16:9  
Obszar wyświetlania (H x V) : 596.7  
x 335.7 mm  
Powierzchnia wyświetlacza: Non-  
Glare  
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED  
Typ matrycy: IPS  
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/  
178°  
Plamka: 0.233mm  
Rozdzielczość: 2560x1440  
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%  
Zakres kolorów (Adobe RGB):  
Jeszcze niepotwierdzone  
Zakres kolorów (DCI-P3) : Jeszcze  
niepotwierdzone  
Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze  
niepotwierdzone  
Jasność (Typ.): 350cd/□  
Współczynnik kontrastu (Typ.):  
1000:1  
Wyświetlane kolory: 16.7M  
Czas reakcji: 5ms(GTG)  
Częstotliwość odświeżania (Max):  
Maks. 75 Hz  
Flicker-free: Tak  
LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

**Cechy Wideo**

Technologia Trace Free: Tak  
ProArt Preset: Standardowe  
ProArt Preset: sRGB  
ProArt Preset: DCI-P3  
ProArt Preset: Rec. 709  
ProArt Preset: Krajobraz  
ProArt Preset: Do czytania  
ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna  
ProArt Preset: Szybkie renderowanie  
ProArt Preset: Tryb użytkownika1  
ProArt Preset: Tryb użytkownika2  
Technologią SPLENDID: Tak  
Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)  
Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)  
Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )  
Dokładność kolorów:  $\Delta E \leq 2$   
ProArt Palette: Tak  
QuickFit: Tak  
HDCP: Tak  
Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)  
Dark Boost: Tak  
ProArt Chroma Tune: Tak  
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

**Cechy Audio****Głośniki: Tak(2Wx2)****Porty I/O**

- USB-C x 1  
- DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain)  
- HDMI(v1.4) x 1  
- USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A  
Gniazdo słuchawkowe: Tak  
- USB-C Power Delivery: 65 W

**Częstotliwość sygnału**

Częstotliwość sygnału cyfrowego:  
HDMI: 30~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V)  
DisplayPort: 112~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V)

Zużycie energii

Zużycie energii: 15.18 W  
Tryb oszczędzania energii:  
Wyłączony: 0W  
Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz

Projekt mechaniczny

Kąt nachylenia: Tak (+35° ~ -5°)  
Obrót: Tak (+45° ~ -45°)  
Oś: Tak (+90° ~ -90°)  
Regulacja wysokości: 0~150mm  
Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100  
mm  
Zamek Kensington: Tak

Wymiary

Wymiary (Wys x Szer x Grub): 61.50  
x 52.40 x 22.80 cm (24.21" x 20.63"  
x 8.98")  
Fizyczne wymiary bez podstawy  
(Wys x Szer x Grub): 61.50 x 37.20 x  
5.40 cm (24.21" x 14.65" x 2.13")  
Wymiary pudełka (Wys x Szer x  
Grub): 73.10 x 45.60 x 22.70 cm  
(28.78" x 17.95" x 8.94")

Waga

Waga netto: 8.7 kg (19.18 lbs)  
Waga netto bez podstawy: 5.8 kg  
(12.79 lbs)  
Waga brutto: 10.9 kg (24.03 lbs)

Akcesoria

Raport z wstępnej kalibracji kolorów  
Kabel HDMI  
Kabel zasilania  
Instrukcja szybkiego startu  
Kabel USB-C  
Karta gwarancyjna  
Welcome Card

Zgodność z  
certyfikatami

TÜV Flicker-free  
TÜV Low Blue Light  
Calman Verified

## Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

