



Monitor Asus 32 cale PA328QV IPS 400NIT DP HDMI SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 710,00 zł
Cena netto	1 390,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	36056076
Kod producenta	90LM00X0-B02370
Kod EAN	4711081524847
Producent	ASUS

Opis produktu

Monitor 32 cale PA328QV IPS 400NIT DP HDMI USB-A

ASUS ProArt Display PA328QV – Profesjonalny Monitor – 31,5-calowy, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec.709, dokładność odwzorowania kolorów $\Delta E < 2$, certyfikacja Calman Verified, ergonomiczna podstawa

- 31,5-calowy monitor WQHD (2560 x 1440) HDR z matrycą IPS o szerokim kącie oglądania 178°
- Międzynarodowy standard w zakresie przestrzeni barw – szeroka paleta kolorów: 100% sRGB i 100% Rec. 709
- Certyfikacja Calman Verified z fabryczną kalibracją dla doskonałej precyzji odwzorowania kolorów na poziomie Delta E < 2
- Szerokie możliwości połączeń dla maksymalnej elastyczności, w tym DisplayPort, HDMI i gniazdo słuchawkowe, a także koncentrator USB
- Częstotliwość odświeżania 75 Hz i technologia Adaptive-Sync (48~75 Hz) dla płynnego wyświetlania animacji o szybkiej akcji i wyeliminowania „tearingu” (rozrywania klatki)
- Ergonomiczna podstawa z możliwością dostosowania nachylenia, obracania w poziomie, obracania o 90° (pivot) oraz regulacji wysokości, zapewnia pełen
- komfort użytkownika. Ponadto zintegrowany jest uchwyt VESA do montażu ściennego

Nieźródnana jakość kolorów. Nieograniczona kreatywność.

ProArt Display PA328QV to 31.5-calowy monitor zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb kreatywnych profesjonalistów — od edycji zdjęć i filmów po projektowanie graficzne. Wyświetlacz ProArt Display PA328QV jest fabrycznie skalibrowany i posiada walidację Calman, aby zapewnić doskonałą dokładność kolorów ($\Delta E < 2$). Zapewnia również zgodne ze standardami branżowymi pokrycie przestrzeni kolorów 100% sRGB / 100% Rec. 709. 709 color space coverage. Ekskluzywne funkcje ASUS, takie jak ProArt Preset i ProArt Palette z regulacją kolorów za pośrednictwem sześciu osi, dostrajaniem poziomu czerni i jasności, PA328QV ułatwiają użytkownikom szybkie, łatwe i precyzyjne uzyskanie pożądanego efektu.

Wydobądź prawdziwe piękno swoich zdjęć

Monitor ProArt zapewnia pokrycie standardowo wykorzystywanych w branży przestrzeni kolorów – 100% sRGB i 100% Rec. 709 dla zagwarantowania odwzorowywania intensywnych i żywych kolorów. Dzięki temu Twoje zdjęcia będą ostre i realistyczne w najdrobniejszych detalach.

Wysoka wierność kolorów celem uzyskania prawdziwie wyrazistych odcieni

Rozkoszuj się czystymi, wyrazistymi odcieniami dzięki dokładnemu, realistycznemu odwzorowaniu kolorów. Wyświetlacze ProArt osiągają dokładność kolorów na poziomie $\Delta E < 2$, dzięki czemu Twoje obrazy są dokładnie odwzorowywane na ekranie, co pozwala zobaczyć, jak Twoja praca będzie wyglądać po jej zakończeniu.

Prawdziwy kolor od razu po wyjęciu z pudełka

Specjaliści ds. kolorów polegają na wyświetlaczach z dokładnym odwzorowaniem kolorów, aby zapewnić, że ich kreacje wyglądają dokładnie tak, jak powinny. Wyświetlacz ProArt Display PA328QV jest fabrycznie skalibrowany i posiada walidację Calman, aby zagwarantować wiodącą w branży dokładność kolorów. Każdy wyświetlacz ProArt przechodzi rygorystyczne, drobiazgowo testy, aby zapewnić płynniejszą gradację kolorów. Profesjonalny konsument ma pewność, że zarówno podczas oglądania, jak i tworzenia treści, wierność kolorów jest najwyższa.

Szybka regulacja gamy kolorów

Ekskluzywna funkcja ASUS ProArt Preset zapewnia kilka trybów do szybkiego dostosowania palety kolorów. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się korekcją kolorów, obróbką wideo, czy też przeróbkami zdjęć, z łatwością możesz przelać ustawienia, aby dopasować je do swoich potrzeb.

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Wymiary matrycy: 31.5
Pixels Per Inch (PPI) : 93
Proporcje obrazu: 16:9
Obszar wyświetlania (H x V) : 698.112 x 392.688 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR \geq 10, H/V): 178°/ 178°
Plamka: 0,272 mm
Rozdzielczość: 2560x1440
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Jasność (HDR, Peak): 400 cd/m²
Jasność (Typ.): 350cd/m²
Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1
Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit)
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz
Obsługa HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10
Flicker-free: Tak
LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

Cechy Wideo

ProArt Preset: Standardowe
ProArt Preset: sRGB
ProArt Preset: DCI-P3
ProArt Preset: Rec. 709
ProArt Preset: Krajobraz
ProArt Preset: Do czytania

ProArt Preset: Szybkie renderowanie
 ProArt Preset: HDR
 ProArt Preset: Tryb użytkownika1
 ProArt Preset: Tryb użytkownika2
 Technologią SPLENDID: Tak
 Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)
 Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)
 Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
 Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$
 ProArt Palette: Tak
 QuickFit Plus: Tak
 Technologia PIP / PBP: Tak
 HDCP: Tak
 Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)
 Dark Boost: Tak
 ProArt Chroma Tune: Tak
 Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio	Głośniki: Tak(2Wx2)
Porty I/O	- DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI(v2.0) x 2 - USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe: Tak
Częstotliwość sygnału	Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI : 27~112 KHz (H), 24~75 Hz (V) DisplayPort : 112~112 KHz (H), 48~75 Hz (V)
Zużycie energii	Zużycie energii: 23.96 W Tryb oszczędzania energii: < 0.5W Wyłączony: 0W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
Projekt mechaniczny	Kąt nachylenia: Tak (+23° ~ -5°) Obrót: Tak (+30° ~ -30°) Oś: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~130mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak
Wymiary	Wymiary (Wys x Szer x Grub): 71.48 x 46.56 x 59.56 cm (28.14" x 18.33" x 23.45") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 71.48 x 42.22 x 6.73 cm (28.14" x 16.62" x 2.65") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 84.10 x 52.50 x 31.70 cm (33.11" x 20.67" x 12.48")
Waga	Waga netto: 11.5 kg (25.35 lbs) Waga netto bez podstawy: 7.0 kg (15.43 lbs) Waga brutto: 14.6 kg (32.19 lbs)
Akcesoria	Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Kabel zasilania Instrukcja szybkiego startu Karta gwarancyjna Welcome Card
Zgodność z certyfikatami	TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz Wymiary matrycy: 31.5
Pixels Per Inch (PPI) : 93
Proporcje obrazu: 16:9
Obszar wyświetlania (H x V) : 698.112
x 392.688 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: IPS
Kąt widzenia (CR \geq 10, H/V): 178°/ 178°
Plamka: 0,272 mm
Rozdzielczość: 2560x1440
Przestrzeń kolorów (sRGB): 100%
Jasność (HDR, Peak): 400 cd/□
Jasność (Typ.): 350cd/□
Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1
Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit)
Czas reakcji: 5ms(GTG)
Częstotliwość odświeżania (Max):
Maks. 75 Hz
Obsługę HDR (Szeroki zakres
dynamiki): HDR10
Flicker-free: Tak
LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata)

Cechy Video ProArt Preset: Standardowe
ProArt Preset: sRGB
ProArt Preset: DCI-P3
ProArt Preset: Rec. 709
ProArt Preset: Krajobraz
ProArt Preset: Do czytania
ProArt Preset: Szybkie renderowanie
ProArt Preset: HDR
ProArt Preset: Tryb użytkownika1
ProArt Preset: Tryb użytkownika2
Technologią SPLENDID: Tak

Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes)
Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y)
Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
Dokładność kolorów: $\Delta E \leq 2$
ProArt Palette: Tak
QuickFit Plus: Tak
Technologia PIP / PBP: Tak
HDCP: Tak
Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)
Dark Boost: Tak
ProArt Chroma Tune: Tak
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy AudioGłośniki: Tak(2Wx2)

Porty I/O- DisplayPort 1.2 x 1

- HDMI(v2.0) x 2

- USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A

Gniazdo słuchawkowe: Tak

Częstotliwość sygnałuCzęstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI : 27~112 KHz (H), 24~75 Hz (V)
DisplayPort : 112~112 KHz (H), 48~75 Hz (V)

Zużycie energiiZużycie energii: 23.96 W

Tryb oszczędzania energii: Wyłączony: 0W

Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz

Projekt mechanicznyKąt nachylenia: Tak (+23° ~ -5°)

Obrót: Tak (+30° ~ -30°)

Oś: Tak (+90° ~ -90°)

Regulacja wysokości: 0~130mm

Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm

Zamek Kensington: Tak

WymiaryWymiary (Wys x Szer x Grub): 71.48 x 46.56 x 59.56 cm (28.14" x 18.33" x 23.45")

Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 71.48 x 42.22 x 6.73 cm (28.14" x 16.62" x 2.65")

Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 84.10 x 52.50 x 31.70 cm (33.11" x

20.67" x 12.48")

WagaWaga netto: 11.5 kg (25.35 lbs)

Waga netto bez podstawy: 7.0 kg
(15.43 lbs)

Waga brutto: 14.6 kg (32.19 lbs)

AkcesoriaRaport z wstępnej kalibracji kolorów

Kabel DisplayPort

Kabel HDMI

Kabel zasilania

Instrukcja szybkiego startu

Karta gwarancyjna

Welcome Card

Zgodność zTCO Certified
certyfikatamiTÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
Calman Verified

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

