



Monitor iiyama 15.6 cala ProLite TF1633MSC-B1 IPS 450cd IP54

Cena brutto	1 792,00 zł
Cena netto	1 456,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66959176
Kod producenta	TF1633MSC-B1
Kod EAN	4948570122530
Producent	IYYAMA

Opis produktu

ProLite TF1633MSC-B1 16"

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynają się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie ściennym czy sufitowym zgodnym ze standardem VESA w danym rozmiarze. Uchwyt ten zagwarantuje także możliwość montażu monitora na wózku jezdnym, elektrycznej kolumnie czy też innych konstrukcjach zgodnym z VESA

OBRAZ

- **Przekątna:** 15.6" (39.5 cm)
- **Typ matrycy:** IPS LED (Edge to edge glass)
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 385 cd/m² (z panelem dotykowym)
- **Kontrast statyczny:** 1000:1
- **Odświeżanie:** 60 Hz
- **Czas reakcji:** 5 ms
- **Kąty widzenia:** 178° w poziomie / 178° w pionie
- **Paleta kolorów:** 16.7 mln
- **Orientacja:** Pozioma
- **Dodatki:** Redukcja niebieskiego światła, i-Style Colour

DOTYK

- **Technologia dotykowa:** Pojemnościowa (Projective Capacitive)
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Metoda obsługi:** Rysik, palec, rękawiczka (lateksowa)
- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Specyfikacja szkła:** Przepuszczalność światła 85%
- **Funkcje specjalne:** Palm rejection, odporność na kurz i wodę IP54 (tylko front)

SYSTEM I HARDWARE

- **Obsługiwane systemy:** Windows, Linux (Plug & Play)
- **Odtwarzanie multimediów:** Tak
- **Konstrukcja:** Bez wentylatora

INTERFEJSY I ZŁĄCZA

- **Wejścia sygnału:** 1x HDMI, 1x DisplayPort
- **Porty USB:** 2x v.2.0 (DC5V, 500mA)
- **Sterowanie:** DDC/CI, DDC2B (blokada przycisków OSD)
- **Audio:** Wbudowane głośniki
- **Zabezpieczenia:** HDCP, Kensington-lock™

MECHANICZNE

- **Obudowa:** Czarna, matowa
- **Regulacja:** Szeroki zakres pochylecia (90° góra / 5° dół)
- **Standard VESA:** 100 x 100 mm
- **Dodatki:** System zarządzania kablami (osłona na kable)

AKCESORIA I ENERGIA

- **W zestawie:** Zewnętrzny zasilacz, kable (zasilający, USB, HDMI), skrócona instrukcja obsługi
- **Zasilacz:** Zewnętrzny DC 12 V
- **Zużycie energii:** 12W (typowo) – klasa energetyczna C
- **Żywotność (MTBF):** 50.000 godzin (bez podświetlenia)
- **Certyfikaty:** CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA

WYMIARY I WAGA

- **Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):** 389 x 246.5 x 45.5 mm
- **Waga (netto/brutto):** 2.0 kg / 3.9 kg
- **Wymiary pudła:** 475 x 343 x 169 mm

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

