



Monitor iiyama 22 cale OTF2216MC-B1 1100cd IP65 VGA HDMI DP RJ45

Cena brutto	4 935,00 zł
Cena netto	4 012,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66959178
Kod producenta	OTF2216MC-B1
Kod EAN	4948570123735
Producent	IYAMA

Opis produktu

Iiyama OTF2216MC-B1 22"

Czytelny obraz w warunkach dużego nasłonecznienia

Dzięki bardzo wysokiej jasności, panel idealnie nadaje się do zastosowania w mocno oświetlonych pomieszczeniach – takich jak na przykład wystawy sklepowe. Treści wyświetlane na ekranie są doskonale czytelne, nawet jeśli światło pada na nie bezpośrednio. Wyświetlacz sam dostosowuje podświetlenie ekranu do zmieniających się warunków zewnętrznych, dzięki czemu obraz jest zawsze jasny i klarowny.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie ściennym czy sufitowym zgodnym ze standardem VESA w danym rozmiarze. Uchwyt ten zagwarantuje także możliwość montażu monitora na wózku jezdnym, elektrycznej kolumnie czy też innych konstrukcjach zgodnym z VESA

OBRAZ

- **Przekątna:** 21.5" (54.6 cm)
- **Typ matrycy:** VA LED (Open Frame)
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 935 cd/m² (z panelem dotykowym) – wysoka jasność (High Brightness)
- **Kontrast statyczny:** 5000:1
- **Odświeżanie:** 60 Hz
- **Czas reakcji:** 25 ms
- **Kąty widzenia:** 178° w poziomie / 178° w pionie
- **Paleta kolorów:** 16.7 mln
- **Orientacja:** Pozioma, Pionowa, Face-up
- **Dodatki:** Powłoka zapobiegająca odciskom palców, odporność na promieniowanie UV

DOTYK

- **Technologia dotykowa:** Pojemnościowa (Projective Capacitive)
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Metoda obsługi:** Palec, rękawiczka (lateksowa)
- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Specyfikacja szkła:** Twardość 7H, grubość 3.15 mm, przepuszczalność 85%
- **Funkcje specjalne:** Palm rejection, dotyk przez szkło (Through-Glass do 6 mm), test spadającej piłki (60950)

SYSTEM I HARDWARE

- **Obsługiwane systemy:** Windows, Linux (Plug & Play)
- **Czujniki:** Czujnik światła otoczenia (Ambient Light Sensor), czujnik zbliżeniowy (Presence Sensor)
- **Chłodzenie:** Automatyczne sterowanie wentylatorem

INTERFEJSY I ZŁĄCZA

- **Wejścia sygnału:** 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA
- **Sterowanie:** RJ45 (LAN) x1
- **Audio:** Wyjście słuchawkowe (Mini jack)
- **Zabezpieczenia:** HDCP, Blokada przycisków OSD

MECHANICZNE

- **Obudowa:** Czarna (Open Frame)
- **Klasa szczelności:** IP65 (front) - wodoszczelny
- **Standard VESA:** 100 x 100 mm
- **Dodatki:** System zarządzania kablami (osłona na kable)

AKCESORIA I ENERGIA

- **W zestawie:** Pilot, kable (zasilający, USB, HDMI, DP), zewnętrzny zasilacz AC adapter
- **Zasilacz:** Zewnętrzny DC 12 V
- **Zużycie energii:** 43W (typowo) – klasa energetyczna E
- **Żywotność (MTBF):** 60.000 godzin
- **Warunki pracy:** Ekstremalne temperatury od -20°C do 60°C

WYMIARY I WAGA

- **Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):** 520 x 315 x 42.5 mm
- **Waga (netto):** 4.6 kg
- **Wymiary pudła:** 608 x 400 x 150 mm

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

