



Monitor iiyama 32 cale TF3215MC-B2AG POJ 30PKT VA IP65 500cd VGA HDMI DP

Cena brutto	4 139,00 zł
Cena netto	3 365,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66959179
Kod producenta	TF3215MC-B2AG
Kod EAN	4948570123674
Producent	Iiyama

Opis produktu

ProLite TF3215MC-B2AG

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Powłoka antyrefleksyjna

Powłoka antyrefleksyjna, którą dodatkowo pokryty jest cały ekran tego monitora niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na jego powierzchni i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Nie widać tak bardzo na niej odcisków palców czy kurzu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie ściennym czy sufitowym zgodnym ze standardem VESA w danym rozmiarze. Uchwyt ten zagwarantuje także możliwość montażu monitora na wózku jezdnym, elektrycznej kolumnie czy też innych konstrukcjach zgodnym z VESA

Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria

OBRAZ

- **Przekątna:** 31.5" (80 cm)
- **Typ matrycy:** VA LED (Open Frame)

- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 425 cd/m² (z panelem dotykowym)
- **Kontrast statyczny:** 3000:1
- **Odświeżanie:** Standardowe (synchronizacja pozioma 30 - 68KHz)
- **Czas reakcji:** 8 ms
- **Kąty widzenia:** 178° w poziomie / 178° w pionie
- **Paleta kolorów:** 16.7 mln
- **Orientacja:** Pozioma, Pionowa
- **Dodatki:** Powłoka szklana AG (Anti-Glare), praca 24/7, tryb kiosk

DOTYK

- **Technologia dotykowa:** Pojemnościowa (Projective Capacitive)
- **Punkty dotykowe:** 30
- **Metoda obsługi:** Palec, rękawiczka (lateksowa)
- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Specyfikacja szkła:** Twardość 6H, przepuszczalność 85%
- **Funkcje specjalne:** Dotyk przez szkło (Through-Glass do 6 mm), odporność na wodę i kurz IP65 (tylko front)
- **Dokładność dotyku:** +/- 2 mm

SYSTEM I HARDWARE

- **Obsługiwane systemy:** Windows, Linux (Plug & Play)
- **Wytrzymałość:** Test spadającej piłki (60950), klasa odporności mechanicznej IK-7
- **Odtwarzanie multimediiów:** Tak
- **Konstrukcja:** Bez wentylatora

INTERFEJSY I ZŁĄCZA

- **Wejścia sygnału:** 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA
- **Sterowanie:** OSD (blokada przycisków)
- **Audio:** Brak wbudowanych głośników (brak wzmianki w specyfikacji)
- **Zabezpieczenia:** HDCP

MECHANICZNE

- **Obudowa:** Czarna (Open Frame)
- **Standard VESA:** 200 x 200 mm
- **Dodatki:** System zarządzania kablami (osłona na kable)

AKCESORIA I ENERGIA

- **W zestawie:** Kable (zasilający, USB, HDMI), skrócona instrukcja obsługi
- **Zasilacz:** Wewnętrzny, AC 100 - 240V
- **Zużycie energii:** 32W (typowo) - klasa energetyczna F
- **Żywotność (MTBF):** 50.000 godzin
- **Warunki pracy:** 0°C - 40°C

WYMIARY I WAGA

- **Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):** 743 x 437 x 61 mm
- **Waga (netto/brutto):** 10.0 kg / 12.85 kg
- **Wymiary pudła:** 890 x 630 x 155 mm

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

