



Monitor iiyama T2453MIS-B1

Cena brutto	1 401,00 zł
Cena netto	1 139,02 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36485193
Kod producenta	T2453MIS-B1
Kod EAN	4948570118151
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor dotykowy iiyama ProLite T2453MIS-B1 24", VA LED, VGA/HDMI/DP, 10 punktów dotyku IR

- Producent: iiyama
- Kategoria: Monitory dotykowe biurkowe

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

Super-bezpieczne opakowanie do transportu

Zadaliśmy o to, aby nasze monitory zostały wyjątkowo do tego przygotowane. Przetestowaliśmy to już na setkach tysięcy wysłanych kurierami monitorów. Niezależnie od naszych zabezpieczeń, zawsze radzimy obejrzeć dokładnie karton przy kurierze, aby potwierdzić brak uszkodzeń kartonu.

Obraz

- **Przekątna:** 24"
- **Panel:** VA LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 225 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 3000:1
- **Kontrast ACR:** 12M:1
- **Czas reakcji:** 4ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
- **Synchronizacja pozioma:** 30 - 80KHz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.272mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Grubość szkła:** 1mm
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce
- **Przepuszczalność światła:** 90%
- **Technologia dotykowa:** infrared
- **Twardość szkła:** 7H

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB:** x2 (3.0)
- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane, Mini jack x1
- **Blokada przycisków OSD:** tak

Właściwości

- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Przyciski:** Zasilanie, Menu/ Wejdź, W górę/ Audio, W dół/ ECO, Wejście sygnału/ Wyjście
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows

i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.

- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane:** autokonfiguracja, ustawienia obrazu (janość, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD, gamma, technologia X-res), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, odcień, saturacja, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas wygaszania menu OSD, po awarii prądu), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb video, logo startowe, DDC/CI, informacje), wejście sygnału, ustawienia audio (głoś)
- **Plug&Play:** DDC/CI, DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia:** 95° w górę; 25° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Obudowa:** czarna, matowa

Akcesoria w zestawie

- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 18W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej:** D
- **Certyfikaty:** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 571 x 391 x 220.5mm
- **Waga (bez pudła):** 6kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.:** 645 x 190 x 490mm

Pozostałe

- **Dokładność dotyku:** +/- 2mm
- **REACH SVHC:** powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, kwas borowy

Specyfikacja

Specyfikacja

Obraz

- **Przekątna:** 24"
- **Panel:** VA LED
- **Rozdzielczość fizyczna:** 1920x1080 (FullHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 225 cdm² z panelem dotykowym
- **Kontrast statyczny:** 3000:1
- **Kontrast ACR:** 12M:1
- **Czas reakcji:** 4ms
- **Kąty widzenia:** ▷ 178° △ 178°
- **Powierzchnia robocza szer. x wys.:** 521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"

- **Synchronizacja pozioma:** 30 - 80KHz
- **Kolory:** 16.7mln
- **Plamka:** 0.272mm

Dotyk

- **Interfejs dotykowy:** USB
- **Grubość szkła:** 1mm
- **Punkty dotykowe:** 10
- **Dotyk wykonywany:** stylusem, palcem, w rękawiczce
- **Przepuszczalność światła:** 90%
- **Technologia dotykowa:** infrared
- **Twardość szkła:** 7H

Interfejsy, złącza i sterowanie

- **Porty USB:** x2 (3.0)
- **HDCP:** tak
- **Analogowe wejścia sygnału:** VGA x1
- **Cyfrowe wejścia sygnału:** HDMI x1, DisplayPort x1
- **Wyjścia audio:** Głośniki wbudowane, Mini jack x1
- **Blokada przycisków OSD:** tak





Właściwości

- **Redukcja niebieskiego światła:** tak
- **Języki menu OSD:** EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
- **Przyciski:** Zasilanie, Menu/ Wejdz, W górę/ Audio, W dół/ ECO, Wejście sygnału/ Wyjście
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
- **Udogodnienia:** kompatybilny z Kensington-lock™
- **Parametry regulowane:** autokonfiguracja, ustawienia obrazu (janość, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD, gamma, technologia X-res), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, odcień, saturacja, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas wygaszania menu OSD, po awarii prądu), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb video, logo startowe, DDC/CI, informacje), wejście sygnału, ustawienia audio (głoś)
- **Plug&Play:** DDC/CI, DDC2B

Mechaniczne

- **Kąt pochylenia:** 95° w górę; 25° w dół
- **Standard VESA:** 100 x 100mm
- **Obudowa:** czarna, matowa

Akcesoria w zestawie

- **Instrukcje:** skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Energia

- **Zasilacz:** wewnętrzny
- **Zasilanie:** AC 100 - 240V, 50/60Hz
- **Zużycie energii:** 18W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
- **Klasa efektywności energetycznej:** D
- **Certyfikaty:** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Wymiary i waga

- **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.:** 571 x 391 x 220.5mm
- **Waga (bez pudła):** 6kg
- **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.:** 645 x 190 x 490mm

Pozostałe

- **Dokładność dotyku:** +- 2mm
- **REACH SVHC:** powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, kwas borowy

