

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-philips-238-243s7ehmb-ips-hdmi-pivot-glosniki-sklep-kozienice-radom-p-12736.html>



Monitor Philips 23.8 243S7EHMB IPS HDMI Pivot Głośniki SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	533,00 zł
Cena netto	433,33 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38573005
Kod producenta	243S7EHMB/00
Kod EAN	8712581744281
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 23.8 243S7EHMB IPS HDMI Pivot Głośniki

Technologia SoftBlue jest łagodna dla oczu i zachowuje jakość kolorów

SoftBlue LED wykorzystuje inteligentną technologię, która ogranicza szkodliwe niebieskie światło, nie wpływając przy tym na kolory ani na wyświetlany obraz. Technologia ta otrzymała certyfikat międzynarodowej organizacji testującej sprzęt — TUV Rheinland. Potwierdza on, że technologia ta ogranicza emisję szkodliwego niebieskiego światła.

Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Monitor o wąskim obramowaniu — jednolity wygląd

Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w

połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

SmartErgoBase umożliwia indywidualne ergonomiczne dopasowanie

Podstawa SmartErgoBase umożliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i zarządzanie przewodami. Podstawę można obracać i przechylać pod różnymi kątami, aby zapewnić maksymalny komfort. Możliwość regulowania wysokości pozwala ustawić ekran na optymalnym poziomie, zmniejszając obciążenie fizyczne podczas długiego dnia pracy, a system zarządzania przewodami zmniejsza plątanie kabli i pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy.

Wąska ramka zapewnia maksymalną wygodę czytania

Monitor firmy Philips dzięki nowoczesnej podstawie SmartErgoBase można obniżyć do poziomu biurka, co umożliwia komfortowe oglądanie. Wąska ramka jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli przy pracy z komputerem nosisz okulary dwuogniskowe, trójogniskowe lub okulary ze szklami progresywnymi. Ponadto ludzie o różnym wzroście mogą używać tego monitora pod wybranym kątem i na wybranej wysokości, co pomaga zmniejszyć zmęczenie i niewygodę.

HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekodery, odtwarzacze DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimedialnych

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału
VGA (analogowe)
HDMI 1.4
Sygnał wejściowy synchronizacji
Oddzielna synchronizacja
Synchronizacja na zielonym
Wejście/wyjście audio
Wejście PC audio
Wyjście słuchawkowe

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
60,5 cm / 23,8 cala
Format obrazu
16:9
Typ panelu LCD
Technologia IPS
Typ wyświetlacza
System W-LED
Rozmiar plamki
0,275 x 0,275 mm
Optymalna rozdzielczość
1920 x 1080 przy 60 Hz
Jasność
250 cd/m²
Kolory wyświetlacza
16,7 M
Współczynnik kontrastu (typowy)
1000:1
SmartContrast
20 000 000:1
Czas reakcji (standardowy)
5 ms (szarości)*
Kąt widzenia
178° (poz.) / 178° (pion.)
przy C/R > 10
Funkcje poprawy obrazu
SmartImage
Część widoczna ekranu
527 (poz.) x 296,5 (pion.)
Częstotliwość odświeżania
30-83 kHz (poz.) / 56-76 Hz (pion.)
sRGB
Tak
SoftBlue
Tak
Bez efektu migotania
Tak
Gęstość pikseli
93 PPI
EasyRead
Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki
2 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Wygoda użytkownika
SmartImage
Wejście
Głośność
Menu
Zasilanie Wł./Wył.
Języki menu ekranowego
brazylijski portugalski

czeski
holenderski
angielski
fiński
francuski
niemiecki
grecki
węgierski
włoski
japoński
koreański
polski
portugalski
rosyjski
chiński uproszczony
hiszpański
szwedzki
chiński (tradycyjny)
turecki
ukraiński
Pozostałe wygody
Blokada Kensington
Mocowanie VESA (100 x 100 mm)
Oprogramowanie do sterowania
SmartControl

Podstawa

Regulacja wysokości
130 mm
Obracanie w pionie
90 stopni
Obracanie w poziomie
-175 / +175 stopni
Pochylenie
-5/25 stopni

Moc

Tryb ECO
11 W (stand.)
Źródło zasilania
100-240 V AC, 50-60 Hz
Wbudowane
Tryb wyłączenia
< 0,3 W (stand.)
Tryb włączenia
12,84 W (stand.) (test EnergyStar)
Tryb gotowości
< 0,5 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED
Obsługa — biały
Tryb gotowości — biały (miga)
Klasa energetyczna
E

Wymiary

Produkt z podstawą (mm)
540 x 483 x 202 mm
Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
602 x 457 x 199 mm
Produkt bez podstawy (mm)
540 x 325 x 45 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
7,29 kg
Produkt z podstawą (kg)
5,00 kg
Produkt bez podstawy (kg)
3,10 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
od 0°C do 40°C °C
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
od -20°C do 60°C °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty)
70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia
EnergyStar 8.0
EPEAT*
Certyfikat TCO
RoHS
Materiał opakowania zdolny do odzysku
100 %
Określone substancje
Obudowa bez PCW/BFR
Nie zawiera rtęci

Zgodność i standardy

Certyfikaty
Oznaczenie CE
FCC klasa B
SEMKO
cETLus
CU-EAC
EPA
WEEE
UKRAIŃSKI
ICES-003
TUV/ISO9241-307
PSB
CECP
Certyfikat TUV — ograniczenie emisji niebieskiego światła

Obudowa

Wykończenie
Tekstura
Stopa
Czarna
Przednia ramka
Czarna
Tylna obudowa
Czarna

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód D-Sub, przewód HDMI, przewód audio, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału
VGA (analogowe)
HDMI 1.4

Sygnał wejściowy synchronizacji
Oddzielna synchronizacja
Synchronizacja na zielonym
Wejście/wyjście audio
Wejście PC audio
Wyjście słuchawkowe

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
60,5 cm / 23,8 cala
Format obrazu
16:9
Typ panelu LCD
Technologia IPS
Typ wyświetlacza
System W-LED
Rozmiar plamki
0,275 x 0,275 mm
Optymalna rozdzielczość
1920 x 1080 przy 60 Hz
Jasność
250 cd/m²
Kolory wyświetlacza
16,7 M
Współczynnik kontrastu (typowy)
1000:1
SmartContrast
20 000 000:1
Czas reakcji (standardowy)
5 ms (szarości)*
Kąt widzenia
178° (poz.) / 178° (pion.)
przy C/R > 10
Funkcje poprawy obrazu
SmartImage
Część widoczna ekranu
527 (poz.) x 296,5 (pion.)
Częstotliwość odświeżania

30–83 kHz (poz.) / 56–76 Hz (pion.)

sRGB

Tak

SoftBlue

Tak

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

93 PPI

EasyRead

Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki

2 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play

DDC/CI

Mac OS X

sRGB

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

SmartImage

Wejście

Głośność

Menu

Zasilanie Wł./Wył.

Języki menu ekranowego

brazylijski portugalski

czeski

holenderski

angielski

fiński

francuski

niemiecki

grecki

węgierski

włoski

japoński

koreański

polski

portugalski

rosyjski

chiński uproszczony

hiszpański

szwedzki
chiński (tradycyjny)
turecki
ukraiński
Pozostałe wygody
Blokada Kensington
Mocowanie VESA (100 x 100 mm)
Oprogramowanie do sterowania
SmartControl

Podstawa

Regulacja wysokości
130 mm
Obracanie w pionie
90 stopni
Obracanie w poziomie
-175 / +175 stopni
Pochylenie
-5/25 stopni

Moc

Tryb ECO
11 W (stand.)
Źródło zasilania
100–240 V AC, 50–60 Hz
Wbudowane
Tryb wyłączenia
Tryb włączenia
12,84 W (stand.) (test EnergyStar)
Tryb gotowości
Wskaźnik zasilania LED
Obsługa — biały
Tryb gotowości — biały (miga)
Klasa energetyczna
E

Wymiary

Produkt z podstawą (mm)
540 x 483 x 202 mm
Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
602 x 457 x 199 mm
Produkt bez podstawy (mm)
540 x 325 x 45 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)

7,29 kg
Produkt z podstawą (kg)
5,00 kg
Produkt bez podstawy (kg)
3,10 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
od 0°C do 40°C °C
Wilgotność względna
20%–80 %
Zakres temperatur
(przechowywanie)
od -20°C do 60°C °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF,
rzeczywisty)
70 000 godz. (z wyjątkiem
podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia
EnergyStar 8.0
EPEAT*
Certyfikat TCO
RoHS
Materiał opakowania podatny do
odzysku
100 %
Określone substancje
Obudowa bez PCW/BFR
Nie zawiera rtęci

Zgodność i standardy

Certyfikaty
Oznaczenie CE
FCC klasa B
SEMKO
cETLus
CU-EAC
EPA
WEEE
UKRAIŃSKI

ICES-003
TUV/ISO9241-307
PSB
CECP
Certyfikat TUV — ograniczenie emisji
niebieskiego światła

Obudowa

Wykończenie
Tekstura
Stopa
Czarna
Przednia ramka
Czarna
Tylna obudowa
Czarna

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód D-Sub, przewód HDMI,
przewód audio, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

