

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-philips-34-cale-346e2lae-va-hdmi-dp-has-sklep-kozienice-radom-p-12718.html>



Monitor Philips 34 cale 346E2LAE VA HDMI DP HAS SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 252,00 zł
Cena netto	1 017,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	38572987
Kod producenta	346E2LAE/00
Kod EAN	8712581796136
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 34 cale 346E2LAE VA HDMI DP USB-C HAS Głośniki

346E2LAE

Uprość podłączanie za pomocą przewodu USB-C

Monitor Philips UltraWide E line zapewnia panoramiczny obraz. Ekran WQHD i ergonomiczna podstawa gwarantują idealne warunki oglądania. Wszechstronne złącze USB-C, wbudowany koncentrator USB i funkcja MultiView spełniają wymagania w zakresie wydajności.

Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C

Ten monitor firmy Philips ma wbudowane złącze USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przysyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować zgodne urządzenie.

Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

Monitor LED VA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia 178/178 stopni co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii AMD FreeSync

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z nowym monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

Szybki czas reakcji 1 ms MPRT zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisanie czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor firmy Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy

Nowy monitor firmy Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb FPS (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb Racing charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb RTS (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Tryb LowBlue i technologia Flicker-free są przyjazne dla oczu

Tryb LowBlue i technologia Flicker-free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.

Technologia MultiView umożliwia jednoczesne podłączenie i wyświetlanie dwóch urządzeń

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimedialistów

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

System prowadzenia przewodów ułatwia zachowanie porządku w miejscu pracy

Zarządzanie kablami to zmyślna konstrukcja, która pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy dzięki odpowiedniemu ułożeniu kabli i przewodów niezbędnych do obsługi wyświetlacza.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału : HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C x 1 (tryb Alt DP, funkcja zasilania)
Sygnał wejściowy synchronizacji : Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio : Wyjście audio

HDCP : HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
Koncentrator USB : USB 3.2 1. generacji / 5 Gb/s, USB A typu downstream x 4 (1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu : 86,36 cm (34")
Format obrazu : 21:9
Typ panelu LCD : VA LCD
Typ wyświetlacza : System W-LED
Rozmiar plamki : 0,23175 x 0,23175 mm
Jasność : 300 cd/m²
Kolory wyświetlacza : 16,7 mln (8 bit)
Gama kolorów (typowa) : NTSC 100,05%*, sRGB 121,32%*
Współczynnik kontrastu (typowy) : 4000:1
SmartContrast : Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy) : 4 ms (szarości)*
Kąt widzenia : 178° (poz.) / 178° (pion.), przy C/R > 10
Funkcje poprawy obrazu : Tryb gry SmartImage
Maks. rozdzielczość : 3440 x 1440 przy 100 Hz
Część widoczna ekranu : 797,22 (poz.) x 333,72 (pion.) mm
Częstotliwość odświeżania : 30-160 kHz (poz.) / 48-100 Hz (pion.)
sRGB : Tak
Bez efektu migotania : Tak
Gęstość pikseli : 109,68 PPI
Tryb LowBlue : Tak
Powłoka ekranu : Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%
MPRT : 1 ms
EasyRead : Tak
Technologia AMD FreeSync™ : Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki : 3 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play : DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Wygoda użytkownika:
Zasilanie Wł./Wył.
Menu
Głośność : Wejście
SmartImage Game
Języki menu ekranowego:
brazylijski portugalski
czeski
holenderski
angielski
fiński
francuski
niemiecki
grecki
węgierski
włoski
japoński
koreański
polski
portugalski
rosyjski
chiński uproszczony
hiszpański
szwedzki
chiński (tradycyjny)
turecki
ukraiński
Pozostałe wygody
Blokada Kensington
Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

	MultiView Tryb PIP/PBP 2 urządzenia
Podstawa	Regulacja wysokości : 100 mm Pochylenie : -5/20 stopni
Moc	Źródło zasilania : Zewnętrzne 100-240 V AC, 50-60 Hz Tryb wyłączenia : 0,3 W (stand.) Tryb włączenia : 35 W (stand.) Tryb gotowości : 0,5 W (stand.) Wskaźnik zasilania LED Obsługa — biały Tryb gotowości — biały (miga) Klasa energetyczna : F
Wymiary	Opakowanie w milimetrach (S x W x G) 930 x 525 x 186 mm Produkt bez podstawy (mm) 817 x 365 x 49 mm Produkt z podstawą (maks. wysokość)
Waga	Produkt z opakowaniem (kg) 10,70 kg Produkt z podstawą (kg) 7,36 kg Produkt bez podstawy (kg) 5,43 kg
Warunki eksploatacji	Wysokość Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp) Zakres temperatur (eksploatacja) od 0 do 40 °C Średni okres międzyawaryjny (MTBF) 50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) godziny Wilgotność względna 20%-80 % Zakres temperatur (przechowywanie) od -20 do 60 °C
Zrównoważony rozwój	Środowisko naturalne i energia RoHS Materiał opakowania zdatny do odzysku 100 % Określone substancje Nie zawiera rtęci Obudowa bez PCW/BFR
Zgodność i standardy	Certyfikaty CB TUV/ISO9241-307 TUV-BAUART CU-EAC Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej Oznaczenie CE FCC klasa B ICES-003
Obudowa	Kolor Czarna Wykończenie Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód USB-C – USB-C, przewód zasilania
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału : HDMI 2.0 x 1,
DisplayPort 1.2 x 1, USB-C x 1 (tryb
Alt DP, funkcja zasilania)
Sygnał wejściowy synchronizacji :
Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio : Wyjście
audio
HDCP : HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort
/ USB-C), HDCP 2.2 (HDMI /
DisplayPort / USB-C)
Koncentrator USB : USB 3.2 1.
generacji / 5 Gb/s, USB A typu
downstream x 4 (1 z funkcją
szybkiego ładowania BC 1.2)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu : 86,36 cm (34")
Format obrazu : 21:9
Typ panelu LCD : VA LCD
Typ wyświetlacza : System W-LED
Rozmiar plamki : 0,23175 x 0,23175
mm
Jasność : 300 cd/m²
Kolory wyświetlacza : 16,7 mln (8
bit)
Gama kolorów (typowa) : NTSC
100,05%*, sRGB 121,32%*
Współczynnik kontrastu (typowy) :
4000:1

SmartContrast : Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy) : 4 ms
(szarości)*
Kąt widzenia :178° (poz.) / 178°
(pion.), przy C/R > 10
Funkcje poprawy obrazu : Tryb gry
SmartImage
Maks. rozdzielczość : 3440 x 1440
przy 100 Hz
Część widoczna ekranu : 797,22
(poz.) x 333,72 (pion.) mm
Częstotliwość odświeżania : 30-160
kHz (poz.) / 48-100 Hz (pion.)
sRGB : Tak
Bez efektu migotania : Tak
Gęstość pikseli : 109,68 PPI
Tryb LowBlue : Tak
Powłoka ekranu :
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%
MPRT : 1 ms
EasyRead : Tak
Technologia AMD FreeSync™ : Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki : 3 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play : DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Wygoda użytkownika:
Zasilanie Wł./Wył.
Menu
Głośność : Wejście
SmartImage Game
Języki menu ekranowego:
brazylijski portugalski
czeski
holenderski
angielski
fiński
francuski
niemiecki
grecki
węgierski

włoski
japoński
koreański
polski
portugalski
rosyjski
chiński uproszczony
hiszpański
szwedzki
chiński (tradycyjny)
turecki
ukraiński
Pozostałe wygody
Blokada Kensington
Mocowanie VESA (100 x 100 mm)
MultiView
Tryb PIP/PBP
2 urządzenia

Podstawa Regulacja wysokości : 100 mm
Pochylenie : -5/20 stopni

Moc Źródło zasilania : Zewnętrzne
100-240 V AC, 50-60 Hz
Tryb wyłączenia : 0,3 W (stand.)
Tryb włączenia : 35 W (stand.)
Tryb gotowości : 0,5 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED
Obsługa — biały
Tryb gotowości — biały (miga)
Klasa energetyczna : F

Wymiary Opakowanie w milimetrach (S x W x
G)
930 x 525 x 186 mm
Produkt bez podstawy (mm)
817 x 365 x 49 mm
Produkt z podstawą (maks.
wysokość)

Waga Produkt z opakowaniem (kg)
10,70 kg
Produkt z podstawą (kg)

7,36 kg
Produkt bez podstawy (kg)
5,43 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000
stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
od 0 do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 godz. (z wyjątkiem
podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%–80 %
Zakres temperatur
(przechowywanie)
od -20 do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia
RoHS
Materiał opakowania podatny do
odzysku
100 %
Określone substancje
Nie zawiera rtęci
Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty
CB
TUV/ISO9241-307
TUV-BAUART
CU-EAC
Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii
Gospodarczej
Oznaczenie CE
FCC klasa B
ICES-003

Obudowa

Kolor
Czarna
Wykończenie
Teksturalne

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód USB-C –
USB-C, przewód zasilania
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak
