

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monochromatyczne-urzadzenie-wielofunkcyjne-laserowe-a4-brother-mfc-b7810dw-sklep-kozienice-radom-p-16167.html>



Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 Brother MFC-B7810DW SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 208,00 zł
Cena netto	982,11 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	MFCB7810DWYJ1
Producent	Brother

Opis produktu



tonerbenefit

Wydajne urządzenia wielofunkcyjne mono
z wysoką prędkością druku
Dowiedz się więcej >

brother
at your side

Urządzenie wielofunkcyjne MFC-B7810DW

Pracuj sprawniej w domu lub w biurze, dzięki Brother MFC-B7810DW. Wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenie laserowe to doskonały wybór do drukowania dużej ilości dokumentów z tonerem w zestawie do 2 000 stron. Model MFC-B7810DW z serii TonerBenefit zapewnia niższy całkowity koszt użytkowania bez utraty jakości. Teraz łatwiej niż kiedykolwiek połączysz się z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, korzystając z elastycznych opcji łączności.

Wygoda

Spraw, aby Twój dzień był łatwiejszy, a drukowanie prostsze, dzięki prostej konfiguracji i szybkiej sieci Ethernet, 5 GHz WiFi lub połączeniu USB. Ten wydajny system HL-B2180DW jest łatwy w obsłudze, dzięki przyjaznemu w nawigacji panelowi sterowania.

Więcej oszczędności dzięki TonerBenefit

Wysokiej jakości wydrukowane dokumenty mogą być korzystne cenowo. Nasze modele z serii TonerBenefit to doskonały wybór do drukowania większej ilości materiałów, dzięki kasetom z tonerem drukującym do 2 000 stron, co zapewnia niższy całkowity koszt posiadania bez obniżania jakości. Po zarejestrowaniu produktu skorzystaj również z 3-letniej gwarancji.

Najważniejsze funkcje

- Drukowanie do 34 stron na minutę
- Automatyczne drukowanie dwustronnie
- Podajnik papieru na 250 arkuszy papieru
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy, Skanowanie do 22,5 obrazów na minutę
- W zestawie toner o wydajności do 2000 stron
- Kompatybilny z tonerem TN-B023

- Interfejsy Fast Ethernet, 5 GHz WiFi, USB

SPECYFIKACJA

Nazwa Modelu	MFC-B7810DW
Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie
Wyświetlacz	LCD
Rozmiar wyświetlacza	2 wierszowy wyświetlacz LCD i przyciski
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	256 MB
Technologia	Laserowa
Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	Fast Ethernet
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4 GHz i 5 GHz
Kopiowanie 2-stronne	Nie
Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4	34 kopie na minutę
Wymiar i ciężar z opakowaniem kartonowym	580 (szer.) x 517 (gł.) x 434 (wys.) mm - 14,50 kg
Wymiar i ciężar bez kartonu	410 (szer.) x 399 (gł.) x 319 (wys.) mm - 10,70 kg
Zużycie energii	Kopiowanie: 490W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 280W; Drukowanie: 470W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 270W; Tryb gotowości: 43W; Tryb uśpienia: 4,1W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,6W; Wyłączone: 0,08W
Moc dźwięku	Drukowanie: 6.63B(A) Tryb gotowości: Niesłyszalne Tryb cichej pracy: 6.12B(A) Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne
Poziom hałasu	Drukowanie z komputera (Mono): Ok. 49.0dB(A) Tryb gotowości: 30.0db(A) Tryb cichej pracy: 44.0db(A)
Typowe zużycie energii	0.39 kWh/tydzień

Zawartość	przewód zasilający, przewódnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne, podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, przewódnik szybkiej instalacji
Typy i gramatury	Podajnik standardowy A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270 mm)Szczelina do ręcznego podawania papieru Szerokość 76,2 - 215,9 mm, Długość 127 - 355,6 mm Koperty; COM-10, DL, C5, Monarch ADF Szerokość: 105 do 216 mm Długość: 147 do 356 mm Szyba skanera Maksymalny format A4/LTR Automatyczny druk dwustronny A4
Rozmiary	Podajnik standardowy Papier standardowy, cienki, makulaturowy, gruby o gramaturze 60-163 g/m2 Szczelina do ręcznego podawania papieru Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba 60- 230g/m2 ADF Papier zwykły i makulaturowy o gramaturze 60 - 105 g/m2 Automatyczny druk dwustronny Papier standardowy, cienki, makulaturowy 64- 105 g/m2
Sieć przewodowa	Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Oauth (SMTP, POP3, IMAP4)
Wi-Fi Direct™	Tak
Sieć przewodowa	Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)
Aplikacje bezprzewodowe	Tak
Sieć bezprzewodowa	2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4) *When Internet FAX is downloaded
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak
Wejście papieru	Podajnik standardowy 250 arkuszy Szczelina do ręcznego podawania papieru1 arkusz Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF)50 arkuszy
Wyjście papieru	Wyjście papieru 120 arkuszy A4 Drukowanie kopert Tak, przy użyciu szczeliny do ręcznego podawania papieru
Szybkość drukowania	Do 16 obrazów na minutę

2-stronnego A4	
Rozdzielczość	do 1200 x 1200dpi
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4	34 strony na minutę
Zalecana obciążenie miesięczne	Do 2500 stron
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Emulacje	PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 8,5 sekundy
Skanowanie 2-stronne	Nie
Rozdzielczość skanowania	Do 1200 x 1200dpi
Skanuj do	Standardowe funkcje Skanowanie do wiadomości e-mail, OCR, obrazu, pliku Skanowanie przez sieć Skanowanie do serwera e-mail, platformy Sharepoint (tylko iPrint&Scan dla Windows)
Typ skanera	CIS
Faks-modem	33.6 kb/s