Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/patriot-ssd-1920gb-burst-elite-sata-iii-25-p-8693.html



Patriot SSD 1920GB Burst Elite SATA III 2.5

Cena brutto	**341,00 zł**
Cena netto	**277,24 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**35085971**
Kod producenta	**PBE192TS25SSDR**
Kod EAN	**814914027776**
Producent	**Patriot**

Opis produktu

SSD 1920GB Burst Elite 450/320MB/s SATA III 2.5

Patriot Burst Elite 19,2 GB 2.5 SATA III SSD Drive

Patriots Burst Elite to rozszerzenie serii Burst, 2,5-calowy Dysk SSD SATA III, który jest obsługiwany przez najnowsze Kontroler SATA obsługujący zarówno TLC, jak i QLC NAND. Najnowszy dodatek do rodziny Burst jest doskonały sposób na zwiększenie wydajności komputera w celu wyeliminowania wąskie gardła. Interfejs SATA III 6 Gb / s wstecz kompatybilny z SATA II 3 GB / s, ten dysk SSD zapewnia więcej wydajność w porównaniu z tradycyjnymi dyskami twardymi. Mając zaledwie 7 mm wysokości i 2,5-calową obudowę, Burst Elite ma idealny do każdego uaktualnienia komputera lub laptopa. Patriots Burst Elite Dysk SSD ma większą pojemność dla każdego użytkownika nadal konkurencyjne ceny, aby oferować jeden z najlepszych stosunek ceny do wydajności na rynku. Wspierane przez Wielokrotnie nagradzana obsługa klienta Patriot i 3 lata gwarancja, Burst Elite dostarczy jako jeden z najbardziej niezawodnych możliwości wyboru dysków SSD na rynku.

- **Model:**

  - PBE192TS25SSDR

- **Typ dysku:** SSD
- **Format szerokości:** 2,5'' (SFF)
- **Typ napędu:** Wewnętrzny
- **Pojemność dysku:** 1920 GB
- **Interfejs dysku:** SATA III - 6 Gb/s
- **TBW:** 1600 TB
- **Prędkość odczytu:** 450 MB/s
- **Prędkość zapisu:** 350 MB/s
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 0.7 cm
- **Szerokość:** 6.9 cm
- **Głębokość:** 10 cm
- **Waga:** 53 g
- **Pozostałe parametry:**

- Najnowszy kontroler SATA 3

- Statyczne i dynamiczne wyrównanie zużycia

- Bad Block Management

- Zarządzanie niskim zużyciem energii

- Obsługa TRIM

- Inteligentny ZIP

- MTBF: > 2 000 000 godzin

- Napięcie robocze: 5 V.

- Temperatura pracy: 0 ~ 70 ° C