

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-241v8aw-238-cala-ips-hdmi-glosniki-bialy-sklep-kozienice-radom-p-13886.html>



Philips Monitor 241V8AW 23.8 cala IPS HDMI Głośniki Białe Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	338,00 zł
Cena netto	274,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	47246034
Kod producenta	15063240278
Kod EAN	8712581804343
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 241V8AW 23.8 cala IPS HDMI Głośniki Białe

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- HDMI (cyfrowe HDCP)
- VGA (analogowe)

Wejście sygnału

VGA (analog.), HDMI 1.4

Sygnał wejściowy synchronizacji

- Oddzielna synchronizacja
- Synchronizacja na zielonym

Wejście/wyjście audio

- Wyjście audio
- Wejście PC audio

HDCP

HDCP 1.4 (HDMI)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

60,5 cm / 23,8 cala

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

Technologia IPS

Typ wyświetlacza

System W-LED

Rozmiar plamki

0,275 x 0,275 mm

Jasność

250 cd/m²

Kolory wyświetlacza

16,7 M

Współczynnik kontrastu (typowy)

1000:1

SmartContrast

Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)

4 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Maks. rozdzielczość

1920 x 1080 przy 75 Hz

Część widoczna ekranu

527 (poz.) x 296,5 (pion.) mm

Częstotliwość odświeżania

30-85 kHz (poz.) / 48-75 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

93 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

EasyRead

Tak

Synchronizacja adaptacyjna

Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki

2 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 11 / 10 / 8,1 / 8

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu/OK
- Wejście/Dół
- SmartImage/Wstecz
- Objętość

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język fiński
- Język francuski
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język polski
- Język portugalski
- rosyjski
- Język hiszpański
- chiński uproszczony
- Język szwedzki
- Język turecki
- Język chiński tradycyjny
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie

-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W (stand.)

Tryb włączenia

21,64 W (stand.)

Tryb gotowości

0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga

Wymiary

Produkt z podstawą (mm)

540 x 416 x 220 mm

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)

606 x 395 x 124 mm
Produkt bez podstawy (mm)
540 x 322 x 51 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
4,72 kg
Produkt z podstawą (kg)
2,87 kg
Produkt bez podstawy (kg)
2,49 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0°C do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
30 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20°C do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia
◦ RoHS
◦ Nie zawiera rtęci
Materiał opakowania podatny do odzysku
100 %

Zgodność i standardy

Certyfikaty
◦ CB
◦ Oznaczenie CE
◦ EAC
◦ FCC
◦ ICES-003
◦ TUV Ergo
◦ TUV/GS

Obudowa

Kolor
Biały
Wykończenie
Teksturalne

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- HDMI (cyfrowe HDCP)
- VGA (analogowe)

Wejście sygnału

VGA (analog.), HDMI 1.4

Sygnał wejściowy synchronizacji

- Oddzielna synchronizacja
- Synchronizacja na zielonym

Wejście/wyjście audio

- Wyjście audio
- Wejście PC audio

HDCP

HDCP 1.4 (HDMI)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

60,5 cm / 23,8 cala

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

Technologia IPS

Typ wyświetlacza

System W-LED

Rozmiar płamki

0,275 x 0,275 mm

Jasność

250 cd/m²

Kolory wyświetlacza

16,7 M

Współczynnik kontrastu (typowy)

1000:1

SmartContrast

Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)

4 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Maks. rozdzielczość

1920 x 1080 przy 75 Hz

Część widoczna ekranu

527 (poz.) x 296,5 (pion.) mm

Częstotliwość odświeżania

30-85 kHz (poz.) / 48-75 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

93 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

EasyRead

Tak

Synchronizacja adaptacyjna

Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki

2 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 11 / 10 / 8,1 / 8

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wyl.
- Menu/OK
- Wejście/Dół
- SmartImage/Wstecz
- Objętość

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język fiński
- Język francuski
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język polski
- Język portugalski
- rosyjski
- Język hiszpański
- chiński uproszczony
- Język szwedzki
- Język turecki
- Język chiński tradycyjny
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie

-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W (stand.)

Tryb włączenia

21,64 W (stand.)

Tryb gotowości

0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga

Wymiary

Produkt z podstawą (mm)

540 x 416 x 220 mm

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)

606 x 395 x 124 mm

Produkt bez podstawy (mm)

540 x 322 x 51 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)

4,72 kg

Produkt z podstawą (kg)

2,87 kg

Produkt bez podstawy (kg)
2,49 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie:
12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0°C do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
30 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20°C do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- RoHS
- Nie zawiera rtęci

Materiał opakowania zdolny do odzysku
100 %

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- Oznaczenie CE
- EAC
- FCC
- ICES-003
- TUV Ergo
- TUV/GS

Obudowa

Kolor
Biały
Wykończenie
Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak