

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-242s1ae-238-ips-dvi-hdmi-dp-pivot-fhd-1920-x-1080-sklep-kozienice-radom-p-13877.html>



PHILIPS Monitor 242S1AE 23.8 IPS DVI HDMI DP Pivot FHD 1920 x 1080 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	638,00 zł
Cena netto	518,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	45035009
Kod producenta	242S1AE/00
Kod EAN	8712581764296
Producent	Philips

Opis produktu

PHILIPS Monitor 242S1AE 23.8 IPS DVI HDMI DP Pivot

Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- VGA (analogowe)
- DVI-D (cyfrowe HDCP)
- Port wideo 1.2
- HDMI 1.4

Sygnał wejściowy synchronizacji

- Oddzielna synchronizacja
- Synchronizacja na zielonym

Wejście/wyjście audio

- Wejście PC audio
- Wyjście słuchawkowe

HDCP

HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

60,5 cm / 23,8 cala

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

Technologia IPS

Typ wyświetlacza

System W-LED

Rozmiar plamki

0,2745 x 0,2745 mm

Jasność

300 cd/m²

Kolory wyświetlacza

16,7 mln

Gama kolorów (typowa)

NTSC 91%*, sRGB 107%*

Współczynnik kontrastu (typowy)

1000:1

SmartContrast

50 000 000:1

Czas reakcji (standardowy)

4 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu

SmartImage

Maks. rozdzielczość

1920 x 1080 przy 75 Hz

Część widoczna ekranu

527,04 (w poziomie) x 296,46 (w pionie)

Częstotliwość odświeżania

30-85 kHz (poz.) / 48-75 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

93 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

EasyRead

Tak

Synchronizacja adaptacyjna

Tak

Udogodnienia

budowane głośniki

2 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- SmartImage
- Wejście
- Jasność
- Menu
- Zasilanie Wł./Wył.

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język fiński
- Język francuski
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język polski
- Język portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- Język hiszpański
- Język szwedzki
- Język chiński tradycyjny
- Język turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Oprogramowanie do sterowania

SmartControl

Podstawa

Regulacja wysokości

130 mm

Obracanie w pionie

+/- 90 stopni

Obracanie w poziomie

-/+ 180* stopni

Pochylenie

Od -5 do 25 stopni

Moc

Tryb ECO

10,4 W (stand.)

Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W (stand.)

Tryb włączenia
13,6 W (stand.) (test EnergyStar)
Tryb gotowości
0,3 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna
D

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
625 x 435 x 180 mm
Produkt bez podstawy (mm)
540 x 323 x 51 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
540 x 482 x 205 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
7,91 kg
Produkt z podstawą (kg)
4,83 kg
Produkt bez podstawy (kg)
2,98 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0°C do 40 °C
Wilgotność względna
20%–80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20°C do 60 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty)
70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- EnergyStar 8.0
- EPEAT*
- Certyfikat TCO
- RoHS

Plastik pochodzący z recyklingu użytkowego
Do 85%
Materiał opakowania podatny do odzysku
100 %
Określone substancje

- Obudowa bez PCW/BFR
- Nie zawiera rtęci

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- FCC klasa B
- ICES-003
- Oznaczenie CE
- TUV/GS
- TUV Ergo
- CU-EAC

- UKRAIŃSKI
- CCC
- CEL
- CECF
- Certyfikat TUV Eye Comfort

Obudowa

Wykończenie
Tekstura
Stopa
Czarny
Przednia ramka
Czarny
Tylne obudowa
Czarny

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód VGA, przewód HDMI, przewód DP, przewód audio, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- VGA (analogowe)
- DVI-D (cyfrowe HDCP)
- Port wideo 1.2
- HDMI 1.4

Sygnał wejściowy synchronizacji

- Oddzielna synchronizacja
- Synchronizacja na zielonym

Wejście/wyjście audio

- Wejście PC audio
- Wyjście słuchawkowe

HDCP

HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
60,5 cm / 23,8 cala
Format obrazu
16:9
Typ panelu LCD
Technologia IPS
Typ wyświetlacza
System W-LED
Rozmiar plamki
0,2745 x 0,2745 mm
Jasność
300 cd/m²
Kolory wyświetlacza

16,7 mln
Gama kolorów (typowa)
NTSC 91%*, sRGB 107%*
Współczynnik kontrastu (typowy)
1000:1
SmartContrast
50 000 000:1
Czas reakcji (standardowy)
4 ms (szarości)*
Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu
SmartImage
Maks. rozdzielczość
1920 x 1080 przy 75 Hz
Część widoczna ekranu
527,04 (w poziomie) x 296,46 (w pionie)
Częstotliwość odświeżania
30–85 kHz (poz.) / 48–75 Hz (pion.)
sRGB
Tak
Bez efektu migotania
Tak
Gęstość pikseli
93 PPI
Tryb LowBlue
Tak
Powłoka ekranu
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%
EasyRead
Tak
Synchronizacja adaptacyjna
Tak

Udogodnienia

budowane głośniki
2 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- SmartImage
- Wejście
- Jasność
- Menu
- Zasilanie Wł./Wył.

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- język czeski
- język holenderski
- język angielski
- język fiński
- język francuski
- język niemiecki
- grecki
- węgierski
- język włoski
- język japoński
- język koreański
- język polski
- język portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony

- Język hiszpański
- Język szwedzki
- Język chiński tradycyjny
- Język turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Oprogramowanie do sterowania
SmartControl

Podstawa

Regulacja wysokości
130 mm

Obracanie w pionie
+/- 90 stopni

Obracanie w poziomie
-/+ 180* stopni

Pochylenie
Od -5 do 25 stopni

Moc

Tryb ECO
10,4 W (stand.)

Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia
0,3 W (stand.)

Tryb włączenia
13,6 W (stand.) (test EnergyStar)

Tryb gotowości
0,3 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna
D

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
625 x 435 x 180 mm

Produkt bez podstawy (mm)
540 x 323 x 51 mm

Produkt z podstawą (maks. wysokość)
540 x 482 x 205 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
7,91 kg

Produkt z podstawą (kg)
4,83 kg

Produkt bez podstawy (kg)
2,98 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość

Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie:
12 192 m (40 000 stóp)

Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0°C do 40 °C

Wilgotność względna
20%-80 %

Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20°C do 60 °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty)
70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- EnergyStar 8.0

- EPEAT*
- Certyfikat TCO
- RoHS

Plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego
Do 85%

Materiał opakowania zdolny do odzysku
100 %

Określone substancje

- Obudowa bez PCW/BFR
- Nie zawiera rtęci

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- FCC klasa B
- ICES-003
- Oznaczenie CE
- TUV/GS
- TUV Ergo
- CU-EAC
- UKRAIŃSKI
- CCC
- CEL
- CECF
- Certyfikat TUV Eye Comfort

Obudowa

Wykończenie
Tekstura
Stopa
Czarny
Przednia ramka
Czarny
Tylne obudowa
Czarny

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód VGA, przewód HDMI, przewód DP, przewód
audio, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

