

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-27-273v7qdsb-ips-dvi-hdmi-czarny-sklep-kozienice-radom-p-12742.html>



PHILIPS Monitor 27 273V7QDSB IPS DVI HDMI Czarny SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	437,00 zł
Cena netto	355,28 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38573011
Kod producenta	273V7QDSB/00
Kod EAN	8712581742911
Producent	Philips

Opis produktu

PHILIPS Monitor 27 273V7QDSB IPS DVI HDMI Czarny

273V7QDSB

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu

Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

Standard HDMI-ready zapewnia doskonały obraz Full HD

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekodery, odtwarzacze DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Tryb EasyRead pozwala czytać jak na papierze

Piękny wygląd tafli szkła pokrywająca całą powierzchnię oraz niezwykle wąskie obramowanie

Nowe monitory firmy Philips posiadają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelek, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi	Wejście sygnału VGA (analogowe) DVI-D (cyfrowe HDCP) HDMI (cyfrowe HDCP) Sygnał wejściowy synchronizacji Oddzielna synchronizacja Synchronizacja na zielonym Wejście/wyjście audio Wyjście audio HDMI
Obraz/wyświetlacz	Rozmiar panelu 68,6 cm / 27 cali Format obrazu 16:9 Typ panelu LCD Technologia IPS Typ wyświetlacza

System W-LED
Rozmiar plamki
0,311 x 0,311 mm
Jasność
250 cd/m²
Kolory wyświetlacza
16,7 M
Współczynnik kontrastu (typowy)
1000:1
SmartContrast
10 000 000:1
Czas reakcji (standardowy)
4 ms (szarości)*
Kąt widzenia
178° (poz.) / 178° (pion.)
przy C/R > 10
Maks. rozdzielczość
1920 x 1080 przy 75 Hz
Część widoczna ekranu
597,89 (w poziomie) x 336,31 (w pionie)
Częstotliwość odświeżania
30-83 kHz (poz.) / 56-76 Hz (pion.)
sRGB
Tak
Bez efektu migotania
Tak
Gęstość pikseli
82 PPI
Tryb LowBlue
Tak
Powłoka ekranu
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

Udogodnienia

Obsługa funkcji Plug & Play
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Wygoda użytkownika
Zasilanie Wł./Wył.
Menu/OK
Jasność/Góra
Wejście/Dół
SmartImage/Wstecz
Języki menu ekranowego
brazylijski portugalski
czeski
holenderski
angielski
fiński
francuski
niemiecki
grecki
węgierski
włoski
japoński
koreański
polski
portugalski
rosyjski
hiszpański
chiński uproszczony
szwedzki
turecki
chiński (tradycyjny)
ukraiński
Pozostałe wygody
Blokada Kensington

Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie
-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania
Wbudowane
100-240 V AC, 50-60 Hz
Tryb wyłączenia
0,3 W (stand.)
Tryb włączenia
15,40 W (stand.) (test EnergyStar)
Tryb gotowości
0,5 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED
Obsługa — biały
Tryb gotowości — biały (miga)
Klasa energetyczna
E

Wymiary

Produkt z podstawą (mm)
613 x 454 x 227 mm
Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
664 x 452 x 134 mm
Produkt bez podstawy (mm)
613 x 368 x 45 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
6,07 kg
Produkt z podstawą (kg)
4,15 kg
Produkt bez podstawy (kg)
3,66 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12
192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
od 0°C do 40°C °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
od -20°C do 60°C °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia
RoHS
Nie zawiera rtęci
WEEE
Materiał opakowania zdatny do odzysku
100 %

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CU
- SEMKO
- cETLus
- TUV/ISO9241-307
- Oznaczenie CE
- FCC klasa B
- ICES-003
- RCM
- UKRAIŃSKI

- VCCI
- CECP
- Certyfikat TUV — ograniczenie emisji niebieskiego światła

Obudowa

Kolor
Czarna
Wykończenie
Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału
VGA (analogowe)
DVI-D (cyfrowe HDCP)
HDMI (cyfrowe HDCP)
Sygnał wejściowy synchronizacji
Oddzielna synchronizacja
Synchronizacja na zielonym
Wejście/wyjście audio
Wyjście audio HDMI

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
68,6 cm / 27 cali
Format obrazu
16:9
Typ panelu LCD
Technologia IPS
Typ wyświetlacza
System W-LED
Rozmiar plamki
0,311 x 0,311 mm
Jasność
250 cd/m²

Kolory wyświetlacza
16,7 M
Współczynnik kontrastu (typowy)
1000:1
SmartContrast
10 000 000:1
Czas reakcji (standardowy)
4 ms (szarości)*
Kąt widzenia
178° (poz.) / 178° (pion.)
przy C/R > 10
Maks. rozdzielczość
1920 x 1080 przy 75 Hz
Część widoczna ekranu
597,89 (w poziomie) x 336,31 (w pionie)
Częstotliwość odświeżania
30–83 kHz (poz.) / 56–76 Hz (pion.)
sRGB
Tak
Bez efektu migotania
Tak
Gęstość pikseli
82 PPI
Tryb LowBlue
Tak
Powłoka ekranu
Przeciwoodblaskowa, 3H, Haze 25%

Udogodnienia

Obsługa funkcji Plug & Play

DDC/CI

Mac OS X

sRGB

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

Zasilanie Wł./Wył.

Menu/OK

Jasność/Góra

Wejście/Dół

SmartImage/Wstecz

Języki menu ekranowego

brazylijski portugalski

czeski

holenderski
angielski
fiński
francuski
niemiecki
grecki
węgierski
włoski
japoński
koreański
polski
portugalski
rosyjski
hiszpański
chiński uproszczony
szwedzki
turecki
chiński (tradycyjny)
ukraiński
Pozostałe wygody
Blokada Kensington
Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie
-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania
Wbudowane
100–240 V AC, 50–60 Hz
Tryb wyłączenia
0,3 W (stand.)
Tryb włączenia
15,40 W (stand.) (test EnergyStar)
Tryb gotowości
0,5 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED
Obsługa — biały
Tryb gotowości — biały (miga)
Klasa energetyczna
E

Wymiary

Produkt z podstawą (mm)
613 x 454 x 227 mm

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)

664 x 452 x 134 mm

Produkt bez podstawy (mm)

613 x 368 x 45 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)

6,07 kg

Produkt z podstawą (kg)

4,15 kg

Produkt bez podstawy (kg)

3,66 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość

Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);

przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)

Zakres temperatur (eksploatacja)

od 0°C do 40°C °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF)

50 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny

Wilgotność względna

20%-80 %

Zakres temperatur

(przechowywanie)

od -20°C do 60°C °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

RoHS

Nie zawiera rtęci

WEEE

Materiał opakowania podatny do

odzysku

100 %

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CU
- SEMKO
- cETLus
- TUV/ISO9241-307
- Oznaczenie CE

- FCC klasa B
- ICES-003
- RCM
- UKRAIŃSKI
- VCCI
- CECP
- Certyfikat TUV —
ograniczenie emisji
niebieskiego światła

Obudowa

Kolor
Czarna
Wykończenie
Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

