

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-27-cali-27e1n5600ae-ips-hdmi-dp-usb-c-pivot-glosniki-2560-x-1440-qhd-sklep-kozienice-radom-p-13523.html>



Philips Monitor 27 cali 27E1N5600AE IPS HDMI DP USB-C Pivot Głośniki 2560 x 1440 (QHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	943,00 zł
Cena netto	766,67 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45034147
Kod producenta	27E1N5600AE/00
Kod EAN	8712581783402
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 27 cali 27E1N5600AE IPS HDMI DP USB-C Pivot Głośniki

Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C

Ten monitor Philips ma wbudowane złącze USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować zgodne urządzenie.

Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisanego czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Niezwykłe czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości — takich jak USB-C, DisplayPort, HDMI — pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi	
Wejście sygnału	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C 3.2 1. generacji x 1 (typu upstream, funkcja zasilania do 65 W)
Sygnał wejściowy synchronizacji	Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio	Wyjście audio
USB:	USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)
HDCP	HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)

Obraz/wyświetlacz	
Rozmiar panelu	68,6 cm / 27 cali
Format obrazu	16:9
Typ panelu LCD	Technologia IPS
Typ wyświetlacza	System W-LED
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Jasność	300 cd/m²
Kolory wyświetlacza	16,7 M
Gama kolorów (typowa)	NTSC 102,2%*, sRGB 114,18%*
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
SmartContrast	Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy)	4 ms (szarości)*
Kąt widzenia	◦ 178º (poz.) / 178º (pion.) ◦ przy C/R > 10
Funkcje poprawy obrazu	Tryb gry SmartImage
Maks. rozdzielczość	2560 x 1440 przy 75 Hz
Część widoczna ekranu	596,736 (poz.) x 335,664 (pion.)
Częstotliwość odświeżania	30-114 kHz (poz.) / 48-75 Hz (pion.)
sRGB	Tak
Bez efektu migotania	Tak
Gęstość pikseli	108,79 PPI
Tryb LowBlue	Tak
Powłoka ekranu	

Przeciwoodblaskowa, 3H, Haze 25%
MPRT
1 ms
EasyRead
Tak
Synchronizacja adaptacyjna
Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki
3 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu
- Głośność
- Wejście
- SmartImage Game

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Regulacja wysokości
130 mm
Obracanie w pionie
+/- 90 stopni
Pochylenie
-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Wewnętrzny
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia
0,3 W (stand.)

	Tryb włączenia 29,1 W (stand.) Tryb gotowości 0,5 W (stand.) Wskaźnik zasilania LED ◦ Obsługa — biały ◦ Tryb gotowości — biały (miga) Klasa energetyczna F
Wymiary	Opakowanie w milimetrach (S x W x G) 780 x 525 x 186 mm Produkt bez podstawy (mm) 614 x 365 x 52 mm Produkt z podstawą (maks. wysokość) 614 x 510 x 212 mm
Waga	Produkt z opakowaniem (kg) 10,64 kg Produkt z podstawą (kg) 6,56 kg Produkt bez podstawy (kg) 4,70 kg
Warunki eksploatacji	Wysokość Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp) Zakres temperatur (eksploatacja) od 0 do 40 °C Średni okres międzyawaryjny (MTBF) 50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) godziny Wilgotność względna 20%-80 % Zakres temperatur (przechowywanie) od -20 do 60 °C
Zrównoważony rozwój	Środowisko naturalne i energia RoHS Materiał opakowania podatny do odzysku 100 % Określone substancje ◦ Nie zawiera rtęci ◦ Obudowa bez PCW/BFR
Zgodność i standardy	Certyfikaty ◦ CB ◦ Oznaczenie CE ◦ CU-EAC ◦ Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej ◦ FCC klasa B ◦ ICES-003 ◦ TUV/ISO9241-307 ◦ TUV-BAUART
Obudowa	Kolor

Czarny
Wykończenie
Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody

Przewód HDMI, przewód USB-C – USB-C, przewód zasilania

Monitor z podstawą

Tak

Dokumentacja użytkownika

Tak
