

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-27-cali-27m1c3200vl-curved-va-165hz-hdmi-dp-1920-x-1080-full-hd-sklep-kozienice-radom-p-13532.html>



Philips Monitor 27 cali
27M1C3200VL Curved VA 165Hz
HDMI DP 1920 x 1080 (Full HD)
Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	575,00 zł
Cena netto	467,48 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45034164
Kod producenta	27M1C3200VL/00
Kod EAN	8712581795948
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 27 cali 27M1C3200VL Curved VA 165Hz HDMI DP

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

Częstotliwość odświeżania 165 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 165 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 165 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisanie czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia

wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału
HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
Sygnał wejściowy synchronizacji
Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio
Wyjście audio
HDCP
HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
68,5 cm / 27 cali
Format obrazu
16:9
Typ panelu LCD
VA LCD
Typ wyświetlacza
System W-LED
Rozmiar płamki
0,3114 x 0,3114 mm
Jasność
250 cd/m²
Kolory wyświetlacza
16,7 mln (8 bit)
Gama kolorów (typowa)
NTSC 99,2%*, sRGB 121,1%*
Współczynnik kontrastu (typowy)
3000:1
SmartContrast
Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy)
4 ms (szarości)*
Kąt widzenia
◦ 178° (poz.) / 178° (pion.)
◦ przy C/R > 10
Funkcje poprawy obrazu
Tryb gry SmartImage
Maks. rozdzielczość
1920 x 1080 @ 165 Hz*
Część widoczna ekranu
597,888 (poz.) x 336,312 (pion.) - przy krzywiźnie
1500 R*
Częstotliwość odświeżania
30-200 kHz (poz.) / 48-165 Hz (pion.)
sRGB
Tak
Bez efektu migotania
Tak
Gęstość pikseli
81,59 PPI
Tryb LowBlue
Tak
Powłoka ekranu
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%
MPRT
1 ms
Niewielkie opóźnienie wejścia
Tak
EasyRead
Tak

Synchronizacja adaptacyjna
Tak

Udogodnienia

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu/OK
- Wejście/Góra
- Ustawienia gry/W dół
- Tryb gry SmartImage/Dół

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język fiński
- Język francuski
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język polski
- Język portugalski
- rosyjski
- Język hiszpański
- chiński uproszczony
- Język szwedzki
- Język turecki
- Język chiński tradycyjny
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie
-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Pamięć wewnętrzna
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W (stand.)

Tryb włączenia

20,7 W (stand.)

Tryb gotowości

0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna

E

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
730 x 469 x 226 mm
Produkt bez podstawy (mm)
611 x 366 x 83 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
611 x 447 x 193 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
9,15 kg
Produkt z podstawą (kg)
5,44 kg
Produkt bez podstawy (kg)
4,13 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0°C do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20°C do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia
RoHS
Materiał opakowania zdolny do odzysku
100 %
Określone substancje

- Nie zawiera rtęci
- Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- Oznaczenie CE
- FCC klasa B
- ICES-003
- CU-EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART

Obudowa

Kolor
Czarny
Wykończenie
Teksturalne

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika

Tak
