

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-27-cali-27m1c5500vl-curved-va-165hz-hdmi2-dp-hdr-2560-x-1440-qhd-sklep-kozienice-radom-p-13525.html>



Philips Monitor 27 cali 27M1C5500VL Curved VA 165Hz HDMIx2 DP HDR 2560 x 1440 (QHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	691,00 zł
Cena netto	561,79 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45034150
Kod producenta	27M1C5500VL/00
Kod EAN	8712581796006
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 27 cali 27M1C5500VL Curved VA 165Hz HDMIx2 DP HDR

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

Częstotliwość odświeżania 165 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 165 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 165 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisanie czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i

wymagających płynności gier.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału
HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
Sygnał wejściowy synchronizacji
Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio
Wyjście audio
HDCP
HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
68,5 cm / 27 cali
Format obrazu
16:9
Typ panelu LCD
VA LCD
Typ wyświetlacza
System W-LED
Rozmiar plamki
0,2331 x 0,2331 mm
Jasność
250 cd/m²
Kolory wyświetlacza
16,7 mln (8 bit)
Gama kolorów (typowa)
NTSC 95,6%*, sRGB 126,5%*
Współczynnik kontrastu (typowy)
4000:1
SmartContrast
Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy)
4 ms (szarości)*
Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu
Tryb gry SmartImage
Maks. rozdzielczość
HDMI: 2560 x 1440 przy 144 Hz, DP: 2560 x 1440 przy 165 Hz*
Część widoczna ekranu
596,736 (poz.) x 335,664 (pion.) — przy krzywiźnie 1500 R*
Częstotliwość odświeżania
HDMI: 30–230 kHz (poz.) / 48–144 Hz (pion.), DP: 30–250 kHz (poz.) / 48–165 Hz* (pion.)
sRGB
Tak
Bez efektu migotania
Tak
Gęstość pikseli
108,79 PPI
Tryb LowBlue
Tak
Powłoka ekranu
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%
MPRT
1 ms
Niewielkie opóźnienie wejścia
Tak

EasyRead
Tak
Synchronizacja adaptacyjna
Tak
Nagrywarka z dyskiem twardym
Obsługa HDR10

Udogodnienia

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu/OK
- Wejście/Góra
- Ustawienia gry/W dół
- Tryb gry SmartImage/Dół

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- hiszpański
- chiński uproszczony
- szwedzki
- turecki
- chiński (tradycyjny)
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie

-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Wewnętrzny
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W (stand.)

Tryb włączenia

38,7 W (stand.)

Tryb gotowości

0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały

◦ Tryb gotowości — biały (miga)
Klasa energetyczna
F

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
730 x 469 x 226 mm
Produkt bez podstawy (mm)
611 x 366 x 83 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
611 x 447 x 193 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
9,20 kg
Produkt z podstawą (kg)
5,49 kg
Produkt bez podstawy (kg)
4,18 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0°C do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%–80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20°C do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia
RoHS
Materiał opakowania podatny do odzysku
100 %
Określone substancje
◦ Nie zawiera rtęci
◦ Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- Oznaczenie CE
- FCC klasa B
- ICES-003
- CU-EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii
Gospodarczej
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART

Obudowa

Kolor
Czarny
Wykończenie
Teksturalne

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód

zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

