Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-275b1-27-ips-dvi-hdmi-dp-pivot-2560-x-1440-qhd-sklep-kozienice-radom-p-13520.html



PHILIPS Monitor 275B1 27 IPS DVI HDMI DP Pivot 2560 x 1440 (QHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**997,00 zł**
Cena netto	**810,57 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**45034144**
Kod producenta	**275B1/00**
Kod EAN	**8712581764333**
Producent	**Philips**

Opis produktu

PHILIPS Monitor 275B1 27 IPS DVI HDMI DP Pivot

PowerSensor obniża do 70% koszty zużycia energii

Technologia PowerSensor działa niczym „czujnik ludzi”, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala obniżyć koszty zużycia energii o nawet 70% i jednocześnie wydłużyć żywotność monitora.

Technologia LightSensor zapewnia idealną jasność przy minimalnym zużyciu energii

Technologia LightSensor wykorzystuje inteligentny czujnik do regulacji jasności obrazu w zależności od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Pozwala to uzyskać idealny obraz przy minimalnym zużyciu energii.

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości — takich jak USB-C, DisplayPort, HDMI — pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi	
Wejście sygnału	

- DVI-D (cyfrowe HDCP)
- Port wideo 1.2
- HDMI 1.4 x 1

Sygnał wejściowy synchronizacji
: Oddzielna synchronizacja

Wejście/wyjście audio
: Wyjście audio

USB:
: USB-B x 1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)

HDCP
: HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
: 68,6 cm / 27 cali

Format obrazu
: 16:9

Typ panelu LCD
: Technologia IPS

Typ wyświetlacza
: System W-LED

Rozmiar plamki
: 0,2331 x 0,2331 mm

Jasność
: 350 cd/m²

Kolory wyświetlacza
: 16,7 mln

Gama kolorów (typowa)
: NTSC 104%*, sRGB 107%*

Współczynnik kontrastu (typowy)
: 1000:1

SmartContrast
: 50 000 000:1

Czas reakcji (standardowy)
: 4 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178º (poz.) / 178º (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu
: SmartImage

Maks. rozdzielczość
: 2560 x 1440 przy 75 Hz

Część widoczna ekranu
: 596,736 (poz.) x 335,664 (pion.)

Częstotliwość odświeżania
: 30–114 kHz (poz.) / 48–75 Hz (pion.)

sRGB
: Tak

Delta E
: < 2 (dla sRGB)

Bez efektu migotania
: Tak

Gęstość pikseli
: 109 PPI

Tryb LowBlue
: Tak

Powłoka ekranu
: Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

EasyRead
: Tak

Synchronizacja adaptacyjna
: Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki
2 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- SmartImage
- Wejście
- PowerSensor
- Menu
- Zasilanie Wł./Wył.

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język francuski
- Język fiński
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język portugalski
- Język polski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- Język hiszpański
- Język szwedzki
- Język chiński tradycyjny
- Język turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Oprogramowanie do sterowania
SmartControl

Podstawa

Regulacja wysokości
150 mm
Obracanie w pionie
+/- 90 stopni
Obracanie w poziomie
-/+ 180 stopni
Pochylenie
Od -5 do 35 stopni

Moc

Tryb ECO
17,5 W (stand.)
Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100–240 V AC, 50–60 Hz

Tryb wyłączenia
Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero
Tryb włączenia
18 W (stand.) (test EnergyStar)
Tryb gotowości
< 0,4 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna
E

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
700 x 456 x 215 mm
Produkt bez podstawy (mm)
613 x 366 x 51 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
613 x 537 x 205 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
9,64 kg
Produkt z podstawą (kg)
6,36 kg
Produkt bez podstawy (kg)
4,75 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
od 0°C do 40°C °C
Wilgotność względna
20%–80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
od -20°C do 60°C °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty)
70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- PowerSensor
- LightSensor
- EnergyStar 8.0
- EPEAT*
- Certyfikat TCO Edge
- RoHS

Plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego
Do 85%
Materiał opakowania zdatny do odzysku
100 %
Określone substancje

- Nie zawiera rtęci
- Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- EPA
- FCC klasa B
- ICES-003
- Oznaczenie CE
- TUV Ergo
- TUV/GS
- SEMKO
- CU-EAC

- UKRAIŃSKI
- Certyfikat TUV Eye Comfort

Obudowa

Wykończenie
Tekstura
Stopa
Czarny
Przednia ramka
Czarny
Tylna obudowa
Czarny

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód DP, przewód audio, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- DVI-D (cyfrowe HDCP)
- Port wideo 1.2
- HDMI 1.4 x 1

Sygnał wejściowy synchronizacji
Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio
Wyjście audio
USB:
USB-B x 1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)
HDCP
HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Obraz/wyświetlacz