

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-279p1-27-cali-ips-4k-3840x2160-hdmi2-dp-usb-c-pivot-sklep-kozienice-radom-p-13865.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Philips Monitor 279P1 27 cali IPS 4K (3840x2160) HDMi2 DP USB-C Pivot Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 816,00 zł
Cena netto	1 476,42 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	47245840
Kod producenta	15063271993
Kod EAN	8712581764371
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 279P1 27 cali IPS 4K HDMi2 DP USB-C Pivot

Złącze USB-C umożliwia ładowanie laptopa bezpośrednio z monitora

Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodny* laptop. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przysyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Funkcja dbania o oczy potwierdzona certyfikatem TUV Eye Comfort

Monitor Philips jest zgodny ze standardem TUV Rheinland Eye Comfort, który zapobiega zmęczeniu wzroku spowodowanemu długotrwałym użytkowaniem komputera. Dzięki certyfikatowi TUV Eye Comfort monitory Philips zapewniają pozbawiony migotania tryb Low Blue, brak odbić zakłócających działanie, szeroki kąt widzenia i mniejszą redukcję jakości obrazu z różnych kątów oraz ergonomiczną konstrukcję podstawy, która zapewnia doskonałe wrażenia podczas oglądania. Zadbaj o zdrowie swoich oczu i zwiększ wydajność pracy.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału	DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2, USB-C 3.2 2. generacji x 1 (typu upstream, funkcja zasilania do 90 W)
Sygnał wejściowy synchronizacji	Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio	Wyjście audio
RJ45	Ethernet LAN (10M/100M/1G)*, Wake on LAN
USB:	USB-C x 1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)
HDCP	HDCP 2.2 (HDMI/DP/USB-C)
HBR3	Tak

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu	68,6 cm / 27 cali
Format obrazu	16:9
Typ panelu LCD	Technologia IPS
Typ wyświetlacza	System W-LED
Rozmiar płamki	0,1554 x 0,1554 mm
Jasność	350 cd/m ²
Kolory wyświetlacza	Obsługuje 1,07 miliarda kolorów
Gama kolorów (typowa)	NTSC 93%*, sRGB 112%*
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
SmartContrast	50 000 000:1
Czas reakcji (standardowy)	4 ms (szarości)*
Kąt widzenia	◦ 178° (poz.) / 178° (pion.) ◦ przy C/R > 10
Funkcje poprawy obrazu	SmartImage
Maks. rozdzielczość	3840 x 2160 przy 60 Hz*
Część widoczna ekranu	596,736 (poz.) x 335,664 (pion.)
Częstotliwość odświeżania	30-140 kHz (poz.) / 23-60 Hz (pion.)
sRGB	Tak
Delta E	< 2 (sRGB)
Bez efektu migotania	Tak
Gęstość pikseli	163 PPI
Tryb LowBlue	Tak
Powłoka ekranu	

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%
SmartUniformity
97-102%
EasyRead
Tak

Udogodnienia

Funkcja zasilania
USB PD w wersji 3.0
Doskonała prędkość
Przesyłanie danych i odtwarzanie filmów
DP
Wbudowany tryb DP Alt
USB-C z funkcją zasilania o maksymalnej mocy
Do 90 W (5 V/3 A; 7 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A;
12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/4,5 A)
USB-C
Dwustronne złącza wtykowe

Wbudowane głośniki
3 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- SmartImage
- Wejście
- PowerSensor
- Menu
- Zasilanie Wł./Wył.

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język francuski
- Język fiński
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język portugalski
- Język polski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- Język hiszpański
- Język szwedzki
- Język chiński tradycyjny
- Język turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Oprogramowanie do sterowania
SmartControl

Podstawa

Regulacja wysokości
150 mm

Obracanie w pionie
-/+90 stopni
Obracanie w poziomie
-/+ 180 stopni
Pochylenie
-5/35 stopni

Moc

Tryb ECO
20,9 W (standardowo)
Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia
Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero
Tryb włączenia
25,9 W (stand.) (test EnergyStar)
Tryb gotowości
0,3 W
Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna
F

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
730 x 471 x 193 mm
Produkt bez podstawy (mm)
613 x 366 x 54 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
613 x 537 x 225 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
11,20 kg
Produkt z podstawą (kg)
7,52 kg
Produkt bez podstawy (kg)
5,73 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
od 0°C do 40°C °C
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
od -20°C do 60°C °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty)
70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- PowerSensor
- LightSensor
- EnergyStar 8.0
- EPEAT*
- Certyfikat TCO Edge
- RoHS

Plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego

Do 85%
Materiał opakowania podatny do odzysku
100 %
Określone substancje

- Nie zawiera rtęci
- Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- cETLus
- CB
- TUV/GS
- TUV Ergo
- SEMKO
- CU-EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
- Oznaczenie CE
- UKRAIŃSKI
- FCC klasa B
- ICES-003
- Certyfikat TUV Eye Comfort

Obudowa

Wykończenie
Tekstura
Stopa
Czarny
Przednia ramka
Czarny
Tylne obudowa
Czarny

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-C – USB-C/A Y, przewód zasilania
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

