

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-27m1n5500za-27-cali-ips-170hz-hdmi2-dpx2-pivot-glosniki-2560-x-1440-qhd-sklep-kozienice-radom-p-13516.html>



Philips Monitor 27M1N5500ZA 27 cali IPS 170Hz HDMIx2 DPx2 Pivot Głośniki 2560 x 1440 (QHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 057,00 zł
Cena netto	859,35 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45034139
Kod producenta	27M1N5500ZA/00
Kod EAN	8712581784508
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 27M1N5500ZA 27 cali IPS 170Hz HDMIx2 DPx2 Pivot Głośniki

Technologia Nano IPS rozszerza gamę kolorów, zapewniając żywy obraz

Wyświetlacz Nano IPS zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów w szerokim kącie widzenia, bez przesunięcia kolorów, co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowań związanych z przetwarzaniem obrazu, grami i wydajnością. Bogatsze czerwienie, bardziej intensywne zielenie i głębsze błękity. Technologia Ultra Wide-Colour z technologią IPS Nano Color wykorzystuje nanocząsteczki fosforowe o ulepszonej technologii KSF do pochłaniania nadmiaru światła powstającego na ekranie, aby uzyskać niesamowite, realistyczne kolory. Nasze panele zapewniają do 98% pokrycia w standardzie gamy kolorów DCI-P3, co zapewnia czystość kolorów kinowej jakości obrazu określoną przez Society of Motion Pictures i Television Engineers.

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.

Certyfikowana zgodność z technologią NVIDIA® G-SYNC® pozwala na płynną i szybką rozgrywkę

Podczas grania w wymagające gry wykorzystujące wysoką częstotliwość odświeżania może wystąpić zjawisko rozrywania obrazu spowodowane brakiem jego odpowiedniej synchronizacji. Oznaczony certyfikatem zgodności z NVIDIA® G-SYNC® ekran Philips wyposażony jest w technologię, która redukuje rozrywanie obrazu i dostosowuje częstotliwość odświeżania monitora do wydajności karty graficznej, by zapewnić płynniejszą rozgrywkę. Sceny wyświetlają się błyskawicznie, obiekty wyglądają wyraźniej, a rozgrywka jest płynna, co przekłada się na oszałamiające wrażenia wizualne i znaczącą przewagę nad rywalami.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału
HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2
Sygnał wejściowy synchronizacji
Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio
Wyjście audio
USB:
USB-B x 1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)
HDCP
HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
68,5 cm / 27 cali
Format obrazu
16:9
Typ panelu LCD
Nano IPS
Typ wyświetlacza
System W-LED
Rozmiar plamki
0,2331 x 0,2331 mm
Jasność
350 cd/m²
Kolory wyświetlacza
Obsługuje 1,07 miliarda kolorów
Gama kolorów (typowa)
NTSC 113%*, sRGB 133%*, Adobe RGB 93%*
Gama kolorów (min.)
DCI-P3 98%*
Współczynnik kontrastu (typowy)
1000:1
SmartContrast
Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy)
1 ms (szarości)*
Kąt widzenia
◦ 178° (poz.) / 178° (pion.)
◦ przy C/R > 10
Funkcje poprawy obrazu
Tryb gry SmartImage
Maks. rozdzielczość
2560 x 1440 przy 170 Hz* (DP -> przetaktowywanie); 2560 x 1440 przy 144 Hz (HDMI)
Część widoczna ekranu
596,736 (poz.) x 335,664 (pion.)
Częstotliwość odświeżania
HDMI: 30-230 kHz (poz.) / 48-144 Hz (pion.); DP: 30-255 kHz (poz.) / 48-170 Hz (pion.)
sRGB

Tak
Delta E
 < 2 (sRGB)
Bez efektu migotania
 Tak
Gęstość pikseli
 108,79 PPI
Tryb LowBlue
 Tak
Powłoka ekranu
 Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%
SmartUniformity
 97-102%
MPRT
 1 ms
Niewielkie opóźnienie wejścia
 Tak
EasyRead
 Tak
Technologia AMD FreeSync™
 Premium
G-SYNC
 Zgodność*
Nagrywarka z dyskiem twardym
 Obsługa HDR

Udogodnienia

Wbudowane głośniki
 5 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play
 ◦ DDC/CI
 ◦ Mac OS X
 ◦ sRGB
 ◦ Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Wygoda użytkownika
 ◦ Zasilanie Wł./Wył.
 ◦ Menu/OK
 ◦ Wejście/Góra
 ◦ Ustawienia gry/W dół
 ◦ Tryb gry SmartImage/Dół
Języki menu ekranowego
 ◦ brazylijski portugalski
 ◦ czeski
 ◦ holenderski
 ◦ angielski
 ◦ fiński
 ◦ francuski
 ◦ niemiecki
 ◦ grecki
 ◦ węgierski
 ◦ włoski
 ◦ japoński
 ◦ koreański
 ◦ polski
 ◦ portugalski
 ◦ rosyjski
 ◦ hiszpański
 ◦ chiński uproszczony
 ◦ szwedzki
 ◦ turecki
 ◦ chiński (tradycyjny)
 ◦ ukraiński
Pozostałe wygody
 ◦ Blokada Kensington

◦ Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Regulacja wysokości
130 mm
Obracanie w pionie
+/- 90 stopni
Obracanie w poziomie
-/+ 45 stopni
Pochylenie
-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania
◦ Zewnętrzne
◦ 100-240 V AC, 50-60 Hz
Tryb wyłączenia
0,3 W (stand.)
Tryb włączenia
31,8 W (stand.)
Tryb gotowości
0,5 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED
◦ Obsługa — biały
◦ Tryb gotowości — biały (miga)
Klasa energetyczna
F

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
780 x 521 x 224 mm
Produkt bez podstawy (mm)
614 x 363 x 43 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
614 x 549 x 212 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
9,74 kg
Produkt z podstawą (kg)
4,80 kg
Produkt bez podstawy (kg)
3,40 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0°C do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20°C do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia
RoHS
Materiał opakowania zdolny do odzysku
100 %
Określone substancje

- Nie zawiera rtęci
- Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- CU-EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART
- Oznaczenie CE
- FCC klasa B
- ICES-003

Obudowa

Kolor

Czarny

Wykończenie

Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody

Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód USB
typu upstream, przewód zasilający

Monitor z podstawą

Tak

Dokumentacja użytkownika

Tak

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

