

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-288e2a-28-cali-ips-4k-hdmi2-dp-glosniki-3840-x-2160-4k-uhd-sklep-kozienice-radom-p-13519.html>



Philips Monitor 288E2A 28 cali IPS 4K HDMIx2 DP Głośniki 3840 x 2160 (4K UHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 092,00 zł
Cena netto	887,80 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45034143
Kod producenta	8712581767563
Kod EAN	8712581767563
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 288E2A 28 cali IPS 4K HDMIx2 DP Głośniki

Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

1.07 miliarda kolorów zapewnia olśniewające kolory i ich najlepszą gradację

Ten monitor zapewnia wyjątkową głębię kolorów (1,07 miliarda kolorów) i ich najlepszą gradację, co pozwala na odwzorowywanie płynnego, szczegółowego i żywego obrazu. Gwarantuje dokładną i realistyczną grafikę w grach, filmach i zaawansowanych aplikacjach graficznych, w których kolor ma priorytetowe znaczenie.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- DisplayPort x 1
- HDMI x 2

Sygnał wejściowy synchronizacji
Oddzielna synchronizacja

Wejście/wyjście audio

- Wejście PC audio
- Wyjście słuchawkowe

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

71,1 cm (28")

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

Technologia IPS

Typ wyświetlacza

System W-LED

Rozmiar plamki

0,16 x 0,16 mm

Jasność

300 cd/m²

Kolory wyświetlacza

Obsługuje 1,07 miliarda kolorów

Gama kolorów (typowa)

NTSC 106,9%*, sRGB 119,7%*

Współczynnik kontrastu (typowy)

1000:1

SmartContrast

Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)

4 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu

Tryb gry SmartImage

Maks. rozdzielczość

3840 x 2160 przy 60 Hz*

Część widoczna ekranu

620,93 (poz.) x 341,28 (pion.)

Częstotliwość odświeżania

30-140 kHz (poz.) / 40-60 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Delta E

< 2 (sRGB)

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

157 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

SmartUniformity

93-105%

EasyRead

Tak

Technologia AMD FreeSync™

Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki

3 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu
- Głośność
- Wejście
- SmartImage Game

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

MultiView

- Tryb PIP/PBP
- 2 urządzenia

Podstawa

Pochylenie

-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Zewnętrzne
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W

Tryb włączenia

27,6 W (stand.) (test EnergyStar)

Tryb gotowości

0,5 W

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna

G

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
730 × 522 × 159 mm
Produkt bez podstawy (mm)
637 × 367 × 41 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
637 × 480 × 224 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
8,25 kg
Produkt z podstawą (kg)
5,59 kg
Produkt bez podstawy (kg)
4,28 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
od 0 do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
od -20 do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- EnergyStar 8.0
- RoHS
- Nie zawiera rtęci
- Certyfikat TCO

Materiał opakowania zdatny do odzysku
100 %

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- EPA
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART
- CU-EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
- UKRAIŃSKI
- BSMI
- MEPS
- VCCI

Obudowa

Kolor
Czarny
Wykończenie
Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak

Dokumentacja użytkownika
Tak

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

