



## Philips Monitor 31,5 cali 32E1N3600LA VA HDMIx2 DP USB-C Głośniki 2560 x 1440 (QHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>1 143,00 zł</b>
Cena netto	<b>929,27 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>45034141</b>
Kod producenta	<b>32E1N3600LA/00</b>
Kod EAN	<b>8712581783440</b>
Producent	<b>Philips</b>

### Opis produktu

## Monitor 31,5 cali 32E1N3600LA VA HDMIx2 DP USB-C Głośniki

### Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C

Ten monitor Philips ma wbudowane złącze USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować zgodne urządzenie.

### Niezwykłe czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości — takich jak USB-C, DisplayPort, HDMI — pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

### Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii AMD FreeSync™

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z nowym monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync™ możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem

reakcji

---

**SPECYFIKACJA**

---

## Łączność WiFi

Wejście sygnału  
HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C 3.2 1.  
generacji x 1 (typu upstream, funkcja zasilania do  
65 W)

Sygnał wejściowy synchronizacji  
Oddzielna synchronizacja

Wejście/wyjście audio  
Wyjście audio

USB:  
USB 3.2 x 4 (1 z funkcją szybkiego ładowania BC  
1.2)

HDCP  
HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)

## Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu  
80 cm / 31,5 cala

Format obrazu  
16:9

Typ panelu LCD  
VA LCD

Typ wyświetlacza  
System W-LED

Rozmiar płamki  
0,2724 x 0,2724 mm

Jasność  
300 cd/m<sup>2</sup>

Kolory wyświetlacza  
16,7 M

Gama kolorów (typowa)  
NTSC 97,4%\*, sRGB 122%\*

Współczynnik kontrastu (typowy)  
3000:1

SmartContrast  
Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)  
4 ms (szarości)\*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu  
Tryb gry SmartImage

Maks. rozdzielczość  
2560 x 1440 przy 75 Hz

Część widoczna ekranu  
697,344 (poz.) x 392,256 (pion.)

Częstotliwość odświeżania  
30-114 kHz (poz.) / 48-75 Hz (pion.)

sRGB  
Tak

Bez efektu migotania  
Tak

Gęstość pikseli  
93,24 PPI

Tryb LowBlue  
Tak

Powłoka ekranu  
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

MPRT  
1 ms

EasyRead

Tak  
Technologia AMD FreeSync™  
Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki

5 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wyt.
- Menu
- Głośność
- Wejście
- SmartImage Game

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie

-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Wewnętrzny
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W (stand.)

Tryb włączenia

46,3 W (stand.)

Tryb gotowości

0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna  
G

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)  
930 x 517 x 162 mm  
Produkt bez podstawy (mm)  
715 x 420 x 62 mm  
Produkt z podstawą (maks. wysokość)  
715 x 514 x 248 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)  
11,57 kg  
Produkt z podstawą (kg)  
8,89 kg  
Produkt bez podstawy (kg)  
7,21 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość  
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);  
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)  
Zakres temperatur (eksploatacja)  
od 0 do 40 °C  
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)  
50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) godziny  
Wilgotność względna  
20%-80 %  
Zakres temperatur (przechowywanie)  
od -20 do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia  
RoHS  
Materiał opakowania podatny do odzysku  
100 %  
Określone substancje

- Nie zawiera rtęci
- Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- Oznaczenie CE
- CU-EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
- FCC klasa B
- ICES-003
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART

Obudowa

Kolor  
Czarny  
Wykończenie  
Teksturalne

Zawartość opakowania

Przewody  
Przewód HDMI, przewód USB-C - USB-C, przewód zasilania

Monitor z podstawą  
Tak  
Dokumentacja użytkownika  
Tak

---

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

