Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-322e1c-315-cala-curved-va-hdmi-dp-1920-x-1080-full-hd-sklep-kozienice-radom-p-13530.html

PHILIPS Monitor 322E1C 31.5 cala Curved VA HDMI DP 1920 x 1080 (Full HD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**759,00 zł**
Cena netto	**617,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**45034162**
Kod producenta	**322E1C/00**
Kod EAN	**8712581758479**
Producent	**Philips**

Opis produktu

PHILIPS Monitor 322E1C 31.5 cala Curved VA HDMI DP

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- VGA (analogowe)
- HDMI 1.4
- DisplayPort 1.2

Sygnał wejściowy synchronizacji

- Oddzielna synchronizacja
- Synchronizacja na zielonym

Wejście/wyjście audio

Wyjście audio

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

80 cm / 31,5 cala

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

VA LCD

Typ wyświetlacza

System W-LED

Rozmiar plamki

0,364 x 0,364 mm

Jasność

250 cd/m²

Kolory wyświetlacza

16,7 M

Gama kolorów (typowa)

NTSC 85%*, sRGB 104%*

Współczynnik kontrastu (typowy)

3000:1

SmartContrast

Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)

4 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178º (poz.) / 178º (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu

Tryb gry SmartImage

Maks. rozdzielczość

1920 x 1080 przy 75 Hz

Część widoczna ekranu

698,4 (poz.) × 392,85 (pion.) mm — przy krzywiźnie 1500 R*

Częstotliwość odświeżania

53–84 kHz (poz.) / 48–75 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

70 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

Technologia AMD FreeSync™

Tak

Udogodnienia

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB

- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu
- Jasność
- Wejście
- SmartImage Game

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie
-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Wewnętrzny
- 100–240 V AC, 50–60 Hz

Tryb wyłączenia
< 0,3 W (stand.)
Tryb włączenia
40,6 W (stand.)
Tryb gotowości
< 0,5 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna
F

Wymiary

Produkt z podstawą (mm)
709 x 523 x 281 mm
Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
800 x 625 x 236 mm
Produkt bez podstawy (mm)
709 x 425 x 88 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
10,01 kg
Produkt z podstawą (kg)
7,10 kg
Produkt bez podstawy (kg)
6,28 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
od 0 do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%–80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
od -20 do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- RoHS
- Nie zawiera rtęci

Materiał opakowania zdatny do odzysku
100 %

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- Oznaczenie CE
- CU-EAC
- CB
- UKRAIŃSKI
- TUV-BAUART

Obudowa

Kolor
Czarna
Wykończenie
Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- VGA (analogowe)

- HDMI 1.4
- DisplayPort 1.2

Sygnał wejściowy synchronizacji

- Oddzielna synchronizacja
- Synchronizacja na zielonym

Wejście/wyjście audio
Wyjście audio

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
80 cm / 31,5 cala
Format obrazu
16:9
Typ panelu LCD
VA LCD
Typ wyświetlacza
System W-LED
Rozmiar plamki
0,364 x 0,364 mm
Jasność
250 cd/m²
Kolory wyświetlacza
16,7 M
Gama kolorów (typowa)
NTSC 85%*, sRGB 104%*
Współczynnik kontrastu (typowy)
3000:1
SmartContrast
Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy)
4 ms (szarości)*
Kąt widzenia

- 178º (poz.) / 178º (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu
Tryb gry SmartImage
Maks. rozdzielczość
1920 x 1080 przy 75 Hz
Część widoczna ekranu
698,4 (poz.) × 392,85 (pion.) mm — przy krzywiźnie 1500 R*
Częstotliwość odświeżania
53–84 kHz (poz.) / 48–75 Hz (pion.)
sRGB
Tak
Bez efektu migotania
Tak
Gęstość pikseli
70 PPI
Tryb LowBlue
Tak
Powłoka ekranu
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%
Technologia AMD FreeSync™
Tak

Udogodnienia

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.

- Menu
- Jasność
- Wejście
- SmartImage Game

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie

-5/20 stopni

Moc