Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-328b1-315-cala-va-4k-hdmix2-dp-pivot-3840-x-2160-4k-uhd-sklep-kozienice-radom-p-13512.html



Philips Monitor 328B1 31.5 cala VA 4K HDMIx2 DP Pivot 3840 x 2160 (4K UHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 445,00 zł**
Cena netto	**1 174,80 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**45034134**
Kod producenta	**328B1/00**
Kod EAN	**8712581768072**
Producent	**Philips**

Opis produktu

Monitor 328B1 31.5 cala VA 4K HDMIx2 DP Pivot

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora

Technologia LightSensor zapewnia idealną jasność przy minimalnym zużyciu energii

Technologia LightSensor wykorzystuje inteligentny czujnik do regulacji jasności obrazu w zależności od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Pozwala to uzyskać idealny obraz przy minimalnym zużyciu energii.

Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi	

Wejście sygnału

- DisplayPort 1.2
- HDMI 2.0 x 2

Sygnał wejściowy synchronizacji
: Oddzielna synchronizacja

Wejście/wyjście audio
: Wyjście audio

USB:
: USB-B x 1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)

HDCP
: HDCP 2.2 (DP/HDMI)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
: 80 cm / 31,5 cala

Format obrazu
: 16:9

Typ panelu LCD
: VA LCD

Typ wyświetlacza
: System W-LED

Rozmiar plamki
: 0,18159 x 0,18159 mm

Optymalna rozdzielczość
: 3840 x 2160 przy 60 Hz

Jasność
: 350 cd/m²

Kolory wyświetlacza
: 16,7 M

Gama kolorów (typowa)
: NTSC 98%*, sRGB 119%*, Adobe RGB 97%*

Współczynnik kontrastu (typowy)
: 3000:1

SmartContrast
: 50 000 000:1

Czas reakcji (standardowy)
: 4 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178º (poz.) / 178º (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu
: SmartImage

Część widoczna ekranu
: 697,306 (w poziomie) x 392,234 (w pionie)

Częstotliwość odświeżania
: 30–140 kHz (poz.) / 40–60 Hz (pion.)

sRGB
: Tak

Delta E
: < 2 (dla sRGB)

Bez efektu migotania
: Tak

Gęstość pikseli
: 140 PPI

Tryb LowBlue
: Tak

Powłoka ekranu
: Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

SmartUniformity
: 93–105%

EasyRead
: Tak

Synchronizacja adaptacyjna

Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki
3 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- SmartImage
- Wejście
- PowerSensor
- Menu
- Zasilanie Wł./Wył.

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Oprogramowanie do sterowania
SmartControl

Podstawa

Regulacja wysokości
180 mm
Obracanie w pionie
+/- 90 stopni
Obracanie w poziomie
-/+ 180 stopni
Pochylenie
Od -5 do 30 stopni

Moc

Tryb ECO
37,1 W (stand.)
Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100–240 V AC, 50–60 Hz

Tryb wyłączenia
Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero

Tryb włączenia
60,3 W (stand.)
Tryb gotowości
0,3 W
Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna
G

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
930 x 563 x 186 mm
Produkt bez podstawy (mm)
714 x 422 x 62 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
714 x 649 x 280 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
14,76 kg
Produkt z podstawą (kg)
11,55 kg
Produkt bez podstawy (kg)
7,54 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
od 0°C do 40°C °C
Wilgotność względna
20%–80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
od -20°C do 60°C °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty)
70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- PowerSensor
- LightSensor
- RoHS

Plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego
85%
Materiał opakowania zdatny do odzysku
100 %
Określone substancje

- Obudowa bez PCW/BFR
- Nie zawiera rtęci

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- TUV/GS
- TUV Ergo
- SEMKO
- CU-EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
- CCC

- CECP
- CEL
- Oznaczenie CE
- FCC klasa B
- ICES-003
- UKRAIŃSKI

Obudowa

Wykończenie
Tekstura
Stopa
Czarna
Przednia ramka
Czarna
Tylna obudowa
Czarna

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód DP, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- DisplayPort 1.2
- HDMI 2.0 x 2

Sygnał wejściowy synchronizacji
Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio
Wyjście audio
USB:
USB-B x 1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)
HDCP
HDCP 2.2 (DP/HDMI)

Obraz/wyświetlacz