



Philips Monitor 328E1CA 31.5 cala Curved VA 4K HDMiX2 DP 3840 x 2160 (4K UHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 342,00 zł
Cena netto	1 091,06 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45034140
Kod producenta	328E1CA/00
Kod EAN	8712581758516
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 328E1CA 31.5 cala Curved VA 4K HDMiX2 DP

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- DisplayPort 1.2
- HDMI 2.0 x 2

Sygnał wejściowy synchronizacji

- Oddzielna synchronizacja
- Oddzielna synchronizacja (tylko VGA)
- Synchronizacja na zielonym

Wejście/wyjście audio

- Wejście PC audio
- Wyjście audio

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

80 cm / 31,5 cala

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

VA LCD

Typ wyświetlacza

System W-LED

Rozmiar plamki

0,182 x 0,182 mm

Optymalna rozdzielczość

3840 x 2160 przy 60 Hz

Jasność

250 cd/m²

Kolory wyświetlacza

Obsługuje 1,07 miliarda kolorów

Gama kolorów (typowa)

NTSC 99%*, sRGB 122%*

Współczynnik kontrastu (typowy)

2500:1

SmartContrast

Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)

4 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu

Tryb gry SmartImage

Część widoczna ekranu

697,3 (poz.) × 392,2 (pion.) mm — przy krzywiznie 1500 R*

Częstotliwość odświeżania

53-84 kHz (poz.) / 48-75 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Delta E

< 2

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

140 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

SmartUniformity

97-102%

Synchronizacja adaptacyjna

Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki

3 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu
- Głośność
- Wejście
- SmartImage Game

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie

-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Wewnętrzny
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

< 0,3 W (stand.)

Tryb włączenia

61,1 W (stand.)

Tryb gotowości

< 0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna

G

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
800 x 625 x 236 mm
Produkt bez podstawy (mm)
709 x 425 x 88 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
709 x 523 x 281 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
10,51 kg
Produkt z podstawą (kg)
7,71 kg
Produkt bez podstawy (kg)
6,89 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
od 0 do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
od -20 do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- RoHS
- Nie zawiera rtęci

Materiał opakowania zdalny do odzysku
100 %

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CCC
- CECP
- CEL
- Oznaczenie CE
- SEMKO
- TUV Ergo
- TUV/GS
- cETLus
- CU-EAC

Obudowa

Kolor
Czarna
Wykończenie
Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód DP, przewód HDMI, przewód audio,
przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

