

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-34-cal-evnia-34m2c77600mv-curved-va-165hz-mini-led-ambiglo-3440-x-1440-wqhd-sklep-kozienice-radom-p-13508.html>



Philips Monitor 34 cale Evnia 34M2C77600MV Curved VA 165Hz Mini-LED Ambiglo 3440 x 1440 (WQHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	5 818,00 zł
Cena netto	4 730,08 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45034130
Kod producenta	34M2C7600MV
Kod EAN	8712581795887
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 34 cale Evnia 34M2C77600MV Curved VA 165Hz Mini-LED HDMIx2 DP USB-C HAS Ambiglow

Technologia AMD FreeSync™ Premium Pro; płynne gry w rozdzielczości HDR z niewielkimi opóźnieniami

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium Pro zapewnia niesamowite wrażenia z gier w rozdzielczości HDR: połączenie płynnej rozgrywki i wyjątkowej dynamiki obrazu przy zachowaniu niewielkich opóźnień.

Częstotliwość odświeżania 165 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz? Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 165 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 165 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas przesyłania sygnału z urządzeń do monitora

Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem

połączenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału
HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (tryb DP Alt, wideo, dane, funkcja zasilania)
Sygnał wejściowy synchronizacji
Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio
Wyjście audio
HDCP
HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C), HDCP 2.3 (HDMI/DisplayPort/USB-C)
Koncentrator USB
USB 3.2 1. generacji / 5Gb/s, USB-B typu upstream x 1, USB-A typu downstream x 4 (2 z funkcją szybkiego ładowania B.C 1.2)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
86,36 cm (34")
Format obrazu
21:9
Typ panelu LCD
VA LCD
Typ wyświetlacza
Mini-LED ze 1152 strefami ściemniania lokalnego
Rozmiar płamki
0,23715 × 0,23715 mm
Jasność
Wył. HDR (stand.): 720 (środek) cd/m²; wł. HDR (min.): 1400 (10% ekranu) cd/m² / 900 (środek) cd/m²
Kolory wyświetlacza
1,07 miliarda (8 bitów + FRC)
Gama kolorów (typowa)
NTSC 119,7%*, sRGB 140%*, Adobe RGB 92,9%*
Gama kolorów (min.)
DCI-P3: 97%*
Współczynnik kontrastu (typowy)
3000:1
SmartContrast
Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy)
2,5 ms (szarości)*
Kąt widzenia
◦ 178° (poz.) / 178° (pion.)
◦ przy C/R > 10
Funkcje poprawy obrazu
Tryb gry SmartImage
Maks. rozdzielczość
3440 x 1440 przy 165 Hz
Część widoczna ekranu
797,22 (poz.) x 333,72 (pion.) — przy krzywiźnie 1500 R*
Częstotliwość odświeżania
30-250 kHz (poz.) / 48-165 Hz (pion.)
sRGB
Tak
Delta E
< 2 (sRGB)
Bez efektu migotania
Tak

Gęstość pikseli
109,68 PPI
Tryb LowBlue
Tak
Powłoka ekranu
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%
SmartUniformity
93-105%
Niewielkie opóźnienie wejścia
Tak
EasyRead
Tak
Synchronizacja adaptacyjna
Tak
Nagrywarka z dyskiem twardym
Certyfikat DisplayHDR 1400
Ambiglow
4-stronny

Udogodnienia

Wbudowane głośniki
5 W x 2, DTS
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu/OK
- Wejście/Góra
- Ustawienia gry/W dół
- Tryb gry SmartImage/Dół

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język fiński
- Język francuski
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język polski
- Język portugalski
- rosyjski
- Język hiszpański
- chiński uproszczony
- Język szwedzki
- Język turecki
- Język chiński tradycyjny
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)
- Wspornik VESA

MultiView

- Tryb PIP/PBP
- 2 urządzenia

KVM

Tak

Podstawa

Regulacja wysokości
150 mm
Obracanie w poziomie
-/+ 20 stopni
Pochylenie
-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Zewnętrzne
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia
0,3 W (stand.)
Tryb włączenia
64,9 W (stand.)
Tryb gotowości
0,5 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna
G

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
930 x 525 x 282 mm
Produkt bez podstawy (mm)
807 x 367 x 132 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
807 x 549 x 290 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
14,89 kg
Produkt z podstawą (kg)
10,35 kg
Produkt bez podstawy (kg)
8,58 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0°C do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20°C do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia
RoHS
Materiał opakowania podatny do odzysku
100 %
Określone substancje

- Nie zawiera rtęci

- Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- Oznaczenie CE
- FCC klasa B
- ICES-003
- CU-EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART

Obudowa

Kolor

Biały

Wykończenie

Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody

Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód USB typu upstream, przewód USB-C – USB-C, przewód zasilania, wspornik VESA

Monitor z podstawą

Tak

Dokumentacja użytkownika

Tak

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyp Protect.pl

