Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-34-cale-zakrzywiony-evnia-34m2c6500-qd-oled-p-19881.html



Philips Monitor 34 cale zakrzywiony Evnia 34M2C6500 QD OLED

Cena brutto	**3 011,00 zł**
Cena netto	**2 447,97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**67958196**
Kod producenta	**34M2C6500**
Kod EAN	**8712581806262**
Producent	**Philips**

Opis produktu

Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

DisplayHDR TrueBlack 400 zapewnia niesamowite szczegóły w cieniach

Ten monitor Philips ma certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400. Zachwycająco szczegółowe odwzorowanie cieni dzięki głębszej czerni zapewnia wspaniałe doznania wizualne w porównaniu ze standardowymi monitorami o tej samej szczytowej luminacji. Ten monitor Philips obsługuje kilka trybów HDR, każdy z nich zoptymalizowany pod kątem określonych zastosowań: gry w HDR, filmy w HDR, zdjęcia w HDR i poziom certyfikatu VESA DisplayHDR.

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

Technologia QD OLED zapewnia doskonałe kolory i żywe obrazy

Technologia QD-OLED to hybrydowe podejście, które łączy panele OLED i technologię Quantum Dot. Wiążąc w sobie to, co najlepsze z obu, technologia QD-OLED gwarantuje wysoki kontrast, głęboką czerń, nieograniczone kąty widzenia, a także wyższą maksymalną jasność i żywsze kolory.

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

VESA ClearMR 9000: najwyższa jakość obrazu

Dotychczasowe metody testowania rozmytego ekranu były mierzone za pomocą MRPT. VESA Certified ClearMR działa jako alternatywa dla MRPT, a rozmycie jest testowane za pomocą cyfrowej kamery o dużej prędkości. W przypadku monitorów, które są wysyłane i certyfikowane przez VESA Certified ClearMR, możesz mieć pewność, że uzyskasz dokładną ocenę jakości rozmycia monitora. Każdy certyfikat jest definiowany przez zakres CMR, a VESA ClearMR 9000 uzyskał najwyższy poziom. Ten monitor sklasyfikowany jako ClearMR 9000, ma jedną z najwyższych klasyfikacji jakości obrazu, co oznacza mniejsze ogólne

rozmycie.

Technologia Ambiglow pozwala uzyskać poświatę, która potęguje wrażenia

Ambiglow to nowy wymiar wrażeń wizualnych. Innowacyjna technologia Ambiglow wzbogaca oglądany obraz, emitując z panelu monitora podświetlenie. Szybki procesor analizuje sygnał wejściowy i nieustannie dostosowuje kolor i jasność światła do wyświetlanego na monitorze obrazu. Technologia Philips Ambiglow, stworzona przede wszystkim z myślą o oglądaniu filmów i programów sportowych oraz graniu w gry, zapewnia niepowtarzalne, bardziej realistyczne wrażenia podczas oglądania.

Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy

Nowy monitor Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb FPS (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb Racing charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb RTS (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Smart Crosshair: większa celność i zabawa

Kolor celownika jest ustawiony domyślnie. Gdy funkcja Smart Crosshair jest włączona, kolor zmieni się jako kolor uzupełniający do koloru tła. Funkcja Smart Crosshair zwiększa celność, dzięki czemu można łatwiej dostrzec wrogów.

Technologia MultiView umożliwia jednoczesne podłączenie i wyświetlanie dwóch urządzeń

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

Dostosowanie nachylenia, obrotu i wysokości zapewnia idealną pozycję oglądania

Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości, tak aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.

SPECYFIKACJA

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Rozmiar panelu	86,36 cm (34")
Format obrazu	21:9
Typ panela monitora	QD OLED
Rozmiar plamki	0,2315 x 0,2315 mm
Jasność	SDR: 250 (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%)
Kolory wyświetlacza	Obsługuje 1,07 miliarda kolorów (10-bitowych)*
Gama kolorów (typowa)	sRGB 148.8%*, Adobe RGB 97.8%*
Gama kolorów (min.)	DCI-P3: 99,3%*
Współczynnik kontrastu (typowy)	1 000 000:1

SmartContrast	Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy)	0,03 ms (szarości)*
Kąt widzenia	178º (poz.) / 178º (pion.), przy C/R > 10000
Funkcje poprawy obrazu	Tryb gry SmartImage
Maks. rozdzielczość	HDMI: 3440 x 1440 przy 100 Hz, DP: 3440 x 1440 przy 175 Hz
Część widoczna ekranu	800,1 (poz.) x 337,1 (pion.) — przy krzywiźnie 1800 R*
Częstotliwość odświeżania	HDMI: 30–160 kHz (poz.) / 48–100 Hz (pion.); DP: 30–275 kHz (poz.) / 48–175 Hz (pion.)
sRGB	Tak
Delta E	<2 (sRGB)
Bez efektu migotania	Tak
Tryb LowBlue	Tak
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa, 2H
Niewielkie opóźnienie wejścia	Tak
EasyRead	Tak
Technologia AMD FreeSync™	Premium Pro
Nagrywarka z dyskiem twardym	Certyfikat DisplayHDR True Black 400
Ambiglow	3-stronny
Format piksela	RGB Q-Stripe*
Smart Crosshair	Tak
Stark ShadowBoost	Tak
Smart Sniper	Tak
Shadow Boost	Tak
MultiView	PBP/PIP, 2 urządzenia
Low blue light	Zgodność z Low Blue Light*
Czysta warstwa MR	9000
Dynamiczne oświetlenie systemu Windows	Tak

WEJŚCIA I SYGNAŁY	
Wejście sygnału	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
Sygnał wejściowy synchronizacji	Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio	Wyjście słuchawkowe
HDCP	HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)
Koncentrator USB	USB 3.2 1. generacji / 5Gb/s, USB-B typu upstream x 1, USB-A typu downstream x 2 (1 z funkcją szybkiego ładowania)
FUNKCJE I WYGODA UŻYTKOWANIA	
Obsługa funkcji Plug & Play	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10
Wygoda użytkownika	Zasilanie Wł./Wył., Menu/OK, Wejście/Góra, Ustawienia gry/W dół, Tryb gry SmartImage/Dół
Języki menu ekranowego	brazylijski portugalski, Język czeski, Język holenderski, Język angielski, Język fiński, Język francuski, Język niemiecki, grecki, węgierski, Język włoski, Język japoński, Język koreański, Język polski, Język portugalski, rosyjski, Język hiszpański, chiński uproszczony, Język szwedzki, Język turecki, Język chiński tradycyjny, ukraiński
Pozostałe wygody	Blokada Kensington, Mocowanie VESA (100 x 100 mm), Wspornik VESA
MultiView	Tryb PIP/PBP, 2 urządzenia
Low blue light	Zgodność z Low Blue Light*
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	130
Obracanie w poziomie	-/+ 30 degree
Pochylenie	-5/20 degree
Kolor	Ciemnoszary
Wykończenie	Tekstura
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Źródło zasilania	Wewnętrzny, 100–240 V AC, 50–60 Hz
Tryb wyłączenia	0,3 W (stand.)
Tryb włączenia	98,9 W (stand.)

Tryb gotowości	0,5 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED	Obsługa — biały, Tryb gotowości — biały (miga)
Klasa energetyczna	F

WYMIARY

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)	900 x 525 x 226 mm
Produkt bez podstawy (mm)	813 x 367 x 164 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)	813 x 555 x 311 mm

MASA

Produkt z opakowaniem (kg)	10.64
Produkt z podstawą (kg)	7.72
Produkt bez podstawy (kg)	6.15

WARUNKI PRACY I PRZECHOWYWANIA

Wysokość	Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)	Od 0°C do 35 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)	30 000 hour(s)
Wilgotność względna	20%–80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)	Od -20°C do 60 °C

ŚRODOWISKO NATURALNE I ENERGIA

RoHS	Określone substancje
Nie zawiera rtęci	Nie zawiera rtęci, Obudowa bez PCW/BFR
Plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego	85%*
Materiał opakowania zdatny do odzysku	Tak

CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ

Certyfikaty	CB, Oznaczenie CE, ETL, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART,

	EAC, Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, MEPS, PSB, EMF, FCC, ICES-003, CEC, UKCA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Przewody	Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód USB typu upstream, przewód zasilający, wspornik VESA
Monitor z podstawą	Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Rozmiar panelu	86,36 cm (34")
Format obrazu	21:9
Typ panela monitora	QD OLED
Rozmiar plamki	0,2315 x 0,2315 mm
Jasność	SDR: 250 (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%)
Kolory wyświetlacza	Obsługuje 1,07 miliarda kolorów (10-bitowych)*
Gama kolorów (typowa)	sRGB 148.8%*, Adobe RGB 97.8%*

Gama kolorów (min.)	DCI-P3: 99,3%*
Współczynnik kontrastu (typowy)	1 000 000:1
SmartContrast	Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy)	0,03 ms (szarości)*
Kąt widzenia	178º (poz.) / 178º (pion.), przy C/R > 10000
Funkcje poprawy obrazu	Tryb gry SmartImage
Maks. rozdzielczość	HDMI: 3440 x 1440 przy 100 Hz, DP: 3440 x 1440 przy 175 Hz
Część widoczna ekranu	800,1 (poz.) x 337,1 (pion.) — przy krzywiźnie 1800 R*
Częstotliwość odświeżania	HDMI: 30–160 kHz (poz.) / 48–100 Hz (pion.); DP: 30–275 kHz (poz.) / 48–175 Hz (pion.)
sRGB	Tak
Delta E	