Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-346b1c-34-cale-va-curved-hdmix2-dpx2-usb-c-has-3440-x-1440-wqhd-sklep-kozienice-radom-p-13511.html



Philips Monitor 346B1C 34 cale VA Curved HDMIx2 DPx2 USB-C HAS 3440 x 1440 (WQHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 887,00 zł**
Cena netto	**1 534,15 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**45034133**
Kod producenta	**346B1C/00**
Kod EAN	**8712581760816**
Producent	**Philips**

Opis produktu

Monitor 346B1C 34 cale VA Curved HDMIx2 DPx2 USB-C HAS

Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Technologia MultiView umożliwia jednoczesne podłączenie i wyświetlanie dwóch urządzeń

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

Wbudowany przełącznik KVM umożliwia łatwe przełączanie między źródłami

Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi KVM MultiClient możesz korzystać z dwóch komputerów przy użyciu jednego zestawu z monitorem, klawiaturą i myszą. Wygodny przycisk pozwala szybko przełączać się między źródłami. Przydaje się w przypadku konfiguracji, która wymaga podwójnej mocy obliczeniowej dwóch komputerów lub współdzielenia jednego dużego monitora między dwoma komputerami.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału
: DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 1. generacji x 1 (typu upstream, funkcja zasilania do 90 W)

Sygnał wejściowy synchronizacji
: Oddzielna synchronizacja

Wejście/wyjście audio
: Wyjście słuchawkowe

RJ45
: Ethernet LAN do 1G*, Wake on LAN

USB:
: USB-C x 1, USB-B x 1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)

HDCP
: HDCP 1.4 (DP / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
: 86,36 cm (34")

Format obrazu
: 21:9

Typ panelu LCD
: VA LCD

Typ wyświetlacza
: System W-LED

Rozmiar plamki
: 0,23175 x 0,23175 mm

Jasność
: 300 cd/m²

Kolory wyświetlacza
: 16,7 M

Gama kolorów (typowa)
: NTSC 100%*, sRGB 119%*, Adobe RGB 90%*

Współczynnik kontrastu (typowy)
: 3000:1

SmartContrast
: 80 000 000:1

Czas reakcji (standardowy)
: 4 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178º (poz.) / 178º (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu
: SmartImage

Maks. rozdzielczość
: 3440 x 1440 przy 100 Hz

Część widoczna ekranu
: 797,2 (w poziomie) × 333,7 (w pionie) — przy krzywiźnie 1500 R*

Częstotliwość odświeżania
: 30–160 kHz (poz.) / 48–100 Hz (pion.)

sRGB
: Tak

Delta E
: < 2 (sRGB)

Bez efektu migotania
: Tak

Gęstość pikseli

110 ppi

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 2H, Haze 25%

SmartUniformity

93–105%

EasyRead

Tak

Synchronizacja adaptacyjna

Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki

5 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- SmartImage
- Wejście
- Użytkownik
- Menu
- Zasilanie Wł./Wył.

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język francuski
- Język fiński
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język portugalski
- Język polski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- Język hiszpański
- Język szwedzki
- Język chiński tradycyjny
- Język turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Oprogramowanie do sterowania

SmartControl

MultiView

- Tryb PIP/PBP
- 2 urządzenia

Podstawa

Regulacja wysokości

180 mm

Obracanie w poziomie

-180/180 stopni

Pochylenie

-5/30 stopni

Moc

Tryb ECO
34 W (stand.)
Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100–240 V AC, 50–60 Hz

Tryb wyłączenia
Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero
Tryb włączenia
28,36 W (stand.) (test EnergyStar)
Tryb gotowości
0,3 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna
F

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
904 x 525 x 282 mm
Produkt bez podstawy (mm)
807 x 367 x 110 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
807 x 601 x 250 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
15,32 kg
Produkt z podstawą (kg)
11,49 kg
Produkt bez podstawy (kg)
7,79 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0°C do 40 °C
Wilgotność względna
20%–80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20°C do 60 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty)
70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- PowerSensor
- LightSensor
- EnergyStar 8.0
- Certyfikat TCO
- RoHS

Materiał opakowania zdatny do odzysku
100 %
Określone substancje

- Nie zawiera rtęci
- Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- cETLus
- FCC klasa B
- ICES-003
- Oznaczenie CE
- TUV/GS
- TUV Ergo
- CU-EAC
- UKRAIŃSKI
- Certyfikat TUV Eye Comfort

Obudowa

Wykończenie
Tekstura
Stopa
Czarny
Przednia ramka
Czarny
Tylna obudowa
Czarny

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-C/A Y, przewód zasilania
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału
DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 1. generacji x 1 (typu upstream, funkcja zasilania do 90 W)
Sygnał wejściowy synchronizacji
Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio
Wyjście słuchawkowe
RJ45
Ethernet LAN do 1G*, Wake on LAN
USB:
USB-C x 1, USB-B x 1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)
HDCP
HDCP 1.4 (DP / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)

Obraz/wyświetlacz