

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-346b1c-34-cale-va-curved-hdmi2-dpx2-usb-c-has-3440-x-1440-wqhd-sklep-kozienice-radom-p-13511.html>



Philips Monitor 346B1C 34 cale VA Curved HDMIx2 DPx2 USB-C HAS 3440 x 1440 (WQHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 819,00 zł
Cena netto	1 478,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45034133
Kod producenta	346B1C/00
Kod EAN	8712581760816
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 346B1C 34 cale VA Curved HDMIx2 DPx2 USB-C HAS

Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Technologia MultiView umożliwia jednoczesne podłączenie i wyświetlanie dwóch urządzeń

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

Wbudowany przełącznik KVM umożliwia łatwe przełączanie między źródłami

Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi KVM MultiClient możesz korzystać z dwóch komputerów przy użyciu jednego zestawu z monitorem, klawiaturą i myszą. Wygodny przycisk pozwala szybko przełączać się między źródłami. Przydaje się w przypadku konfiguracji, która wymaga podwójnej mocy obliczeniowej dwóch komputerów lub współdzielenia jednego dużego monitora między dwoma komputerami.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

- Wejście sygnału
 - DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 1. generacji x 1 (typu upstream, funkcja zasilania do 90 W)
- Sygnał wejściowy synchronizacji
 - Oddzielna synchronizacja
- Wejście/wyjście audio
 - Wyjście słuchawkowe
- RJ45
 - Ethernet LAN do 1G*, Wake on LAN
- USB:
 - USB-C x 1, USB-B x 1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)
- HDCP
 - HDCP 1.4 (DP / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar panelu
 - 86,36 cm (34")
- Format obrazu
 - 21:9
- Typ panelu LCD
 - VA LCD
- Typ wyświetlacza
 - System W-LED
- Rozmiar plamki
 - 0,23175 x 0,23175 mm
- Jasność
 - 300 cd/m²
- Kolory wyświetlacza
 - 16,7 M
- Gama kolorów (typowa)
 - NTSC 100%*, sRGB 119%*, Adobe RGB 90%*
- Współczynnik kontrastu (typowy)
 - 3000:1
- SmartContrast
 - 80 000 000:1
- Czas reakcji (standardowy)
 - 4 ms (szarości)*
- Kąt widzenia
 - 178º (poz.) / 178º (pion.)
 - przy C/R > 10
- Funkcje poprawy obrazu
 - SmartImage
- Maks. rozdzielczość
 - 3440 x 1440 przy 100 Hz
- Część widoczna ekranu
 - 797,2 (w poziomie) x 333,7 (w pionie) — przy krzywiznie 1500 R*
- Częstotliwość odświeżania
 - 30-160 kHz (poz.) / 48-100 Hz (pion.)
- sRGB
 - Tak
- Delta E
 - < 2 (sRGB)

Bez efektu migotania
Tak
Gęstość pikseli
110 ppi
Tryb LowBlue
Tak
Powłoka ekranu
Przeciwoodblaskowa, 2H, Haze 25%
SmartUniformity
93-105%
EasyRead
Tak
Synchronizacja adaptacyjna
Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki
5 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- SmartImage
- Wejście
- Użytkownik
- Menu
- Zasilanie Wł./Wył.

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język francuski
- Język fiński
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język portugalski
- Język polski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- Język hiszpański
- Język szwedzki
- Język chiński tradycyjny
- Język turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Oprogramowanie do sterowania
SmartControl

MultiView

- Tryb PIP/PBP
- 2 urządzenia

Podstawa

Regulacja wysokości
180 mm

Obracanie w poziomie
-180/180 stopni
Pochylenie
-5/30 stopni

Moc

Tryb ECO
34 W (stand.)
Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia
Zeroowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero
Tryb włączenia
28,36 W (stand.) (test EnergyStar)
Tryb gotowości
0,3 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna
F

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
904 x 525 x 282 mm
Produkt bez podstawy (mm)
807 x 367 x 110 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
807 x 601 x 250 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
15,32 kg
Produkt z podstawą (kg)
11,49 kg
Produkt bez podstawy (kg)
7,79 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0°C do 40 °C
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20°C do 60 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty)
70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- PowerSensor
- LightSensor
- EnergyStar 8.0
- Certyfikat TCO
- RoHS

Materiał opakowania podatny do odzysku
100 %
Określone substancje

	◦ Nie zawiera rtęci ◦ Obudowa bez PCW/BFR
Zgodność i standardy	
Certyfikaty	◦ CB ◦ cETLus ◦ FCC klasa B ◦ ICES-003 ◦ Oznaczenie CE ◦ TUV/GS ◦ TUV Ergo ◦ CU-EAC ◦ UKRAIŃSKI ◦ Certyfikat TUV Eye Comfort
Obudowa	Wykończenie Tekstura Stopa Czarny Przednia ramka Czarny Tylna obudowa Czarny
Zawartość opakowania	Przewody Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-C/A Y, przewód zasilania Monitor z podstawą Tak Dokumentacja użytkownika Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału	DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 1. generacji x 1 (typu upstream, funkcja zasilania do 90 W)
Sygnał wejściowy synchronizacji	Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio	Wyjście słuchawkowe
RJ45	Ethernet LAN do 1G*, Wake on LAN
USB:	USB-C x 1, USB-B x 1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)
HDCP	HDCP 1.4 (DP / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)

Obraz/wyświetlacz