

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-346p1crh-34-cale-va-curved-hdmi-dp-usb-c-kamera-3440-x-1440-wqhd-sklep-kozienice-radom-p-13864.html>



Philips Monitor 346P1CRH 34 cale VA Curved HDMI DP USB-C Kamera 3440 x 1440 (WQHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 225,00 zł
Cena netto	1 808,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	47245838
Kod producenta	15063274196
Kod EAN	8712581762193
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 346P1CRH 34 cale VA Curved HDMI DP USB-C Kamera

Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Technologia MultiView umożliwia jednoczesne podłączenie i wyświetlanie dwóch urządzeń

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

Wbudowana stacja dokująca USB-C

Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przysyłać dane i jednocześnie zasilac lub ładować notebooka.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału	DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 2. generacji x 1 (typu upstream, funkcja zasilania do 90 W)
Sygnał wejściowy synchronizacji	Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio	Wyjście słuchawkowe
RJ45	Ethernet LAN do 1G*, Wake on LAN
Wyjście sygnału	Wyjście DisplayPort (DP, USB-C)*
USB:	USB-C x 1, USB-B x 1 (typu upstream), USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2)
HDCP	HDCP 2.2 (HDMI/DP)
HBR3	HBR3 (USB-C)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu	86,36 cm (34")
Format obrazu	21:9
Typ panelu LCD	VA LCD
Typ wyświetlacza	System W-LED
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Jasność	500 cd/m ²
Kolory wyświetlacza	16,7 M
Gama kolorów (typowa)	NTSC 98%*, sRGB 120%*, Adobe RGB 88%*
Gama kolorów (min.)	Pokrycie BT. 709: 96%*; pokrycie DCI-P3: 90%*
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
SmartContrast	80 000 000:1
Czas reakcji (standardowy)	4 ms (szarości)*
Kąt widzenia	◦ 178° (poz.) / 178° (pion.) ◦ przy C/R > 10
Funkcje poprawy obrazu	SmartImage
Maks. rozdzielczość	3440 x 1440 przy 100 Hz
Część widoczna ekranu	797,2 (w poziomie) x 333,7 (w pionie) — przy krzywiznie 1500 R*
Częstotliwość odświeżania	30-160 kHz (poz.) / 48-100 Hz (pion.)

sRGB
Tak
Delta E
< 2 (sRGB)
Bez efektu migotania
Tak
Gęstość pikseli
110 ppi
Tryb LowBlue
Tak
Powłoka ekranu
Przeciwodblaskowa, 2H, Haze 25%
SmartUniformity
93-105%
EasyRead
Tak
Synchronizacja adaptacyjna
Tak
Nagrywarka z dyskiem twardym
Certyfikat DisplayHDR 400 (DP/HDMI)
KVM
Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki
5 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- SmartImage
- Wejście
- Użytkownik
- Menu
- Zasilanie Wł./Wył.

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- francuski
- fiński
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- portugalski
- polski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Oprogramowanie do sterowania
SmartControl

MultiView

- Tryb PIP/PBP*
- 2 urządzenia

Wbudowana kamera internetowa

Wysuwana kamera Full HD o rozdzielczości 2,0 megapiksela, mikrofon i wskaźnik LED (z Windows 10 Hello)

Podstawa

Regulacja wysokości

180 mm

Obracanie w poziomie

-180/180 stopni

Pochylenie

Od -5 do 25 stopni

Moc

Tryb ECO

33 W (stand.)

Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero

Tryb włączenia

34,1 W (stand.) (test EnergyStar)

Tryb gotowości

< 0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna

G

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)

904 x 525 x 282 mm

Produkt bez podstawy (mm)

807 x 367 x 110 mm

Produkt z podstawą (maks. wysokość)

807 x 601 x 250 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)

15,48 kg

Produkt z podstawą (kg)

11,65 kg

Produkt bez podstawy (kg)

7,95 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość

Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);

przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)

Zakres temperatur (eksploatacja)

Od 0°C do 40 °C

Wilgotność względna

20%-80 %

Zakres temperatur (przechowywanie)

Od -20°C do 60 °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty)

70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- PowerSensor
- LightSensor
- EnergyStar 8.0
- EPEAT*
- RoHS

Plastik pochodzący z recyklingu użytkowego
35%

Materiał opakowania zdolny do odzysku
100 %

Określone substancje

- Nie zawiera rtęci
- Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- cETLus
- FCC klasa B
- Oznaczenie CE
- TUV/GS
- TUV Ergo
- CU-EAC
- UKRAIŃSKI
- CCC
- CEL
- RCM

Obudowa

Wykończenie
Tekstura
Stopa
Czarny
Przednia ramka
Czarny
Tylne obudowa
Czarny

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-C/A Y,
przewód zasilania
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

