Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-34m2c3500l-34-cale-curved-va-180hz-hdmix2-dpx2-p-19883.html



Philips Monitor 34M2C3500L 34 cale Curved VA 180Hz HDMIx2 DPx2

Cena brutto	**1 073,00 zł**
Cena netto	**872,36 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**67958209**
Kod producenta	**34M2C3500L/00**
Kod EAN	**8721038001945**
Producent	**Philips**

Opis produktu

Poszerz swój horyzont gier

Ten monitor z panelem Fast VA pozwala grać z najwyższą precyzją i prędkością przy 180 Hz. Dzięki wyraźnemu obrazowi HDR, zakrzywionej konstrukcji i gwarantowanej rozdzielczości WQHD monitor ten zapewnia doskonałe wrażenia z gry.

Częstotliwość odświeżania 180 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz? Ten monitor odświeża obraz nawet 180 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 180 Hz eliminuje ten problem przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas przesyłania sygnału z urządzeń do monitora

Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.

Szybki czas reakcji 0,5 ms zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Monitor Philips Evnia ze Smart MBR 0,5 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Panel Fast VA: zapewnia wyraźny obraz przy dużej częstotliwości klatek

Ta funkcja przeznaczona jest do gier pełnych akcji. Nie tylko działa cztery razy szybciej niż konwencjonalny panel VA, ale też doskonale sprawdza się w wysokiej częstotliwości odświeżania, zapewnia najwyższą jakość grania w szybkich prędkościach i gwarantuje wyraźny obraz.

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Technologia High Dynamic Range (HDR) zapewnia bardziej realistyczny kolorowy obraz

Technologia High Dynamic Range zapewnia zupełnie nową jakość oglądania. Zadziwiająca jasność, niezrównany kontrast i zniewalający kolor sprawiają, że obraz ożywa. Jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Dzięki pełniejszej palecie nowych, żywych barw, niespotykanych dotąd na ekranach monitorów, oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły i emocje.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Tryb LowBlue i technologia Flicker-free są przyjazne dla oczu

Tryb LowBlue i technologia Flicker-free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.

Klawisz przełączania menu EasySelect umożliwia szybki dostęp do menu ekranowego

Dyskretnie umieszczony klawisz przełączania menu EasySelect umożliwia szybkie i łatwe dostosowywanie ustawień monitora w menu ekranowym.

Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy

Nowy monitor Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb FPS (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb Racing charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb RTS (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Smart Crosshair: większa celność i zabawa

Kolor celownika jest ustawiony domyślnie. Gdy funkcja Smart Crosshair jest włączona, kolor zmieni się jako kolor uzupełniający do koloru tła. Funkcja Smart Crosshair zwiększa celność, dzięki czemu można łatwiej dostrzec wrogów.

SPECYFIKACJA

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Rozmiar panelu	34 cale / 86.36 cm
Format obrazu	21:9
Typ panelu LCD	Fast VA
Typ wyświetlacza	W-LED
Rozmiar plamki	0.23175 x 0.23175mm
Jasność	300

Kolory wyświetlacza	Obsługa 1.07 miliarda kolorów (10 bitów)*
Gama kolorów (typowa)	Adobe RGB 90%; DCI-P3:94%, sRGB: 125%, NTSC 105%*
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
SmartContrast	Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy)	1ms (od szarości do szarości)*
Kąt widzenia	178º (poz.) / 178º (pion.), przy C/R > 10000
Funkcje poprawy obrazu	Tryb gry SmartImage
Maks. rozdzielczość	3440x1440@ 180 Hz (DP), 8bits ; 3440x1440@100Hz (HDMI), 8bits
Część widoczna ekranu	797.22(H)x333.72(V)mm — przy krzywiźnie 1500R*
Częstotliwość odświeżania	30-255kHz(H)/ 48-180Hz(V)
sRGB	Tak
Delta E	<2 (sRGB)
Bez efektu migotania	Tak
Gęstość pikseli	109,68 PPI
Tryb LowBlue	Tak
Powłoka ekranu	Powłoka przeciwodblaskowa, 25%, 3H
SmartUniformity	93~105%
Niewielkie opóźnienie wejścia	Tak
EasyRead	Tak
Synchronizacja adaptacyjna (VRR)	Tak
Nagrywarka z dyskiem twardym	Obsługa HDR 10
Typ wyświetlacza	W-LED
Smart MBR	0.5ms*
Smart Crosshair	Tak
Shadow Boost	Tak

WEJŚCIA I SYGNAŁY

Wejście sygnału	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
Sygnał wejściowy synchronizacji	Oddzielna synchronizacja
Wejście/wyjście audio	Wyjście audio
HDCP	HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI/DP)
FUNKCJE I WYGODA UŻYTKOWANIA	
Obsługa funkcji Plug & Play	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10
Wygoda użytkownika	Zasilanie Wł./Wył., Menu/OK, Wejście/Góra, Ustawienia gry/W dół, Tryb gry SmartImage/Dół
Języki menu ekranowego	brazylijski portugalski, Język czeski, Język holenderski, Język angielski, Język fiński, Język francuski, Język niemiecki, grecki, węgierski, Język włoski, Język japoński, Język koreański, Język polski, Język portugalski, rosyjski, Język hiszpański, chiński uproszczony, Język szwedzki, Język turecki, Język chiński tradycyjny, ukraiński
Pozostałe wygody	Blokada Kensington, Mocowanie VESA (100 x 100 mm), Tryb LowBlue
MultiView	2 urządzenia, Tryb PIP/PBP
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Pochylenie	-5/20 stopni
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Źródło zasilania	Wewnętrzny, 100–240 V AC, 50–60 Hz
Tryb wyłączenia	0,3 W (stand.)
Tryb włączenia	31.0 W (stand.)
Tryb gotowości	0.5 W (typ.)
Wskaźnik zasilania LED	Obsługa — biały, Tryb gotowości — biały (miga)
Klasa energetyczna	F
WYMIARY	
Opakowanie w milimetrach (S x W x G)	930 x 480 x 188 mm
Produkt bez podstawy (mm)	808 x 369 x 69 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)	808 x 464 251 mm

MASA	
Produkt z opakowaniem	9.47 kg
Produkt z podstawą	7.33 kg
Produkt bez podstawy	6.50 kg
WARUNKI PRACY I PRZECHOWYWANIA	
Wysokość	Praca: +12,000ft (3,658m), przechowywanie: +40,000ft (12,192m)
Zakres temperatur (eksploatacja)	od 0°C do 40°C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)	50,000 godz.
Wilgotność względna	20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)	od -20°C do 60°C
ŚRODOWISKO NATURALNE I ENERGIA	
RoHS	Plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego
Plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego	85%*
CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ	
Certyfikaty	CB, Oznaczenie CE, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, cETLus
OBUDOWA I WYKOŃCZENIE	
Kolor	Grafitowy
Wykończenie	Teksturowane
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE	
Przewody	Kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel zasilający
Monitor z podstawą	Tak
Dokumentacja użytkownika	Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Rozmiar panelu	34 cale / 86.36 cm
Format obrazu	21:9
Typ panelu LCD	Fast VA
Typ wyświetlacza	W-LED
Rozmiar plamki	0.23175 x 0.23175mm
Jasność	300
Kolory wyświetlacza	Obsługa 1.07 miliarda kolorów (10 bitów)*
Gama kolorów (typowa)	Adobe RGB 90%; DCI-P3:94%, sRGB: 125%, NTSC 105%*
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
SmartContrast	Mega Infinity DCR
Czas reakcji (standardowy)	1ms (od szarości do szarości)*
Kąt widzenia	178º (poz.) / 178º (pion.), przy C/R > 10000

Funkcje poprawy obrazu	Tryb gry SmartImage
Maks. rozdzielczość	3440x1440@ 180 Hz (DP), 8bits ; 3440x1440@100Hz (HDMI), 8bits
Część widoczna ekranu	797.22(H)x333.72(V)mm — przy krzywiźnie 1500R*
Częstotliwość odświeżania	30-255kHz(H)/ 48-180Hz(V)
sRGB	Tak
Delta E	