

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-42-cale-evnia-42m2n8900-oled-4k-hdmi-dp-sb-c-hdr-ambiglow-sklep-kozienice-radom-p-13868.html>



Philips Monitor 42 cale Evnia 42M2N8900 OLED 4K HDMI DP SB-C HDR Ambiglow Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	5 381,16 zł
Cena netto	4 374,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	47245843
Kod producenta	15062352135
Kod EAN	8712581798703
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 42 cale Evnia 42M2N8900 OLED 4K HDMI DP USB-C HDR HAS Ambiglow

Wyświetlacz OLED zapewnia realistyczny obraz z głębszymi szczegółami w czerni

Ten wyświetlacz Philips OLED zapewnia szerszy kąt widzenia i wyjątkowo realistyczne efekty wizualne. Głębsza czerń tworzy wspaniałe wrażenia podczas oglądania. Szczegóły w cieniach i jasnych częściach obrazu są precyzyjnie odwzorowywane.

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.

VESA ClearMR 8000: wysoka jakość obrazów, której możesz ufać

Dotychczasowe metody testowania rozmytego ekranu były mierzone za pomocą MRPT. VESA Certified ClearMR działa jako alternatywa dla MRPT, a rozmycie jest testowane za pomocą cyfrowej kamery o dużej prędkości. W przypadku monitorów, które są wysyłane i certyfikowane przez VESA Certified ClearMR, możesz mieć pewność, że uzyskasz dokładną ocenę jakości rozmycia monitora. Każdy certyfikat jest definiowany przez zakres CMR, a VESA ClearMR 8000 uzyskał najwyższy

poziom. Ten monitor sklasyfikowany jako ClearMR 8000, ma jedną z najwyższych klasyfikacji jakości obrazu, co oznacza mniejsze ogólne rozmycie.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

- Wejście sygnału
 - HDMI 2.1 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (tryb Alt DP, funkcja zasilania)
- Sygnał wejściowy synchronizacji
 - Oddzielna synchronizacja
- Wejście/wyjście audio
 - Wyjście audio
- HDCP
 - HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
- Koncentrator USB
 - USB 3.2 1. Generacji / 5 Gb/s, USB-B typu upstream x 1, USB-A typu downstream x 4 (2 z funkcją szybkiego ładowania B.C 1.2)

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar panelu
 - 41,54 cala / 105,5 cm
- Format obrazu
 - 16:9
- Typ panela monitora
 - OLED
- Rozmiar plamki
 - 0,2395 x 0,2395 mm
- Jasność
 - Szczytowa: 450 nitów, normalna: 135 nit
- Kolory wyświetlacza
 - Obsługuje 1,07 miliarda kolorów (10-bitowych)
- Gama kolorów (typowa)
 - NTSC 110,3%*, sRGB 131,3%*, Adobe RGB 93,6%*
- Gama kolorów (min.)
 - DCI-P3: 98,5%*
- Współczynnik kontrastu (typowy)
 - 1 500 000:1
- SmartContrast
 - Mega Infinity DCR
- Czas reakcji (standardowy)
 - 0,1 ms (szarości)*
- Kąt widzenia
 - 178º (poz.) / 178º (pion.)
 - przy C/R > 10000
- Funkcje poprawy obrazu
 - Tryb gry SmartImage
- Maks. rozdzielczość
 - 3840 x 2160 przy 138 Hz* (przetaktowywanie)
- Część widoczna ekranu
 - 919,68 (wys.) x 517,32 (pion.)
- Częstotliwość odświeżania
 - 30-255 kHz (poz.) / 48-138 Hz (pion.)
- sRGB
 - Tak
- Delta E
 - < 2 (sRGB)
- Bez efektu migotania
 - Tak
- Gęstość pikseli
 - 106,06 PPI
- Tryb LowBlue
 - Tak

Powłoka ekranu
Przeciwoodblaskowa, niski poziom odbicia 2%,
zamglenie 25%
Niewielkie opóźnienie wejścia
Tak
EasyRead
Tak
Technologia AMD FreeSync™
Premium
Nagrywarka z dyskiem twardym
Obsługa HDR10
Ambiglow
3-stronny
Format piksela
Układ pasków RWBG

Udogodnienia

Wbudowane głośniki
10 W x 2, DTS
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 11 / 10 / 8,1 / 8

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu/OK
- Wejście/Góra
- Ustawienia gry/W dół
- Tryb gry SmartImage/Dół

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język fiński
- Język francuski
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język polski
- Język portugalski
- rosyjski
- Język hiszpański
- chiński uproszczony
- Język szwedzki
- Język turecki
- Język chiński tradycyjny
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

MultiView

- Tryb PIP/PBP
- 2 urządzenia

KVM

Tak

Podstawa

Regulacja wysokości

120 mm
Obracanie w poziomie
-/+ 20 stopni
Pochylenie
-5/15 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Pamięć wewnętrzna
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W (stand.)

Tryb włączenia

69,6 W (stand.)

Tryb gotowości

0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna

G

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)

1070 x 635 x 188 mm

Produkt bez podstawy (mm)

932 x 535 x 79 mm

Produkt z podstawą (maks. wysokość)

932 x 689 x 359 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)

21,01 kg

Produkt z podstawą (kg)

17,30 kg

Produkt bez podstawy (kg)

13,84 kg

Wysokość

Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)

Zakres temperatur (eksploatacja)

Od 0°C do 40 °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF)

30 000 godziny

Wilgotność względna

20%-80 %

Zakres temperatur (przechowywanie)

Od -20°C do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

RoHS

Materiał opakowania podatny do odzysku

100 %

Określone substancje

- Nie zawiera rtęci
- Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- Oznaczenie CE

- FCC klasa B
- ICES-003
- CU-EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART
- cETLus

Obudowa	Kolor
	Biały
	Wykończenie
	Teksturowe
Zawartość opakowania	
	Przewody
	Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód USB typu upstream, przewód USB-C – USB-C, przewód zasilania
	Monitor z podstawą
	Tak
	Dokumentacja użytkownika
	Tak
	Akcesorium
	Pilot zdalnego sterowania, wspornik VESA

Specyfikacja

SPECYFIKACJA	
Łączność WiFi	Wejście sygnału
	HDMI 2.1 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (tryb Alt DP, funkcja zasilania)
	Sygnał wejściowy synchronizacji
	Oddzielna synchronizacja
	Wejście/wyjście audio
	Wyjście audio
	HDCP
	HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
	Koncentrator USB
	USB 3.2 1. Generacji / 5 Gb/s, USB-B typu upstream x 1, USB-A typu downstream x 4 (2 z funkcją szybkiego ładowania B.C 1.2)
Obraz/wyświetlacz	