Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-488-cala-499p9h-curved-va-hdmix2-dp-usb-c-has-5120-x-1440-dual-qhd-sklep-kozienice-radom-p-13509.html



Philips Monitor 48.8 cala 499P9H Curved VA HDMIx2 DP USB-C HAS 5120 x 1440 (Dual QHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**4 463,00 zł**
Cena netto	**3 628,46 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**45034131**
Kod producenta	**499P9H/00**
Kod EAN	**8712581753719**
Producent	**Philips**

Opis produktu

Monitor 48.8 cala 499P9H Curved VA HDMIx2 DP USB-C HAS

Monitor SuperWide 32:9 zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów

49-calowy monitor SuperWide 32:9 o rozdzielczości 5120 x 1440 został zaprojektowany z myślą o zastąpieniu zestawów złożonych z kilku monitorów i zapewnieniu niezwykle szerokiego obrazu. To tak, jakby mieć na biurku ustawione dwa 27-calowe monitory Quad HD 16:9. Monitor SuperWide dorównuje obszarem wyświetlania dwóm monitorom bez konieczności konfigurowania skomplikowanych ustawień.

Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

Wbudowana stacja dokująca USB-C

Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko

przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału
: DisplayPort 1.4* x 1, HDMI 2.0 b x 2, USB-C x 1 (typu upstream, funkcja zasilania do 90 W)

Sygnał wejściowy synchronizacji
: Oddzielna synchronizacja

Wejście/wyjście audio
: Wyjście słuchawkowe

RJ45
: Ethernet LAN do 1G*, Wake on LAN

HDCP
: HDCP 1.4 (HDMI / DP / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DP / USB-C)

HBR3
: HBR3 (USB-C)

Koncentrator USB
: USB 3.2 2. generacji, USB-B typu upstream x 1, USB-A typu downstream x 3 (1 z funkcją szybkiego ładowania B.C 1.2)

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu
: 48,8 cala / 124 cm

Format obrazu
: 32:9

Typ panelu LCD
: VA LCD

Typ wyświetlacza
: System W-LED

Rozmiar plamki
: 0,233 x 0,233 mm

Jasność
: 450 cd/m²

Kolory wyświetlacza
: 1,07 B (8 bitów + FRC)

Gama kolorów (typowa)
: NTSC 100%*, sRGB 122%*, Adobe RGB 89%*

Gama kolorów (min.)
: Bluetooth 709 Zasięg: 98%*, DCI-P3 Zasięg: 91%*

Współczynnik kontrastu (typowy)
: 3000:1

SmartContrast
: 80 000 000:1

Czas reakcji (standardowy)
: 5 ms (szarości)*

Kąt widzenia
: - 178º (poz.) / 178º (pion.)
  - przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu
: SmartImage

Maks. rozdzielczość
: 5120 x 1440 przy 70 Hz*

Część widoczna ekranu
: 1193,5 (poz.) × 335,7 (pion.) mm — przy krzywiźnie 1800 R*

Częstotliwość odświeżania
: 30–230 kHz (poz.) / 48–70 Hz (pion.); synchronizacja adaptacyjna (z HDMI/DP)

sRGB
: Tak

Delta E
: < 2

Bez efektu migotania
Tak
Gęstość pikseli
109 PPI
Tryb LowBlue
Tak
Powłoka ekranu
Przeciwodblaskowa, 2H, Haze 25%
SmartUniformity
97–102%
EasyRead
Tak
Synchronizacja adaptacyjna
Tak
Nagrywarka z dyskiem twardym
Certyfikat DisplayHDR 400 (DP/HDMI)

Udogodnienia

Wbudowane głośniki
5 W x 2
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- SmartImage
- Wejście
- Użytkownik
- Menu
- Zasilanie Wł./Wył.

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Oprogramowanie do sterowania
SmartControl
MultiView
PBP (2 urządzenia)
Wbudowana kamera internetowa
Wysuwana kamera Full HD o rozdzielczości 2,0 megapiksela, mikrofon i wskaźnik LED (z Windows 10 Hello)

Podstawa

Regulacja wysokości
130 mm
Obracanie w poziomie
-/+ 20 stopni
Pochylenie
-5~15 stopni

Moc

Tryb ECO
43,3 W (stand.)
Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100–240 V AC, 50–60 Hz

Tryb wyłączenia
Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero
Tryb włączenia
41,25 W (stand.) (test EnergyStar)
Tryb gotowości
0,3 W (stand.)
Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna
G

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
1308 x 384 x 553 mm
Produkt bez podstawy (mm)
1194 x 369 x 156 mm
Produkt z podstawą (maks. wysokość)
1194 x 568 x 303 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
21,48 kg
Produkt z podstawą (kg)
15,3 kg
Produkt bez podstawy (kg)
11,00 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0°C do 40 °C
Wilgotność względna
20%–80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20°C do 60 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty)
70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- EnergyStar 8.0
- EPEAT*
- Certyfikat TCO Edge
- RoHS
- WEEE

Plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego

85%

Materiał opakowania zdatny do odzysku

100 %

Określone substancje

- Obudowa bez PCW/BFR
- Nie zawiera rtęci

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CCC
- CECP
- KCC
- PSE
- VCCI
- J-MOSS
- BSMI
- RCM
- Oznaczenie CE
- FCC klasa B
- PSB
- E-standby
- UKRAIŃSKI
- ICES-003
- CU-EAC
- cETLus
- TUV/GS
- TUV Ergo
- MEPS
- CEL
- KC
- CB

Obudowa

Wykończenie

Tekstura

Stopa

Czarny

Przednia ramka

Czarny

Tylna obudowa

Czarny

Zawartość opakowania

Przewody

Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB A do B, przewód USB-C do C, przewód USB-C do A, przewód zasilający

Monitor z podstawą

Tak

Dokumentacja użytkownika

Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

DisplayPort 1.4* x 1, HDMI 2.0 b x 2, USB-C x 1 (typu upstream, funkcja zasilania do 90 W)

Sygnał wejściowy synchronizacji

Oddzielna synchronizacja

Wejście/wyjście audio

Wyjście słuchawkowe

RJ45

Ethernet LAN do 1G*, Wake on LAN

HDCP

HDCP 1.4 (HDMI / DP / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DP / USB-C)

HBR3

HBR3 (USB-C)

Koncentrator USB

USB 3.2 2. generacji, USB-B typu upstream x 1, USB-A typu downstream x 3 (1 z funkcją szybkiego ładowania B.C 1.2)

Obraz/wyświetlacz