



Płyta główna ASRock B650M PG Lightning micro ATX AMD Ryzen AM5 4x DDR5

Cena brutto	487,99 zł
Cena netto	396,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	69506168
Kod producenta	B650M PG LIGHTNING
Kod EAN	4710483943829
Producent	ASRock

Opis produktu

- ASRock B650 Phantom Gaming Lightning

Płyta główna ASRock B650 Phantom Gaming Lightning została zaprojektowana dla procesorów AMD Ryzen serii 7000, 8000 i 9000. Oferuje obsługę pamięci DDR5, złącze PCIe 5.0 dla dysków SSD, sieć 2.5G LAN oraz funkcję BIOS Flashback. To solidna konstrukcja dla komputerów gamingowych i wydajnych zestawów domowych.

Specyfikacja:

- Cechy szczególne:

PCIe Gen5 (M.2)

Dual Channel DDR5

- Solidna jak Skała:

6+2+1 Power Phase, 50A Dr.MOS

- Ultraszybka łączność:

2.5G LAN

- Aktualizacje EZ:

BIOS Flashback Button

Automatyczny Instalator Sterowników ASRock

- Narzędzie EZ do Rozwiązywania Problemów:

ASRock Post Status Checker

- CPU:

Obsługa procesorów AMD Ryzen 9000, 8000 i 7000 (Socket AM5)

- Chipset:

AMD B650

- Pamięć:
 - Dual Channel DDR5
 - 4 × DDR5 DIMM
 - DDR5 ECC/non-ECC do 7200+ MHz (OC)
 - Maksymalnie 256 GB
 - Obsługa XMP i EXPO
- BIOS:
 - 256 Mb AMI UEFI BIOS
- Karta graficzna:
 - Zintegrowana grafika AMD RDNA (zależnie od procesora)
 - 1 × HDMI 2.1 (4K 120 Hz)
 - 1 × DisplayPort 1.4 DSC (4K 120 Hz)
- Audio:
 - Realtek ALC897
 - 7.1-kanalowy dźwięk HD
 - Nahimic Audio
- LAN:
 - 2.5 Gigabit LAN
 - Dragon RTL8125BG
 - Phantom Gaming LAN Software
 - Smart Auto Adjust Bandwidth Control
 - Visual User Friendly UI
 - Visual Network Usage Statistics
 - Optimized Default Setting for Game, Browser and Streaming Modes
 - User Customized Priority Control
- Sloty:
 - 1 × PCIe 4.0 x16
 - 1 × PCIe 3.0 x16 (x4)
 - 1 × M.2 Key E dla modułu Wi-Fi/Bluetooth 2230
 - AMD CrossFire
 - 15μ Gold Contact w slotcie PCIe x16
- Magazynowanie:
 - 1 × Blazing M.2 PCIe 5.0 x4 (128 Gb/s)
 - 1 × Hyper M.2 PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s)
 - 1 × M.2 PCIe 4.0 x2 (32 Gb/s)

4 × SATA III 6 Gb/s

- RAID:

RAID 0/1/10 dla SATA

RAID 0/1/10 dla M.2 NVMe

- USB:

1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (tył)

1 × USB 3.2 Gen2 Type-A (tył)

1 × USB 3.2 Gen1 Type-C (przód)

6 × USB 3.2 Gen1 Type-A

8 × USB 2.0

- Złącza:

1 × SPI TPM Header

1 × Power LED and Speaker Header

1 × RGB LED Header

3 × Addressable LED Headers

1 × CPU Fan Connector

1 × CPU/Water Pump Fan Connector

3 × Chassis/Water Pump Fan Connectors

1 × 24-pin ATX Power Connector

1 × 8-pin 12V Power Connector

1 × Front Panel Audio Connector

1 × Thunderbolt AIC Connector

2 × USB 2.0 Headers

2 × USB 3.2 Gen1 Headers

1 × Front Panel USB Type-C Header

- Tylny panel:

2 × Punkty mocowania anten

1 × HDMI

1 × DisplayPort 1.4

1 × USB 3.2 Gen2 Type-A

1 × USB 3.2 Gen2 Type-C

2 × USB 3.2 Gen1 Type-A

4 × USB 2.0

1 × RJ-45 LAN

1 × BIOS Flashback Button

Line In / Front Speaker / Microphone

- Oprogramowanie i UEFI:

ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning)

ASRock Phantom Gaming LAN Software

ASRock Polychrome SYNC

ASRock Full HD UEFI

Automatyczny Instalator Sterowników ASRock

ASRock Instant Flash

- Akcesoria:

Instrukcja obsługi

I/O Shield

2 × przewód SATA

4 × śruby do gniazd M.2

- Wymiary:

Micro-ATX

24,4 × 24,4 cm

- System operacyjny:

Windows 10 64-bit

Windows 11 64-bit

- Certyfikaty:

FCC

CE

ErP/EuP Ready